

AZIONAMENTI

LISTINO PREZZI in vigore dal 01/01/2009



ISSUE 0

Rev. 0

Nuova emissione

PREPARAZIONE	A. Landoni / A. Strada		10/12/2008	APPROVAZIONE	A. Landoni	
--------------	------------------------	--	------------	--------------	------------	--

AZIONAMENTI

INDICE

	Pag.
Tariffario assistenza prodotti	3
Tempi di consegna	4
Schema scelte motore / drive	5
Drive AC	
Commander SK	6
Unidrive SP	8
Unidrive SPM	11
Unidrive SP Free Standing	20
Regen Components	26
Affinity	31
Brushless ServoDrive	
Digitax ST	35
M'Ax - MultiAx - MiniAx	36
Drive DC	
Mentor II	37
Small DC	
Maestro	38
CT Start e opzioni	39
Motion Control	40
Elenco Issue e Revisioni del Listino in vigore dal 01/01/2009	41

Tariffario assistenza prodotti

Valido per l'anno fiscale 2007/2008 relativamente a prestazioni di personale Tecnico Specializzato su tutte le apparecchiature – Convertitori, Motori, Posizionatori, Motion Controllers, Controlli Numerici e quanto altro non sia menzionato nel presente documento – commercializzate dalla Control Techniques S.p.A. .

DETTAGLIO COSTI	PREZZO OEM	PREZZO END USER
Per ogni giornata feriale di lavoro normale (8 ore) diurno per settimana di 5 giorni lavorativi in sede	430	-
Per ogni porzione di giornata ovvero ora di lavoro normale diurna	60	-
Per ogni ora di lavoro o viaggio o attesa inoperosa normale (8 ore) diurna in giornata feriale per settimana di 5 giorni lavorativi presso la sede indicata dal Committente	80	115
Per ogni ora di lavoro o viaggio o attesa inoperosa diurna eccedente le 8 ore in giornata feriale (6.00 / 8.30 – 17.30 / 21.00)	104	149,5
Per ogni ora di lavoro o viaggio o attesa inoperosa notturna in giornata feriale per settimana di 5 giorni lavorativi (6.00 / 21.00)	120	172,5
Per ogni ora di lavoro o viaggio o attesa inoperosa in giornata di Sabato o festiva	120	172,5
Indennità di trasferta giornaliera valida entro le 8 ore complessive di lavoro e viaggio	38	38
Indennità di trasferta giornaliera oltre le 8 ore complessive di lavoro e viaggio entro la giornata senza pernottamento	76	76
Indennità di trasferta giornaliera comprendente il pernottamento	200	200
Rimborso chilometrico per missioni effettuate con autovettura	0,85	0,85
Rimborso per missioni effettuate con treno o aereo od altro mezzo differente dalla autovettura aziendale	Al costo	Al costo

Note:

- Il rimborso chilometrico è comprensivo di pedaggi autostradali.
- In caso di intervento in territorio Estero le tariffe esposte dovranno essere aumentate del 10%.

Tempi indicativi di consegna in settimane lavorative

I dati riportati in questa tabella sono puramente indicativi per il singolo pezzo.

Il tempo massimo si riferisce a taglie particolari e/o necessita' di accessori. Per qualsiasi esigenza o alte quantita' contattare il Customer Service Control Techniques S.p.A.

PRODOTTI	N° SETTIMANE LAVORATIVE
Unidrive SP	
SP Size 0 Std Spec	1
SP Size 1 Std Spec	Ex Stock
SP Size 2 Std Spec	2
SP Size 3 Std Spec	1
SP Size 4 Std Spec	3
SP Size 5 Std Spec	2
SP Size 6 / SPMA	2
SPMD	2
SPMC	2
SPMU	2
SP6 Cubicle	6
SP7 Cubicle	6
SP8 & 9 Cubicle	6
SM-Keypad	Ex Stock
SM-Keypad Plus	4
SM-Applications	Ex Stock
SM-Applications Lite	1
SM-Applications Plus	Ex Stock
SM-Universal Encoder Plus	1
SM-Encoder Plus)	2
	1
SM-Profibus	Ex Stock
SM-Resolver	3
SM-Device Net	2
15 Way D-Type Converter	1
SM-Ethernet	2
SM-Pelv	Ex Stock
SM-IO 24V Protected	2
SM-Interbus	1
SM-CanOpen	3
Other SP Options	2

PRODOTTI	N° SETTIMANE LAVORATIVE
BA 1	
BA Size 1 Std Spec	3
BA Size 2 Std Spec	3
BA Size 3 Std Spec	3
BA Size 4 Std Spec	3
BA Size 5 Std Spec	3
BA Size 6 Std Spec	3

BA 12	
BA Size 1 Std Spec	3
BA Size 2 Std Spec	3
BA Size 3 Std Spec	3
BA Size 4 Std Spec	3
BA Size 5 Std Spec	3
BA Size 6 Std Spec	3

SK	
SKA	Ex Stock
SKB	Ex Stock
SKC	Ex Stock
SKD	Ex Stock
SK2	5
SK3	1
SK4	3
SK5	2
SK6	2
SK Remote Keypad (Jabil)	1
SK Smart Stick	Ex Stock
SK Logic Stick	Ex Stock
SM I/O Lite	2
SM I/O timer	1

PRODOTTI	N° SETTIMANE LAVORATIVE
Mentor	
MENTOR 25 - 210R Std Spec	4
MENTOR 350 - 825R Std Spec	2
XL MENTOR 900 - 1850R Std Spec	4
MEDIUM/LARGE MENTOR 525V/660V	5
MD29	6
MD29AN Rev D	Ex-Stock
MD24 Profibus	Ex-Stock
MD25 Device Net	3
FXM5	Ex-Stock
Tutte le altre opzioni Mentor	3

Small DC	
LYNX	Ex-Stock
CHEETAH	Ex-Stock
PUMA	Ex-Stock
4Q2	1

Servo	
DST	1-2
MINI MAESTRO	4
MIDI MAESTRO	5
MAXI MAESTRO	6
MAX	4
MULTIAX	3

CT Start	5
MINIAX	4
MOTION CONTROL	3-4

Schema scelta MOTORE / DRIVE

TIPO MOTORIZZAZIONE	MOTORE	DRIVE	RANGE NOMINALE	NOTE
Asincroni	LS	Unidrive	da 0,09 a 160 kW	pompe/ventilatori
	LSMV	Unidrive	da 0,75 a 132 kW	
	MFU / HMFU	Unidrive	da 4 a 75 kW	appl. alta vel.
	HMaFU	Unidrive	da 16 a 75 kW	appl. alta vel.
Brushless	M2	MiniAx	da 0,59 fino a 0,7 Nm	
	MTXD	M'Ax	da 3 fino a 7 Nm	
	Unimotor SL	M'Ax	da 2,5 fino a 18 Nm	
	Unimotor UM/fm	Unidrive SP / Digitax ST	da 1,1 fino a 37 Nm	
C.C: magneti permanenti	DCM	Mini / Midi / Maxi Maestro	da 0,32 fino a 7,5 Nm	

Formule di utilizzo pratico per conversioni

Potenza in kW = Potenza in HP * 0,75

Potenza in HP = Potenza in kW / 0,75

Potenza in W = coppia in Nm * Vel. in radianti / secondo

Coppia in Nm = Potenza in W / (Vel. in radianti / secondo)

1500 RPM = 157 radianti / secondo

3000 RPM = 314 radianti /secondo

6000 RPM = 628 radianti / secondo

Costante di coppia Kt = Coppia nominale in Nm / Corrente Nominale in A

Coppia erogata in regime di coppia costante = Corrente fornita in A * Kt

Corrente necessaria per fornire una certa coppia in regime di coppia costante = Coppia in Nm / Kt

10/12/2008

Rev. 0

Issue 0

Commander SK

			SERVIZIO NORMALE 110% x 215 sec OL		SERVIZIO GRAVOSO 150% x 60 sec OL								
MODELLO	CODICE	PREZZO UNITARIO	CORRENTE NOM. [A]	POTENZA [kW]	CORRENTE NOM. [A]	POTENZA [kW]	FILTRO MONTAGGIO POSTERIORE AFFIANCATO	PREZZO UNITARIO	FILTRO MONTAGGIO A PANNELLO	PREZZO UNITARIO	RESISTENZA DI FRENATURA	PREZZO UNITARIO	
Inverter monofase da 200V a 240V +/- 10%													
P	SKA 1200025	11300000101000	203	-	-	1,7	0,25	4200-6122	55	-	#N/D	4.95.040	65
P	SKA 1200037	11300005101000	214	-	-	2,2	0,37	4200-6122	55	-	#N/D	4.95.040	65
P	SKA 1200055	11300000301000	238	-	-	3	0,55	4200-6122	55	-	#N/D	4.95.040	65
P	SKA 1200075	11300000401000	248	-	-	4	0,75	4200-6122	55	-	#N/D	4.95.040	65
Inverter mono - trifase da 200V a 240V +/- 10%													
P	SKBD 200110	11400000601000	315	-	-	5,2	1,1	4200-6212	51	-	#N/D	4.95.047	65
P	SKBD 200150	11400000701000	361	-	-	7	1,5	4200-6212	51	-	#N/D	4.95.047	65
P	SKCD 200220	11500000801000	423	-	-	9,6	2,2	4200-6310	64	-	#N/D	4.95.047	65
	SKDD 200300	13000005001000	602	-	-	12,6	3	4200-6409	132	-	#N/D	4.95.080	65
Inverter trifase da 200V a 240V +/- 10%													
	SKD 3200400	13000000901000	673	-	-	17	4	4200-6411	112	-	#N/D	4.95.080	65
	SK2201	11900005601000	981	15.5	4	12.6	3.0	4200-6210	141	-	#N/D	4.95.054	102
	SK2202	11900003201000	1038	22	5,5	17	4.0	4200-6210	141	-	#N/D	4.95.054	102
	SK2203	11900003301000	1261	28	7,5	25	5.5	4200-6210	141	-	#N/D	4.95.054	102
	SK3201	12000003401000	2232	42	11	31	7.5	4200-6307	305	-	#N/D	4.95.057 2	IN PARALLELO 204
	SK3202	12000003501000	2657	54	15	42	11	4200-6307	305	-	#N/D	4.95.057 2	IN PARALLELO 204
	SK4201	12100003601000	4121	68	18,5	56	15	-	#N/D	4200-6406	418	4.95.057 2	IN PARALLELO 204
	SK4202	12100003701000	4227	80	22	68	18,5	-	#N/D	4200-6406	418	4.95.057 2	IN PARALLELO 204
	SK4203	12100003801000	4334	104	30	80	22	-	#N/D	4200-6406	418	4.95.057 2	IN PARALLELO 204
Inverter trifase da 380V a 480V +/- 10%													
P	SKB 3400037	11400005103000	365	-	-	1,3	0,37	4200-6213	55	4200-6213	55	4.95.038	65
P	SKB 3400055	11400000303000	418	-	-	1,7	0,55	4200-6213		4200-6213	55	4.95.038	65
P	SKB 3400075	11400000403000	481	-	-	2,1	0,75	4200-6213	55	4200-6213	55	4.95.038	65
P	SKB 3400110	11400000603000	498	-	-	2,8	1,1	4200-6213	55	4200-6213	55	4.95.038	65
P	SKB 3400150	11400000703000	556	-	-	3,8	1,5	4200-6213	55	4200-6213	55	4.95.038	65
P	SKC 3400220	11500000803000	648	-	-	5,1	2,2	4200-6217	92	4200-6311	65	4.95.038	65
P	SKC 3400300	11500005003000	784	-	-	7,2	3	4200-6217	92	4200-6311	65	4.95.052	102
P	SKC 3400400	11500000903000	841	-	-	9	4	4200-6217	92	4200-6311	65	4.95.052	102
	SKD 3400550	13000001003000	942	-	-	13	5,5	4200-6411	112	-	#N/D	4.95.052	102
	SKD 3400750	13000001103000	1098	-	-	16,5	7,5	4200-6411	112	-	#N/D	4.95.052	102

10/12/2008

Rev. 0

Issue 0

Commander SK

			SERVIZIO NORMALE 110% x 215 sec OL		SERVIZIO GRAVOSO 150% x 60 sec OL								
MODELLO	CODICE	PREZZO UNITARIO	CORRENTE NOM. [A]	POTENZA [kW]	CORRENTE NOM. [A]	POTENZA [kW]	FILTRO MONTAGGIO POSTERIORE AFFIANCATO	PREZZO UNITARIO	FILTRO MONTAGGIO A PANNELLO	PREZZO UNITARIO	RESISTENZA DI FRENATURA	PREZZO UNITARIO	
Inverter trifase da 380V a 480V +/- 10%													
P	SK2401	11900003303000	1155	15.3	7,5	13	5.5	4200-6210	141	-	#N/D	4.95.054	102
P	SK2402	11900003403000	1580	21	11	16.5	7.5	4200-6210	141	-	#N/D	4.95.054	102
P	SK2403	11900003503000	1871	29	15	25	11	4200-6210	141	-	#N/D	4.95.054	102
	SK2404	11900003603000	2239	-	-	29	15	4200-6210	141	-	#N/D	4.95.054	102
P	SK3401	12000003603000	2239	35	18,5	32	15	4200-6305	266	-	#N/D	4.95.041 2	IN PARALLELO 204
P	SK3402	12000003703000	2473	43	22	40	18.5	4200-6305	266	-	#N/D	4.95.041 2	IN PARALLELO 204
P	SK3403	12000003803000	3153	56	30	46	22	4200-6305	266	-	#N/D	4.95.041 2	IN PARALLELO 204
P	SK4401	12100003903000	4195	68	37	60	30	-	#N/D	4200-6406	418	4.95.050 3	IN PARALLELO 306
P	SK4402	12100004003000	4713	83	45	74	37	-	#N/D	4200-6406	418	4.95.050 3	IN PARALLELO 306
P	SK4403	12100004103000	6052	104	55	96	45	-	#N/D	4200-6406	418	4.95.050 3	IN PARALLELO 306
P	SK5401	12200004203000	8015	138	75	124	55	-	#N/D	4200-6503	665	4.95.058 7	IN PARALLELO 714
P	SK5402	12200004303000	9461	168	90	156	75	-	#N/D	4200-6503	665	4.95.058 7	IN PARALLELO 714
Inverter trifase da 380V a 480V +/- 10%													
P	SK6401	12300004403000	11864	202	110	180	90	-	#N/D	4200-6603	1208	4.95.098	459
	SK6402	12300005403000	13512	236	132	210	110	-	#N/D	4200-6603	1208	4.95.098	459
Inverter trifase da 500V a 575V +/- 10%													
	SK3501	12000003105000	2285	5.4	3	4,1	2.2	4200-6309	278	-	#N/D	4.95.041 2	IN PARALLELO 204
	SK3502	12000005605000	2338	6.1	4	5.4	3.0	4200-6309	278	-	#N/D	4.95.041 2	IN PARALLELO 204
	SK3503	12000003205000	2420	8.4	5,5	6.1	4.0	4200-6309	278	-	#N/D	4.95.041 2	IN PARALLELO 204
	SK3504	12000003305000	2526	11	7,5	9.5	5.5	4200-6309	278	-	#N/D	4.95.041 2	IN PARALLELO 204
	SK3505	12000003405000	2657	16	11	12	7.5	4200-6309	278	-	#N/D	4.95.041 2	IN PARALLELO 204
	SK3506	12000003505000	2792	22	15	18	11	4200-6309	278	-	#N/D	4.95.041 2	IN PARALLELO 204
	SK3507	12000003605000	3440	27	18,5	22	15	4200-6309	278	-	#N/D	4.95.041 2	IN PARALLELO 204
Inverter trifase da 500V a 690V +/- 10%													
	SK4601	12100003608000	4472	22	18,5	19	15	-	#N/D	4200-6408	485	4.95.051 6	IN PARALLELO 612
	SK4602	12100003708000	4752	27	22	22	18,5	-	#N/D	4200-6408	485	4.95.051 6	IN PARALLELO 612
	SK4603	12100003808000	5028	36	30	27	22	-	#N/D	4200-6408	485	4.95.051 6	IN PARALLELO 612
	SK4604	12100003908000	5308	43	37	36	30	-	#N/D	4200-6408	485	4.95.051 6	IN PARALLELO 612
	SK4605	12100004008000	6300	52	45	43	37	-	#N/D	4200-6408	485	4.95.051 6	IN PARALLELO 612
	SK4606	12100004108000	7264	62	55	52	45	-	#N/D	4200-6408	485	4.95.051 6	IN PARALLELO 612
	SK5601	12200004208000	9840	84	75	63	55	-	#N/D	4200-6504	543	4.95.052 6	IN PARALLELO 612
	SK5602	12200004308000	10882	99	90	85	75	-	#N/D	4200-6504	543	4.95.052 6	IN PARALLELO 612
Inverter trifase da 500V a 690V +/- 10%													
	SK6601	12300004408000	13643	125	110	100	90	-	#N/D	4200-6604	926	4.95.052 6	IN PARALLELO 612
	SK6602	12300005408000	14827	144	132	125	110	-	#N/D	4200-6604	926	4.95.052 6	IN PARALLELO 612

10/12/2008

Rev. 0
Issue 0

Unidrive SP0

			SERVIZIO NORMALE 110% x 215 sec OL		SERVIZIO GRAVOSO 150%x60sec(OL) 175%x40sec(CL)							
MODELLO	CODICE	PREZZO UNITARIO	CORRENTE NOM. [A]	POTENZA [kW]	CORRENTE NOM. [A]	POTENZA [kW]	FILTRO MONTAGGIO POSTERIORE AFFIANCATO	PREZZO UNITARIO	FILTRO MONTAGGIO SOLO A PANNELLO	PREZZO UNITARIO	RESISTENZA DI FRENATURA	PREZZO TOTALE
200V-240V +/- 10% Monofase / Trifase												
SP0201	16800005101100	1059	-	-	2.2	0.37	4200-6000	77	4200-6000	77	4.95.039	65
SP0202	16800000301100	1116	-	-	3.1	0.55	4200-6000	77	4200-6000	77	4.95.039	65
SP0203	16800002801100	1176	-	-	4	0.75	4200-6000	77	4200-6000	77	4.95.039	65
SP0204	16800002901100	1236	-	-	5.7	1.1	4200-6000	77	4200-6000	77	4.95.039	65
SP0205	16800003001100	1300	-	-	7.5	1.5	4200-6000	77	4200-6000	77	4.95.039	65
380V-480V +/- 10% Trifase												
SP0401	16800005103100	1059	-	-	1.3	0.37	4200-6002	144	4200-6002	144	4.95.107	58
SP0402	16800000303100	1116	-	-	1.7	0.55	4200-6002	144	4200-6002	144	4.95.107	58
SP0403	16800002803100	1176	-	-	2.1	0.75	4200-6002	144	4200-6002	144	4.95.107	58
SP0404	16800002903100	1236	-	-	3	1.1	4200-6002	144	4200-6002	144	4.95.107	58
SP0405	16800003003100	1300	-	-	4.2	1.5	4200-6002	144	4200-6002	144	4.95.107	58

10/12/2008

Rev. 0

Issue 0

Unidrive SP

			SERVIZIO NORMALE 110% x 215 sec OL		SERVIZIO GRAVOSO 150%x60sec(OL) 175%x40sec(CL)								
MODELLO	CODICE	PREZZO UNITARIO	CORRENTE NOM. [A]	POTENZA [kW]	CORRENTE NOM. [A]	POTENZA [kW]	FILTRO MONTAGGIO POSTERIORE AFFIANCATO	PREZZO UNITARIO	FILTRO MONTAGGIO SOLO A PANNELLO	PREZZO UNITARIO	RESISTENZA DI FRENATURA		PREZZO TOTALE
200V-240V +/-10% - kW a 220V													
SP 1201	15200002801100	1388	5.2	1,1	4.3	0.75	4200-6118	106	-	-	4.95.058		102
SP 1202	15200002901100	1426	6.8	1,5	5.8	1.1	4200-6118	106	-	-	4.95.058		102
SP 1203	15200003001100	1458	9.6	2,2	7.5	1.5	4200-6119	106	-	-	4.95.058		102
SP 1204	15200003101100	1624	11	3	10.6	2.2	4200-6119	106	-	-	4.95.050		102
SP 2201	15300005601100	1877	15.5	4	12.6	3.0	4200-6210	141	-	-	4.95.054		102
SP 2202	15300003201100	2283	22	5,5	17	4.0	4200-6210		-	-	4.95.054		102
SP 2203	15300003301100	2775	28	7,5	25	5.5	4200-6210	141	-	-	4.95.054		102
SP 3201	15400003401100	3613	42	11	31	7.5	4200-6307	305	-	-	4.95.057	2 IN PARALLELO	204
SP 3202	15400003501100	3824	54	15	42	11	4200-6307	305	-	-	4.95.057	2 IN PARALLELO	204
SP 4201	15500003601100	4800	68	18,5	56	15	-	-	4200-6406	418	4.95.057	2 IN PARALLELO	204
SP 4202	15500003701100	4925	80	22	68	18,5	-	-	4200-6406	418	4.95.057	2 IN PARALLELO	204
SP 4203	15500003801100	5047	104	30	80	22	-	-	4200-6406	418	4.95.057	2 IN PARALLELO	204
380V-480V +/-10% - kW a 400V													
P SP 1401	15200002803100	1388	2.8	1,1	2.1	0.75	4200-6118	106	-	-	4.95.051		102
P SP 1402	15200002903100	1426	3.8	1,5	3.0	1.1	4200-6118	106	-	-	4.95.051		102
P SP 1403	15200003003100	1458	5.0	2,2	4.2	1.5	4200-6118	106	-	-	4.95.051		102
P SP 1404	15200003103100	1624	6.9	3	5.8	2.2	4200-6118	106	-	-	4.95.051		102
P SP 1405*	15200005603100	1724	8,8	4	7,6	3	4200-6119	106	-	-	4.95.052		102
P SP 1406	15200003203100	1823	11	5,5	9.5	4.0	4200-6119	106	-	-	4.95.052		102
P SP 2401	15300003303100	2283	15.3	7,5	13	5.5	4200-6210	141	-	-	4.95.048	2 IN PARALLELO	130
P SP 2402	15300003403100	2391	21	11	16.5	7.5	4200-6210	141	-	-	4.95.048	2 IN PARALLELO	130
P SP 2403	15300003503100	3046	29	15	25	11	4200-6210	141	-	-	4.95.048	2 IN PARALLELO	130
SP 2404*	15300003603100	3641			29	15	4200-6210	141	-	-	4.95.054		102
P SP 3401	15400003603100	4240	35	18,5	32	15	4200-6305	266	-	-	4.95.041	2 IN PARALLELO	204
P SP 3402	15400003703100	4704	43	22	40	18.5	4200-6305	266	-	-	4.95.041	2 IN PARALLELO	204
P SP 3403	15400003803100	5063	56	30	46	22	4200-6305	266	-	-	4.95.041	2 IN PARALLELO	204
SP 4401	15500003903100	5855	68	37	60	30	-	-	4200-6406	418	4.95.050	3 IN PARALLELO	306
SP 4402	15500004003100	6939	83	45	74	37	-	-	4200-6406	418	4.95.050	3 IN PARALLELO	306
SP 4403	15500004103100	8827	104	55	96	45	-	-	4200-6406	418	4.95.041	3 IN PARALLELO	306
SP 5401	15600004203100	10535	138	75	124	55	-	-	4200-6503	665	4.95.058	7 IN PARALLELO	714
SP 5402	15600004303100	12140	168	90	156	75	-	-	4200-6503	665	4.95.058	7 IN PARALLELO	714
SP 6401	15700004403100	13130	202	110	180	90	-	-	4200-6408	485	4.95.098		459
SP 6402	15700005403100	14954	236	132	210	110	-	-	4200-6408	485	4.95.098		459

* Il drive NON e' un modello preferenziale, NON esiste magazzino.

10/12/2008

Rev. 0

Issue 0

Unidrive SP

			SERVIZIO NORMALE 110% x 215 sec OL		SERVIZIO GRAVOSO 150%x60sec(OL) 175%x40sec(CL)								
MODELLO	CODICE	PREZZO UNITARIO	CORRENTE NOM. [A]	POTENZA [kW]	CORRENTE NOM. [A]	POTENZA [kW]	FILTRO MONTAGGIO POSTERIORE AFFIANCATO	PREZZO UNITARIO	FILTRO MONTAGGIO SOLO A PANNELLO	PREZZO UNITARIO	RESISTENZA DI FRENATURA		PREZZO TOTALE
500V-575V +/-10% - kW a 575V													
SP 3501	15400003105100	3177	5.4	3	4,1	2.2	4200-6309	278	-	#N/D	4.95.041	2 IN PARALLELO	204
SP 3502	15400005605100	3251	6.1	4	5.4	3.0	4200-6309	278	-	#N/D	4.95.041	2 IN PARALLELO	204
SP 3503	15400003205100	3361	8.4	5,5	6.1	4.0	4200-6309	278	-	#N/D	4.95.041	2 IN PARALLELO	204
SP 3504	15400003305100	3510	11	7,5	9.5	5.5	4200-6309	278	-	#N/D	4.95.041	2 IN PARALLELO	204
SP 3505	15400003405100	3694	16	11	12	7.5	4200-6309	278	-	#N/D	4.95.041	2 IN PARALLELO	204
SP 3506	15400003505100	3878	22	15	18	11	4200-6309	278	-	#N/D	4.95.041	2 IN PARALLELO	204
SP 3507	15400003605100	4781	27	18,5	22	15	4200-6309	278	-	#N/D	4.95.041	2 IN PARALLELO	204
SP 4603	15500003706100	6338	36	22	27	18,5	-	#N/D	4200-6408	485	4.95.051	6 IN PARALLELO	612
SP 4604	15500003806100	7877	43	30	36	22	-	#N/D	4200-6408	485	4.95.051	6 IN PARALLELO	612
SP 4605	15500003906100	9337	52	37	43	30	-	#N/D	4200-6408	485	4.95.051	6 IN PARALLELO	612
SP 4606	15500004006100	11875	62	45	52	37	-	#N/D	4200-6408	485	4.95.051	6 IN PARALLELO	612
SP 5601	15600004208100	13006	84	55	62	45	-	#N/D	4200-6504	543	4.95.052	6 IN PARALLELO	612
SP 5602	15600004308100	14874	99	75	84	55	-	#N/D	4200-6504	543	4.95.052	6 IN PARALLELO	612
SP 6601	15700004408100	17848	125	90	100	75	-	#N/D	4200-6603	1208	4.95.052	6 IN PARALLELO	612
SP 6602	15700005408100	19443	144	110	125	90	-	#N/D	4200-6603	1208	4.95.052	6 IN PARALLELO	612
500V-690V +/-10% - kW a 690V													
SP 4601	15500003506100	5455	22	18,5	18	15	-	#N/D	4200-6408	485	4.95.051	6 IN PARALLELO	612
SP 4602	15500003606100	5878	27	22	22	18,5	-	#N/D	4200-6408	485	4.95.051	6 IN PARALLELO	612
SP 4603	15500003706100	6338	36	30	27	22	-	#N/D	4200-6408	485	4.95.051	6 IN PARALLELO	612
SP 4604	15500003806100	7877	43	37	36	30	-	#N/D	4200-6408	485	4.95.051	6 IN PARALLELO	612
SP 4605	15500003906100	9337	52	45	43	37	-	#N/D	4200-6408	485	4.95.051	6 IN PARALLELO	612
SP 4606	15500004006100	11875	62	55	52	45	-	#N/D	4200-6408	485	4.95.051	6 IN PARALLELO	612
SP 5601	15600004208100	13006	84	75	62	55	-	#N/D	4200-6504	543	4.95.052	6 IN PARALLELO	612
SP 5602	15600004308100	14874	99	90	84	75	-	#N/D	4200-6504	543	4.95.052	6 IN PARALLELO	612
SP 6601	15700004408100	17848	125	110	100	90	-	#N/D	4200-6604	926	4.95.052	6 IN PARALLELO	612
SP 6602	15700005408100	19443	144	132	125	110	-	#N/D	4200-6604	926	4.95.052	6 IN PARALLELO	612

10/12/2008

Rev. 0

Issue 0

Unidrive SPM

			SERVIZIO NORMALE OL-ND/CL-N:110% $\times$ 165 sec		SERVIZIO GRAVOSO 150% $\times$ 60sec OL-HD:129% $\times$ 97sec		INDUTTANZA DI INGRESSO (Richiesta per ogni SPMC/U)				INDUTTANZA DI USCITA (Per configurazione in parallelo)			
							SINGOLA		DOPPIA		SINGOLA		DOPPIA	
MODELLO	CODICE	PREZZO UNITARIO	CORRENTE NOM. [A]	POTENZA [kW]	CORRENTE NOM. [A]	POTENZA [kW]	CODICE	PREZZO UNITARIO	CODICE	PREZZO UNITARIO	CODICE	PREZZO UNITARIO	CODICE	PREZZO UNITARIO
MODULAR SYSTEM IP20 - 200V-240V +/-10% - kW a 200V														
Moduli inverter con modulo freno														
SPMD 1201 Master	15800004101102	9670	192	55	156	45	4401-0181-00	1265	4401-0197-00	537	4401-0197-00	537	4401-0188-01	719
SPMD 1202 Master	15800004201102	10630	248	75	192	55	4401-0181-00	1265	4401-0198-00	622	4401-0198-00	622	4401-0189-00	740
SPMD 1203 Master	15800004301102	11700	312	90	250	75	4401-0182-00	1340	4401-0199-00	805	4401-0199-00	805	4401-0192-00	772
SPMD 1204 Master	15800004401102	12870	350	110	290	90	4401-0182-00	1340	4401-0200-00	954	4401-0200-00	954	4401-0186-00	879
SPMD 1201 Slave	15800004101103	9490	192	55	156	45	4401-0181-00	1265	4401-0197-00	537	4401-0197-00	537	4401-0188-01	719
SPMD 1202 Slave	15800004201103	10450	248	75	192	55	4401-0181-00	1265	4401-0198-00	622	4401-0198-00	622	4401-0189-00	740
SPMD 1203 Slave	15800004301103	11520	312	90	250	75	4401-0182-00	1340	4401-0199-00	805	4401-0199-00	805	4401-0192-00	772
SPMD 1204 Slave	15800004401103	12690	350	110	290	90	4401-0182-00	1340	4401-0200-00	954	4401-0200-00	954	4401-0186-00	879
Moduli inverter senza modulo freno														
SPMD 1221 Master	15800004171102	8890	192	55	156	45	4401-0181-00	1265	4401-0197-00	537	4401-0197-00	537	4401-0188-01	719
SPMD 1222 Master	15800004271102	9780	248	75	192	55	4401-0181-00	1265	4401-0198-00	622	4401-0198-00	622	4401-0189-00	740
SPMD 1223 Master	15800004371102	10760	312	90	250	75	4401-0182-00	1340	4401-0199-00	805	4401-0199-00	805	4401-0192-00	772
SPMD 1224 Master	15800004471102	11840	350	110	290	90	4401-0182-00	1340	4401-0200-00	954	4401-0200-00	954	4401-0186-00	879
SPMD 1221 Slave	15800004171103	8840	192	55	156	45	4401-0181-00	1265	4401-0197-00	537	4401-0197-00	537	4401-0188-01	719
SPMD 1222 Slave	15800004271103	9600	248	75	192	55	4401-0181-00	1265	4401-0198-00	622	4401-0198-00	622	4401-0189-00	740
SPMD 1223 Slave	15800004371103	10580	312	90	250	75	4401-0182-00	1340	4401-0199-00	805	4401-0199-00	805	4401-0192-00	772
SPMD 1224 Slave	15800004471103	11600	350	110	290	90	4401-0182-00	1340	4401-0200-00	954	4401-0200-00	954	4401-0186-00	879

ATTENZIONE: declassamento del 5% della corrente nominale nel caso di paralleli tra più moduli SPM

10/12/2008

Rev. 0

Issue 0

Unidrive SPM

			SERVIZIO NORMALE ND/CL-N:110% $\times$ 165 sec		SERVIZIO GRAVOSO 60sec OL-HD:129% $\times$ 97sec		INDUTTANZA DI INGRESSO (Richiesta per ogni SPMC/U)				INDUTTANZA DI USCITA (Per configurazione in parallelo)			
							SINGOLA		DOPPIA		SINGOLA		DOPPIA	
MODELLO	CODICE	PREZZO UNITARIO	CORRENTE NOM. [A]	POTENZA [kW]	CORRENTE NOM. [A]	POTENZA [kW]	CODICE	PREZZO UNITARIO	CODICE	PREZZO UNITARIO	CODICE	PREZZO UNITARIO	CODICE	PREZZO UNITARIO
MODULAR SYSTEM IP20 - 380V-480V +/-10% - kW a 400V														
Inverter completi con freno														
SPMA1401 Master	15700004403102	11208	205	110	180	90	-	-	-	-	4401-0197-00	537	4401-0188-01	719
SPMA1402 Master	15700005403102	13250	236	132	210	110	-	-	-	-	4401-0198-00	622	4401-0189-00	740
SPMA1401 Slave	15700004403103	11038	205	110	180	90	-	-	-	-	4401-0197-00	537	4401-0188-01	537
SPMA1402 Slave	15700005403103	13070	236	132	210	110	-	-	-	-	4401-0198-00	622	4401-0189-00	622
Inverter completi senza freno														
SPMA1421 Master	15700004473102	10308	205	110	180	90	-	-	-	-	4401-0197-00	537	4401-0188-01	537
SPMA1422 Master	15700005473102	11099	236	132	210	110	-	-	-	-	4401-0198-00	622	4401-0189-00	622
SPMA1421 Slave	15700004473103	10138	205	110	180	90	-	-	-	-	4401-0197-00	537	4401-0188-01	537
SPMA1422 Slave	15700005473103	11262	236	132	210	110	-	-	-	-	4401-0198-00	622	4401-0189-00	622
Moduli inverter con modulo freno														
SPMD1401 Master	15800004403102	9061	205	110	180	90	4401-0181-00	1265	4401-0206-01	1822	4401-0197-00	537	4401-0188-01	719
SPMD1402 Master	15800005403102	9968	248	132	210	110	4401-0181-00	1265	4401-0206-01	1822	4401-0198-00	622	4401-0189-00	740
SPMD1403 Master	15800005703102	10964	290	160	248	132	4401-0182-00	1340	4401-0207-01	2057	4401-0199-00	805	4401-0192-00	772
SPMD1404 Master	15800005803102	12870	335	185	290	160	4401-0182-00	1340	4401-0207-01	2057	4401-0200-00	954	4401-0186-00	879
SPMD1401Slave	15800004403103	8891	125	110	100	90	4401-0181-00	1265	4401-0197-00	537	4401-0197-00	537	4401-0188-01	719
SPMD1402 Slave	15800005403103	10450	144	132	125	110	4401-0181-00	1265	4401-0198-00	622	4401-0198-00	622	4401-0189-00	740
SPMD1403 Slave	15800005703103	10794	168	160	144	132	4401-0182-00	1340	4401-0199-00	805	4401-0199-00	805	4401-0192-00	772
SPMD1404 Slave	15800005803103	12690	192	185	168	160	4401-0182-00	1340	4401-0200-00	954	4401-0200-00	954	4401-0186-00	879
Moduli inverter senza modulo freno														
SPMD1421 Master	15800004473102	8890	205	110	180	90	4401-0181-00	1265	4401-0197-00	537	4401-0197-00	537	4401-0188-01	719
SPMD1422 Master	15800005473102	9171	248	132	210	110	4401-0181-00	1265	4401-0198-00	622	4401-0198-00	622	4401-0189-00	740
SPMD1423 Master	15800005773102	10760	290	160	248	132	4401-0182-00	1340	4401-0199-00	805	4401-0199-00	805	4401-0192-00	772
SPMD1424 Master	15800005873102	11840	335	185	290	160	4401-0182-00	1340	4401-0200-00	954	4401-0200-00	954	4401-0186-00	879
SPMD1421 Slave	15800004473103	8840	125	110	100	90	4401-0181-00	1265	4401-0197-00	537	4401-0197-00	537	4401-0188-01	719
SPMD1422 Slave	15800005473103	9475	144	132	125	110	4401-0181-00	1265	4401-0198-00	622	4401-0198-00	622	4401-0189-00	740
SPMD1423 Slave	15800005773103	10580	168	160	144	132	4401-0182-00	1340	4401-0199-00	805	4401-0199-00	805	4401-0192-00	772
SPMD1424 Slave	15800005873103	11660	192	185	168	160	4401-0182-00	1340	4401-0200-00	954	4401-0200-00	954	4401-0186-00	879
Raddrizzatori ingresso														
SPMC1402	16000053633100	4040	379		379									
SPMC2402	16000053743100	6190	2x345		758									
SPMU1402	15900053633100	3980												
SPMU2402	15900053743100	6150												

ATTENZIONE: declassamento del 5% della corrente nominale nel caso di paralleli tra più moduli SPM

10/12/2008

Rev. 0
Issue 0

Unidrive SPM

			SERVIZIO NORMALE OL- ND/CL-N:110%x165 sec		SERVIZIO GRAVOSO 150% 60sec OL-HD:129%x97sec		INDUTTANZA DI INGRESSO (Richiesta per ogni SPMC/U)				INDUTTANZA DI USCITA (Per configurazione in parallelo)			
							SINGOLA		DOPPIA		SINGOLA		DOPPIA	
MODELLO	CODICE	PREZZO UNITARIO	CORRENTE NOM. [A]	POTENZA [kW]	CORRENTE NOM. [A]	POTENZA [kW]	CODICE	PREZZO UNITARIO	CODICE	PREZZO UNITARIO	CODICE	PREZZO UNITARIO	CODICE	PREZZO UNITARIO
MODULAR SYSTEM IP20 - 575V-690V +/-10% - kW a 600V														
Inverter completi con modulo freno														
SPMA1601 Master	15700004408102	13120	125	110	100	90	-	-	-	-	4401-0201-00	543	4401-0193-01	877
SPMA1602 Master	15700005408102	13780	144	132	125	110	-	-	-	-	4401-0202-00	574	4401-0194-01	885
SPMA1601 Slave	15700004408103	12940	125	110	100	90	-	-	-	-	4401-0201-00	543	4401-0193-01	877
SPMA1602 Slave	15700005408103	13600	144	132	125	110	-	-	-	-	4401-0202-00	574	4401-0194-01	885
Inverter completi senza modulo freno														
SPMA1621 Master	15700004478101	12070	125	110	100	90	-	-	-	-	4401-0201-00	543	4401-0193-01	877
SPMA1622 Master	15700005478101	12680	144	132	125	110	-	-	-	-	4401-0202-00	574	4401-0194-01	885
SPMA1621 Slave	15700004478103	11890	125	110	100	90	-	-	-	-	4401-0201-00	543	4401-0193-01	877
SPMA1622 Slave	15700005478103	12500	144	132	125	110	-	-	-	-	4401-0202-00	574	4401-0194-01	885
Moduli inverter con modulo freno														
SPMD1601 Master	15800004408102	10910	125	110	100	90	4401-0183-00	1227	4401-0190-03	1460	4401-0201-00	543	4401-0193-01	877
SPMD1602 Master	15800005408102	11450	144	132	125	110	4401-0183-00	1227	4401-0190-03	1460	4401-0202-00	574	4401-0194-01	885
SPMD1603 Master	15800005708102	12540	168	160	144	132	4401-0184-00	1401	4401-0191-03	2017	4401-0203-00	661	4401-0195-01	892
SPMD1604 Master	15800005808102	13750	192	185	168	160	4401-0184-00	1401	4401-0191-03	2017	4401-0204-00	737	4401-0196-01	904
SPMD1601Slave	15800005408103	11270	125	110	100	90	4401-0183-00	1227	4401-0190-03	1460	4401-0201-00	543	4401-0193-01	877
SPMD1602 Slave	15800005708103	12360	144	132	125	110	4401-0183-00	1227	4401-0190-03	1460	4401-0202-00	574	4401-0194-01	885
SPMD1603 Slave	15800005808103	13570	168	160	144	132	4401-0184-00	1401	4401-0191-03	2017	4401-0203-00	661	4401-0195-01	892
SPMD1604 Slave	15800004478103	13570	192	185	168	160	4401-0184-00	1401	4401-0191-03	2017	4401-0204-00	737	4401-0196-01	904
Moduli inverter senza modulo freno														
SPMD1621 Master	15800004478102	10030	125	110	100	90	4401-0183-00	1227	4401-0190-03	1460	4401-0201-00	543	4401-0193-01	877
SPMD1622 Master	15800005478102	10540	144	132	125	110	4401-0183-00	1227	4401-0190-03	1460	4401-0202-00	574	4401-0194-01	885
SPMD1623 Master	15800005778102	11540	168	160	144	132	4401-0184-00	1401	4401-0191-03	2017	4401-0203-00	661	4401-0195-01	892
SPMD1624 Master	15800005878102	12660	192	185	168	160	4401-0184-00	1401	4401-0191-03	2017	4401-0204-00	737	4401-0196-01	904
SPMD1621 Slave	15800004478103	13570	125	110	100	90	4401-0183-00	1227	4401-0190-03	1460	4401-0201-00	543	4401-0193-01	877
SPMD1622 Slave	15800005478103	10360	144	132	125	110	4401-0183-00	1227	4401-0190-03	1460	4401-0202-00	574	4401-0194-01	885
SPMD1623 Slave	15800005778103	11360	168	160	144	132	4401-0184-00	1401	4401-0191-03	2017	4401-0203-00	661	4401-0195-01	892
SPMD1624 Slave	15800005878103	12480	192	185	168	160	4401-0184-00	1401	4401-0191-03	2017	4401-0204-00	737	4401-0196-01	904
Raddrizzatori ingresso														
SPMC 1601	16000052038100	3780	209		209									
SPMC 2601	16000052248100	5920												
SPMU 1601	15900052038100	3670	209	390	209									
SPMU 2601	15900052248100	5700												

ATTENZIONE: declassamento del 5% della corrente nominale nel caso di paralleli tra più moduli SPM

10/12/2008

Rev. 0
Issue 0

Unidrive SPM

SERVIZIO NORMALE @220V		SERVIZIO GRAVOSO @220V		MODULO INVERTER	MODULI RADDRIZZATORI		INDUTTANZE DI INGRESSO				INDUTTANZE DI USCITA								Listino sistema SENZA Doking kit
CORRENTE MAX [A]	POTENZA NOM.[kW]	CORRENTE MAX[A]	POTENZA NOM.[kW]		SPMC1402	SPMU2402	INL401	INL402	INL 411	INL412	OTL401	OTL402	OTL403	OTL404	OTL411	OTL412	OTL413	OTL414	Doking kit

MODULAR SYSTEM IP20 per taglie motore standard 200V-240V +/-10% - kW a 220V

Modulo inverter con freno

364	110	150	296	SPMD1201 Master+SPMD1201 Slave	-	1	-	-	1						1				-	27680
471	132	200	364	SPMD1202 Master+SPMD1202 Slave	-	1	-	-	1							1			-	29620
592	160	250	475	SPMD1203 Master+SPMD1203 Slave	-	1	-	-		1							1		-	32010
665	200	250	551	SPMD1204 Master+SPMD1204 Slave	-	1	-	-		1								1	-	34450

Modulo inverter senza freno

	110	150	296	SPMD1221 Master+SPMD1221 Slave	-	1	-	-	1						1				-	26250
471	132	200	364	SPMD1222 Master+SPMD1222 Slave	-	1	-	-	1							1			-	27920
592	160	250	475	SPMD1223 Master+SPMD1223 Slave	-	1	-	-		1							1		-	30130
665	200	250	551	SPMD1224 Master+SPMD1224 Slave	-	1	-	-		1								1	-	32390

Per potenze superiori contattare i nostri uffici tecnici.

10/12/2008

Rev. 0

Issue 0

Unidrive SPM

SERVIZIO NORMALE @400V		SERVIZIO GRAVOSO @400V		MODULO INVERTER	MODULI RADDRIZZATORI		INDUTTANZE DI INGRESSO				INDUTTANZE DI USCITA								Listino sistema CON Doking kit	Listino sistema SENZA Doking kit
CORRENTE MAX [A]	POTENZA NOM.[kW]	CORRENTE MAX[A]	POTENZA NOM.[kW]		SPMC1402	SPMC2402	INL401	INL402	INL411	INL412	OTL401	OTL402	OTL403	OTL404	OTL411	OTL412	OTL413	OTL414	Doking kit	

MODULAR SYSTEM IP20 per taglie motore standard 380V-480V +/-10% - kW a 400V

Modulo inverter con freno

205	110	180	90	SPMA1401 Master																-	11960
236	132	210	110	SPMA1402 Master																-	13250
205	110	180	90	SPMD1401 Master	1		1												1	14960	14890
	132	210	110	SPMD1402 Master	1		1												1	15920	15850
290	160	247	132	SPMD1403 Master	1			1											1	17060	16990
350	200	290	160	SPMD1404 Master	1			1											1	18230	18160
390	225	342	185	SPMA1401 Master+SPMA1401 Slave											1					-	24410
448	250	399	225	SPMA1402 Master+SPMA1402 Slave												1				-	27010
468	280	400	225	SPMD1402 Master+SPMD1402 Slave		1			1							1				-	29660
552	315	468	280	SPMD1403 Master+SPMD1403 Slave		1				1							1			-	32050
666	355	552	315	SPMD1404 Master+SPMD1404 Slave		1				1								1		-	34490
702	400	600	315	SPMD1402 Master+2xSPMD1402 Slave	1	1	1		1			3							1	46450	46380
828	450	702	400	SPMD1403 Master+2xSPMD1403 Slave	1	1		1		1			3						1	50460	50390
1000	550	828	450	SPMD1404 Master+2xSPMD1404 Slave	1	1		1		1				3					1	54970	54900
1104	630	937	550	SPMD1403 Master+3xSPMD1403 Slave		2				2			4							-	65480
1333	710	1104	630	SPMD1404 Master+3xSPMD1404 Slave		2				2				4						-	70720

Modulo inverter senza freno

205	110	180	90	SPMA1421																-	10780
236	132	210	110	SPMA1422																-	11950
205	110	180	90	SPMD1421	1		1												1	14180	14110
247	132	210	110	SPMD1422	1		1												1	15070	15000
290	160	247	132	SPMD1423	1			1											1	16120	16050
350	200	290	160	SPMD1424	1			1											1	17200	17130
390	225	342	185	SPMA1421 Master+SPMA1421 Slave											1					-	22050
448	250	399	225	SPMA1422 Master+SPMA1422 Slave												1				-	24420
468	280	400	225	SPMD1422 Master+SPMD1422 Slave		1			1							1				-	27960
552	315	468	280	SPMD1423 Master+SPMD1423 Slave		1				1							1			-	30170
666	355	552	315	SPMD1424 Master+SPMD1424 Slave		1				1								1		-	32430
702	400	600	315	SPMD1422 Master+2xSPMD1422 Slave	1	1	1		1			3							1	43900	43830
828	450	702	400	SPMD1423 Master+2xSPMD1423 Slave	1	1		1		1			3						1	47640	47570
1000	550	828	450	SPMD1424 Master+2xSPMD1424 Slave	1	1		1		1				3					1	51880	51810
1104	630	937	550	SPMD1423 Master+3xSPMD1423 Slave		2				2			4							-	61720
1333	710	1104	630	SPMD1424 Master+3xSPMD1424 Slave		2				2				4						-	66600

Per potenze superiori contattare i nostri uffici tecnici.

10/12/2008

Rev. 0

Issue 0

Unidrive SPM

SERVIZIO NORMALE @575V		SERVIZIO GRAVOSO @575VV		MODULO INVERTER	MODULI RADDRIZZATORI		INDUTTANZE DI INGRESSO				INDUTTANZE DI USCITA								Listino sistema CON Doking kit	Listino sistema SENZA Doking kit
CORRENTE MAX [A]	POTENZA NOM.[kW]	CORRENTE MAX[A]	POTENZA NOM.[kW]		SPMC1601	SPMC2601	INL601	INL602	INL611	INL612	OTL601	OTL602	OTL603	OTL604	OTL611	OTL612	OTL613	OTL614	Doking kit	

MODULAR SYSTEM IP20 per taglie motore standard 500V-575V +/-10% - kW a 575V

Modulo inverter con freno

125	90	100	75	SPMA1601 Master																-	13120
144	110	125	90	SPMA1602 Master																-	13780
125	90	100	75	SPMD1601 Master	1		1												1	16010	15835
144	110	125	90	SPMD1602 Master	1		1												1	16550	16375
168	110	144	110	SPMD1603 Master	1			1											1	17802	17627
192	150	168	110	SPMD1604 Master	1			1											1	19012	18837
238	183,75	190	147	2xSPMD1601		1			1						1					-	30046
274	220,5	238	183,75	2xSPMD1602		1			1							1				-	31133
320	257,25	274	220,5	2xSPMD1603		1				1							1			-	33657
365	294	320	257,25	2xSPMD1604		1				1								1		-	36088
356	286,65	285	224,175	3xSPMD1601	1	1	1		1		3								1	45501	45431
411	330,75	357	257,25	3xSPMD1602	1	1	1		1			3							1	47545	47475
480	367,5	411	330,75	3xSPMD1603	1	1		1		1			3						1	51058	50988
548	441	480	367,5	3xSPMD1604	1	1		1		1				3					1	54901	54831
475	382,2	380	305,025	4xSPMD1601		2			2		4									60301	60301
548	441	475	367,5	4xSPMD1602		2			2			4								-	62577
640	514,5	548	441	4xSPMD1603		2				2			4							-	67934
731	588	640	514,5	4xSPMD1604		2				2				4						-	73058
593	474,075	475	367,5	5xSPMD1601	1	2	1		2		5								1	75562	75492
684	551,25	593	474,075	5xSPMD1602	1	2	1		2			5							1	78407	78337
798	643,125	684	547,575	5xSPMD1603	1	2		1		2			5						1	84935	84865
912	735	798	639,45	5xSPMD1604	1	2		1		2				5					1	91340	91270
712	573,3	570	459,375	6xSPMD1601		3			3		6									-	90361
820	661,5	712	569,625	6xSPMD1602		3			3			6								-	93775
957	771,75	820	657,825	6xSPMD1603		3				3			6							-	101810
1094	882	957	771,75	6xSPMD1604		3				3				6						-	109496

Per potenze superiori contattare i nostri uffici tecnici.

10/12/2008

Rev. 0

Issue 0

Unidrive SPM

SERVIZIO NORMALE @575V		SERVIZIO GRAVOSO @575VV		MODULO INVERTER	MODULI RADDRIZZATORI		INDUTTANZE DI INGRESSO				INDUTTANZE DI USCITA								Listino sistema CON Doking kit	Listino sistema SENZA Doking kit
CORRENTE MAX [A]	POTENZA NOM.[kW]	CORRENTE MAX[A]	POTENZA NOM.[kW]		SPMC1601	SPMC2601	INL601	INL602	INL611	INL612	OTL601	OTL602	OTL603	OTL604	OTL611	OTL612	OTL613	OTL614	Doking kit	

MODULAR SYSTEM IP20 per taglie motore standard 500V-575V +/-10% - kW a 575V

Modulo inverter senza freno

125	90	100	75	SPMA1621																-	12070
144	110	125	90	SPMA1622																-	12680
125	90	100	75	SPMD1621	1		1												1	15130	14955
144	110	125	90	SPMD1622	1		1												1	15640	15465
168	110	144	110	SPMD1623	1			1											1	16802	16627
192	150	168	110	SPMD1624	1			1											1	17922	17747
238	183,75	190	147	2xSPMD1621		1			1						1					-	28296
274	220,5	238	183,75	2xSPMD1622		1			1							1				-	29313
320	257,25	274	220,5	2xSPMD1623		1				1							1			-	31657
365	294	320	257,25	2xSPMD1624		1				1								1		-	33908
356	286,65	285	224,175	3xSPMD1621	1	1	1		1		3								1	42706	42636
411	330,75	357	257,25	3xSPMD1622	1	1	1		1			3							1	44640	44570
480	367,5	411	330,75	3xSPMD1623	1	1		1		1			3						1	47883	47813
548	441	480	367,5	3xSPMD1624	1	1		1		1				3					1	51456	51386
475	382,2	380	305,025	4xSPMD1621		2			2		4									-	56811
548	441	475	367,5	4xSPMD1622		2			2			4								-	58937
640	514,5	548	441	4xSPMD1623		2				2			4							-	63934
731	588	640	514,5	4xSPMD1624		2				2				4						-	68698
593	474,075	475	367,5	5xSPMD1621	1	2	1		2		5								1	71027	70957
684	551,25	593	474,075	5xSPMD1622	1	2	1		2			5							1	73682	73612
798	643,125	684	547,575	5xSPMD1623	1	2		1		2			5						1	79760	79690
912	735	798	639,45	5xSPMD1624	1	2		1		2				5					1	85715	85645
712	573,3	570	459,375	6xSPMD1621		3			3		6									-	85131
820	661,5	712	569,625	6xSPMD1622		3			3			6								-	88315
957	771,75	820	657,825	6xSPMD1623		3				3			6							-	95810
1094	882	957	771,75	6xSPMD1624		3				3				6						-	102956

Per potenze superiori contattare i nostri uffici tecnici.

10/12/2008

Rev. 0

Issue 0

Unidrive SPM

SERVIZIO NORMALE @690V		SERVIZIO GRAVOSO @690VV		MODULO INVERTER	MODULI RADDRIZZATORI		INDUTTANZE DI INGRESSO				INDUTTANZE DI USCITA								Listino sistema CON Doking kit	Listino sistema SENZA Doking kit
CORRENTE MAX [A]	POTENZA NOM.[kW]	CORRENTE MAX[A]	POTENZA NOM.[kW]		SPMC1601	SPMC2601	INL601	INL602	INL611	INL612	OTL601	OTL602	OTL603	OTL604	OTL611	OTL612	OTL613	OTL614	Doking kit	

MODULAR SYSTEM IP20 per taglie motore standard 500V-690V +/-10% - kW a 690V

Modulo inverter con freno

125	110	100	90	SPMA1601																-	13120
144	132	125	110	SPMA1602																-	13780
125	110	100	90	SPMD1601	1		1												1	16010	15835
144	132	125	110	SPMD1602	1		1												1	16550	16375
168	160	144	132	SPMD1603	1			1											1	17802	17627
192	185	168	160	SPMD1604	1			1											1	19012	18837
238	200	190	185	2xSPMD1601		1			1						1					-	30046
274	250	238	200	2xSPMD1602		1			1							1				-	31133
320	300	274	250	2xSPMD1603		1				1							1			-	33657
365	350	320	300	2xSPMD1604		1				1								1		-	36088
356	345	285	275	3xSPMD1601	1	1	1		1		3								1	45501	45431
411	400	357	350	3xSPMD1602	1	1	1		1			3							1	47545	47475
480	450	411	400	3xSPMD1603	1	1		1		1			3						1	51058	50988
548	500	480	450	3xSPMD1604	1	1		1		1				3					1	54901	54831
475	465	380	370	4xSPMD1601		2			2		4									60301	60301
548	500	475	450	4xSPMD1602		2			2			4								-	62577
640	630	548	500	4xSPMD1603		2				2			4							-	67934
731	700	640	630	4xSPMD1604		2				2				4						-	73058
593	580	475	465	5xSPMD1601	1	2	1		2		5								1	75562	75492
684	670	593	580	5xSPMD1602	1	2	1		2			5							1	78407	78337
798	780	684	670	5xSPMD1603	1	2		1		2			5						1	84935	84865
912	895	798	780	5xSPMD1604	1	2		1		2				5					1	91340	91270
712	695	570	555	6xSPMD1601		3			3		6									-	90361
820	800	712	700	6xSPMD1602		3			3			6								-	93775
957	940	820	800	6xSPMD1603		3				3			6							-	101810
1094	1075	957	940	6xSPMD1604		3				3				6						-	109496

Per potenze superiori contattare i nostri uffici tecnici.

10/12/2008

Rev. 0

Issue 0

Unidrive SPM

SERVIZIO NORMALE @690V		SERVIZIO GRAVOSO @690VV		MODULO INVERTER	MODULI RADDRIZZATORI		INDUTTANZE DI INGRESSO				INDUTTANZE DI USCITA								Listino sistema CON Doking kit	Listino sistema SENZA Doking kit
CORRENTE MAX [A]	POTENZA NOM.[kW]	CORRENTE MAX[A]	POTENZA NOM.[kW]		SPMC1601	SPMC2601	INL601	INL602	INL611	INL612	OTL601	OTL602	OTL603	OTL604	OTL611	OTL612	OTL613	OTL614	Doking kit	

MODULAR SYSTEM IP20 per taglie motore standard 500V-690V +/-10% - kW a 690V

Modulo inverter senza freno

125	110	100	90	SPMA1621																-	12070
144	132	125	110	SPMA1622																-	12680
125	110	100	90	SPMD1621	1		1												1	15130	14955
144	132	125	110	SPMD1622	1		1												1	15640	15465
168	160	144	132	SPMD1623	1			1											1	16802	16627
192	185	168	160	SPMD1624	1			1											1	17922	17747
238	200	190	185	2xSPMD1621		1			1						1					-	28296
274	250	238	200	2xSPMD1622		1			1							1				-	29313
320	300	274	250	2xSPMD1623		1				1							1			-	31657
365	350	320	300	2xSPMD1624		1				1								1		-	33908
356	345	285	275	3xSPMD1621	1	1	1		1		3								1	42706	42636
411	400	357	350	3xSPMD1622	1	1	1		1			3							1	44640	44570
480	450	411	400	3xSPMD1623	1	1		1		1			3						1	47883	47813
548	500	480	450	3xSPMD1624	1	1		1		1				3					1	51456	51386
475	465	380	370	4xSPMD1621		2			2		4									-	56811
548	500	475	450	4xSPMD1622		2			2			4								-	58937
640	630	548	500	4xSPMD1623		2				2			4							-	63934
731	700	640	630	4xSPMD1624		2				2				4						-	68698
593	580	475	465	5xSPMD1621	1	2	1		2		5								1	71027	70957
684	670	593	580	5xSPMD1622	1	2	1		2			5							1	73682	73612
798	780	684	670	5xSPMD1623	1	2		1		2			5						1	79760	79690
912	895	798	780	5xSPMD1624	1	2		1		2				5					1	85715	85645
712	695	570	555	6xSPMD1621		3			3		6									-	85131
820	800	712	700	6xSPMD1622		3			3			6								-	88315
957	940	820	800	6xSPMD1623		3				3			6							-	95810
1094	1075	957	940	6xSPMD1624		3				3				6						-	102956

Per potenze superiori contattare i nostri uffici tecnici.

Unidrive SP Free Standing

			SERVIZIO NORMALE 110%x215sec OL / CL		SERVIZIO GRAVOSO 150%x60 sec(OL)-175%x40sec(CL)	
MODELLO	CODICE	PREZZO UNITARIO	CORRENTE NOM. [A]	POTENZA NOM.[kW]	CORRENTE NOM. [A]	POTENZA NOM.[kW]
FREE STANDING IP21 - 380V-480V +/-10% - con modulo freno						
SP6411 Free Standing	16600005403000	15550	205	110	180	90
SP6412 Free Standing	16600005703000	17290	236	132	210	110
SP7411 Free Standing	16500005703000	18330	290	160	238	132
SP7412 Free Standing	16500005803000	20960	350	200	290	160
SP8411 Free Standing	16100005903000	24530	389	225	335	185
SP8412 Free Standing	16100006003000	27000	450	250	389	225
SP8413 Free Standing	16100006103000	32480	545	315	450	250
SP8414 Free Standing	16100006203000	35300	620	355	545	315
SP9411 Free Standing	16200006303000	47270	389	400	620	355
SP9413 Free Standing	16200006503000	62860	900	500	790	450
SP9414 Free Standing	16200006603000	67520	1010	560	900	500
SP9415 Free Standing	16200006703000	72180	1164	675	1010	560
FREE STANDING IP21 - 380V-480V +/-10% - senza modulo freno						
SP6431 Free Standing	16600005473000	14810	205	110	180	90
SP6432 Free Standing	16600005773000	16470	236	132	210	110
SP7431 Free Standing	16500005773000	17460	290	160	238	132
SP7432 Free Standing	16500005873000	19960	350	200	290	160
SP8431 Free Standing	16100005973000	23360	389	225	335	185
SP8432 Free Standing	16100006073000	25720	450	250	389	225
SP8433 Free Standing	16100006173000	30930	545	315	450	250
SP8434 Free Standing	16100006273000	33620	620	355	545	315
SP9431 Free Standing	16200006373000	45020	369	400	620	355
SP9433 Free Standing	16200006573000	59720	900	500	790	450
SP9434 Free Standing	16200006673000	64270	1010	560	900	500
SP9435 Free Standing	16200006773000	68740	1164	675	1010	560
FREE STANDING IP21 - 380V-480V +/-10% - INGRESSO 12 IMPULSI - con modulo freno						
SP8411-P12	16100005903001	22080	389	225	335	185
SP8412-P12	16100006003001	24300	450	250	389	225
SP8413-P12	16100006103001	29240	545	315	450	250
SP8414-P12	16100006203001	31770	620	355	545	315
SP9411-P12	16200006303001	42550	389	400	620	355
SP9413-P12	16200006503001	56580	900	500	790	450
SP9414-P12	16200006603001	60770	1010	560	900	500
SP9415-P12	16200006703001	64970	1164	675	1010	560
FREE STANDING IP21 - 380V-480V +/-10% - INGRESSO 12 IMPULSI - senza modulo freno						
SP8431-P12	16100005973001	21030	389	225	335	185
SP8432-P12	16100006073001	23000	450	250	389	225
SP8433-P12	16100006173001	27840	545	315	450	250
SP8434-P12	16100006273001	30260	620	355	545	315
SP9431-P12	16200006373001	40520	369	400	620	355
SP9433-P12	16200006573001	53750	900	500	790	450
SP9434-P12	16200006673001	57850	1010	560	900	500
SP9435-P12	16200006773001	61870	1164	675	1010	560

Unidrive SP Free Standing

			SERVIZIO NORMALE 110% $\times$ 215sec OL / CL		SERVIZIO GRAVOSO 150% $\times$ 60 sec(OL)-175% $\times$ 40sec(CL)	
MODELLO	CODICE	PREZZO UNITARIO	CORRENTE NOM. [A]	POTENZA NOM.[kW]	CORRENTE NOM. [A]	POTENZA NOM.[kW]
FREE STANDING IP23 - 380V-480V +/-10% - con modulo freno						
SP6411-E23	16600005403001	16623	205	110	180	90
SP6412-E23	16600005703001	18395	236	132	210	110
SP7411-E23	16500005703001	19455	290	160	238	132
SP7412-E23	16500005803001	22123	350	200	290	160
SP8411-E23	16100005903004	25755	389	225	335	185
SP8412-E23	16100006003004	28272	450	250	389	225
SP8413-E23	16100006103004	33846	545	315	450	250
SP8414-E23	16100006203004	36720	620	355	545	315
SP9411-E23	16200006303004	48610	389	400	620	355
SP9413-E23	16200006503004	64200	900	500	790	450
SP9414-E23	16200006603004	70059	1010	560	900	500
SP9415-E23	16200006703004	68770	1164	675	1010	560
FREE STANDING IP23 - 380V-480V +/-10% - senza modulo freno						
SP6431-E23	16600005473001	15868	205	110	180	90
SP6432-E23	16600005773001	17559	236	132	210	110
SP7431-E23	16500005773001	18565	290	160	238	132
SP7432-E23	16500005873001	21106	350	200	290	160
SP8431-E23	16100005973004	24568	389	225	335	185
SP8432-E23	16100006073004	26964	450	250	389	225
SP8433-E23	16100006173004	32272	545	315	450	250
SP8434-E23	16100006273004	35008	620	355	545	315
SP9431-E23	16200006373004	47300	369	400	620	355
SP9433-E23	16200006573004	62274	900	500	790	450
SP9434-E23	16200006673004	62750	1010	560	900	500
SP9435-E23	16200006773004	67530	1164	675	1010	560
FREE STANDING IP23 - 380V-480V +/-10% - INGRESSO 12 IMPULSI - con modulo freno						
SP8411-P12-E23	16100005903002	21957	389	225	335	185
SP8412-P12-E23	16100006003002	24473	450	250	389	225
SP8413-P12-E23	16100006103002	30047	545	315	450	250
SP8414-P12-E23	16100006203002	32921	620	355	545	315
SP9411-P12-E23	16200006303002	43760	389	400	620	355
SP9413-P12-E23	16200006503002	57790	900	500	790	450
SP9414-P12-E23	16200006603002	62450	1010	560	900	500
SP9415-P12-E23	16200006703002	67140	1164	675	1010	560
FREE STANDING IP23 - 380V-480V +/-10% - INGRESSO 12 IMPULSI - senza modulo freno						
SP8431-P12-E23	16100005973002	20769	389	225	335	185
SP8432-P12-E23	16100006073002	23165	450	250	389	225
SP8433-P12-E23	16100006173002	28474	545	315	450	250
SP8434-P12-E23	16100006273002	31209	620	355	545	315
SP9431-P12-E23	16200006373002	42600	369	400	620	355
SP9433-P12-E23	16200006573002	55438	900	500	790	450
SP9434-P12-E23	16200006673002	59400	1010	560	900	500
SP9435-P12-E23	16200006773002	64000	1164	675	1010	560

Unidrive SP Free Standing

			SERVIZIO NORMALE 110% $\times$ 215sec OL / CL		SERVIZIO GRAVOSO 150% $\times$ 60 sec(OL)-175% $\times$ 40sec(CL)	
MODELLO	CODICE	PREZZO UNITARIO	CORRENTE NOM. [A]	POTENZA NOM.[kW]	CORRENTE NOM. [A]	POTENZA NOM.[kW]
FREE STANDING IP23 - 690V +/-10% - con modulo freno						
SP6611	16600005408000	19550	125	110	100	90
SP6612	16600005708000	21740	144	132	125	110
SP7611	16500005708000	23048	168	160	144	132
SP7612	16500005808000	26255	192	185	168	160
SP8611	16100005908000	28917	231	200	186	185
SP8612	16100006008000	29696	266	225	231	200
SP8613	16100006108000	36539	311	315	266	250
SP8614	16100006208000	39367	355	355	311	315
SP9611	16200006308000	55700	400	400	347	355
SP9613	16200006508000	69181	533	500	466	450
SP9614	16200006608000	75978	616	560	533	500
SP9615	16200006708000	80521	711	675	622	560
FREE STANDING IP23 - 690V +/-10% - con modulo freno						
SP6631	16600005478000	18661	125	110	100	90
SP6632	16600005778000	20752	144	132	125	110
SP7631	16500005778000	21999	168	160	144	132
SP7632	16500005878000	25057	192	185	168	160
SP8631	16100005978000	27456	231	200	186	185
SP8632	16100006078000	28130	266	225	231	200
SP8633	16100006178000	34746	311	315	266	250
SP8634	16100006278000	37422	355	355	311	315
SP9631	16200006378000	52886	400	400	347	355
SP9633	16200006578000	65538	533	500	466	450
SP9634	16200006678000	71853	616	560	533	500
SP9635	16200006778000	76569	711	675	622	560
FREE STANDING IP23 - 690V +/-10% - INGRESSO 12 IMPULSI - con modulo freno						
SP8611-P12	16100005908001	25118	231	200	186	185
SP8612-P12	16100006008001	25897	266	225	231	200
SP8613-P12	16100006108001	32740	311	315	266	250
SP8614-P12	16100006208001	35568	355	355	311	315
SP9611-P12	16200006308001	48868	400	400	347	355
SP9613-P12	16200006508001	62348	533	500	466	450
SP9614-P12	16200006608001	69149	616	560	533	500
SP9615-P12	16200006708001	73688	711	675	622	560
FREE STANDING IP23 - 690V +/-10% - INGRESSO 12 IMPULSI - senza modulo freno						
SP8631-P12	16100005978001	23658	231	200	186	185
SP8632-P12	16100006078001	24331	266	225	231	200
SP8633-P12	16100006178001	30947	311	315	266	250
SP8634-P12	16100006278001	33623	355	355	311	315
SP9631-P12	16200006378001	46054	400	400	347	355
SP9633-P12	16200006578001	58705	533	500	466	450
SP9634-P12	16200006678001	65020	616	560	533	500
SP9635-P12	16200006778001	69737	711	675	622	560

10/12/2008

Rev. 0

Issue 0

Unidrive SP Free Standing

			SERVIZIO NORMALE 110%x215sec OL / CL		SERVIZIO GRAVOSO 150%x60 sec(OL)-175%x40sec(CL)	
MODELLO	CODICE	PREZZO UNITARIO	CORRENTE NOM. [A]	POTENZA NOM.[kW]	CORRENTE NOM. [A]	POTENZA NOM.[kW]
FREE STANDING IP21 - 380V-480V +/-10% - con modulo freno e fusibili						
SP6411-F1	16600005403005	19922	205	110	180	90
SP6412-F1	16600005703005	22113	236	132	210	110
SP7411-F1	16500005703005	23420	290	160	238	132
SP7412-F1	16500005803005	26627	350	200	290	160
SP8411-F1	16100005903005	29289	389	225	335	185
SP8412-F1	16100006003005	30047	450	250	389	225
SP8413-F1	16100006103005	36890	545	315	450	250
SP8414-F1	16100006203005	39718	620	355	545	315
SP9411-F1	16200006303005	56402	389	400	620	355
SP9413-F1	16200006503005	69882	900	500	790	450
SP9414-F1	16200006603005	76679	1010	560	900	500
SP9415-F1	-	#N/D	1164	675	1010	560
FREE STANDING IP21 - 380V-480V +/-10% - senza modulo freno e fusibili						
SP6431-F1	16600005473005	15440	205	110	180	90
SP6432-F1	16600005773005	17130	236	132	210	110
SP7431-F1	16500005773005	18136	290	160	238	132
SP7432-F1	16500005873005	20677	350	200	290	160
SP8431-F1	16100005973005	24140	389	225	335	185
SP8432-F1	16100006073005	26514	450	250	389	225
SP8433-F1	16100006173005	31822	545	315	450	250
SP8434-F1	16100006273005	34558	620	355	545	315
SP9431-F1	16200006373005	46557	389	400	620	355
SP9433-F1	16200006573005	61618	900	500	790	450
SP9434-F1	16200006673005	66101	1010	560	900	500
SP9435-F1	16200006773005	70655	1164	675	1010	560
FREE STANDING IP21 - 380V-480V +/-10% - INGRESSO 12 IMPULSI - con modulo freno e fusibili						
SP8411-P12-F1	16100005903007	21900	389	225	335	185
SP8412-P12-F1	16100006003007	24416	450	250	389	225
SP8413-P12-F1	16100006103007	29948	545	315	450	250
SP8414-P12-F1	16100006203007	32822	620	355	545	315
SP9411-P12-F1	16200006303007	42758	389	400	620	355
SP9413-P12-F1	16200006503007	58620	900	500	790	450
SP9414-P12-F1	-	#N/D	1010	560	900	500
SP9415-P12-F1	16200006703007	68022	1164	675	1010	560
FREE STANDING IP21 - 380V-480V +/-10% - INGRESSO 12 IMPULSI - senza modulo freno e fusibili						
SP8431-P12-F1	16100005973007	21900	389	225	335	185
SP8432-P12-F1	16100006073007	24416	450	250	389	225
SP8433-P12-F1	16100006173007	29948	545	315	450	250
SP8434-P12-F1	16100006273007	32822	620	355	545	315
SP9431-P12-F1	16200006373007	42758	389	400	620	355
SP9433-P12-F1	16200006573007	58620	900	500	790	450
SP9434-P12-F1	16200006673007	63277	1010	560	900	500
SP9435-P12-F1	1620000677807	#N/D	1164	675	1010	560

#N/D - CHIEREDE UFFICIO COMMERCIALE

10/12/2008

Rev. 0

Issue 0

Unidrive SP Free Standing

			SERVIZIO NORMALE 110% $\times$ 215sec OL / CL		SERVIZIO GRAVOSO 150% $\times$ 60 sec(OL)-175% $\times$ 40sec(CL)	
MODELLO	CODICE	PREZZO UNITARIO	CORRENTE NOM. [A]	POTENZA NOM.[kW]	CORRENTE NOM. [A]	POTENZA NOM.[kW]
FREE STANDING IP23 - 380V-480V +/-10% - con modulo freno e fusibili .						
SP6411-E23-F1	16600005473007	16995	205	110	180	90
SP6412-E23-F1	16600005773007	18767	236	132	210	110
SP7411-E23-F1	16500005703007	19827	290	160	238	132
SP7412-E23-F1	16500005803007	22495	350	200	290	160
SP8411-E23-F1	16100005903009	26128	389	225	335	185
SP8412-E23-F1	16100006003009	28622	450	250	389	225
SP8413-E23-F1	16100006103009	34197	545	315	450	250
SP8414-E23-F1	16100006203009	37071	620	355	545	315
SP9411-E23-F1	-	#N/D	389	400	620	355
SP9413-E23-F1	-	#N/D	900	500	790	450
SP9414-E23-F1	-	#N/D	1010	560	900	500
SP9415-E23-F1	-	#N/D	1164	675	1010	560
FREE STANDING IP23 - 380V-480V +/-10% - senza modulo freno e fusibili .						
SP6431-E23-F1	16600005473007	16995	205	110	180	90
SP6432-E23-F1	16600005773007	18767	236	132	210	110
SP7431-E23-F1	16500005773007	18937	290	160	238	132
SP7432-E23-F1	16500005873007	21478	350	200	290	160
SP8431-E23-F1	16100005973009	24940	389	225	335	185
SP8432-E23-F1	16100006073009	27315	450	250	389	225
SP8433-E23-F1	16100006173009	32623	545	315	450	250
SP8434-E23-F1	16100006273009	35359	620	355	545	315
SP9431-E23-F1	-	#N/D	389	400	620	355
SP9433-E23-F1	-	#N/D	900	500	790	450
SP9434-E23-F1	-	#N/D	1010	560	900	500
SP9435-E23-F1	-	#N/D	1164	675	1010	560
FREE STANDING IP23 - 380V-480V +/-10% - INGRESSO 12 IMPULSI - con modulo freno e fusibili .						
SP8411-P12-E23-F1	16100005903008	22701	389	225	335	185
SP8412-P12-E23-F1	16100006003008	25217	450	250	389	225
SP8413-P12-E23-F1	16100006103008	30749	545	315	450	250
SP8414-P12-E23-F1	16100006203008	33623	620	355	545	315
SP9411-P12-E23-F1	-	#N/D	389	400	620	355
SP9413-P12-E23-F1	-	#N/D	900	500	790	450
SP9414-P12-E23-F1	-	#N/D	1010	560	900	500
SP9415-P12-E23-F1	-	#N/D	1164	675	1010	560
FREE STANDING IP23 - 380V-480V +/-10% - INGRESSO 12 IMPULSI - senza modulo freno e fusibili .						
SP8431-P12-E23-F1	16100005973008	21514	389	225	335	185
SP8432-P12-E23-F1	16100006073008	23909	450	250	389	225
SP8433-P12-E23-F1	16100006173008	29175	545	315	450	250
SP8434-P12-E23-F1	16100006273008	31911	620	355	545	315
SP9431-P12-E23-F1	-	#N/D	389	400	620	355
SP9433-P12-E23-F1	-	#N/D	900	500	790	450
SP9434-P12-E23-F1	-	#N/D	1010	560	900	500
SP9435-P12-E23-F1	-	#N/D	1164	675	1010	560

#N/D - CHIEREDE UFFICIO COMMERCIALE

10/12/2008

Rev. 0

Issue 0

Unidrive SP Free Standing

			SERVIZIO NORMALE 110% $\times$ 215sec OL / CL		SERVIZIO GRAVOSO 150% $\times$ 60 sec(OL)-175% $\times$ 40sec(CL)	
MODELLO	CODICE	PREZZO UNITARIO	CORRENTE NOM. [A]	POTENZA NOM.[kW]	CORRENTE NOM. [A]	POTENZA NOM.[kW]
FREE STANDING IP23 - 690V +/-10% - con modulo freno e fusibili .						
SP6611-F1	16600005408005	19922	125	110	100	90
SP6612-F1	16600005708005	22113	144	132	125	110
SP7611-F1	16500005708005	23420	168	160	144	132
SP7612-F1	16500005808005	26627	192	185	168	160
SP8611-F1	16100005908005	29289	231	200	186	185
SP8612-F1	16100006008005	30047	266	225	231	200
SP8613-F1	16100006108005	36890	311	315	266	250
SP8614-F1	16100006208005	39718	355	355	311	315
SP9611-F1	-	#N/D	400	400	347	355
SP9613-F1	-	#N/D	533	500	466	450
SP9614-F1	-	#N/D	616	560	533	500
SP9615-F1	-	#N/D	711	675	622	560
FREE STANDING IP23 - 690V +/-10% - con modulo freno e fusibili .						
SP6631-F1	16600005478005	19033	125	110	100	90
SP6632-F1	16600005778005	21124	144	132	125	110
SP7631-F1	16500005778005	22371	168	160	144	132
SP7632-F1	16500005878005	25429	192	185	168	160
SP8631-F1	16100005978005	27829	231	200	186	185
SP8632-F1	-	#N/D	266	225	231	200
SP8633-F1	-	#N/D	311	315	266	250
SP8634-F1	-	#N/D	355	355	311	315
SP9631-F1	-	#N/D	400	400	347	355
SP9633-F1	-	#N/D	533	500	466	450
SP9634-F1	-	#N/D	616	560	533	500
SP9635-F1	-	#N/D	711	675	622	560
FREE STANDING IP23 - 690V +/-10% - INGRESSO 12 IMPULSI - con modulo freno e fusibili .						
SP8611-P12-F1	16100005908007	25862	231	200	186	185
SP8612-P12-F1	16100006008007	26641	266	225	231	200
SP8613-P12-F1	16100006108007	33484	311	315	266	250
SP8614-P12-F1	16100006208007	36312	355	355	311	315
SP9611-P12-F1	-	#N/D	400	400	347	355
SP9613-P12-F1	-	#N/D	533	500	466	450
SP9614-P12-F1	-	#N/D	616	560	533	500
SP9615-P12-F1	-	#N/D	711	675	622	560
FREE STANDING IP23 - 690V +/-10% - INGRESSO 12 IMPULSI - senza modulo freno e fusibili .						
SP8631-P12-F1	16100005978007	24402	231	200	186	185
SP8632-P12-F1	-	#N/D	266	225	231	200
SP8633-P12-F1	-	#N/D	311	315	266	250
SP8634-P12-F1	-	#N/D	355	355	311	315
SP9631-P12-F1	-	#N/D	400	400	347	355
SP9633-P12-F1	-	#N/D	533	500	466	450
SP9634-P12-F1	-	#N/D	616	560	533	500
SP9635-P12-F1	-	#N/D	711	675	622	560

#N/D - CHIEREDE UFFICIO COMMERCIALE

10/12/2008

Rev. 0

Issue 0

Unidrive SP - Regen Components

MODELLO	HEAVY / NORMAL DUTY	CODICE CONDENSATORE SFF	CARATTERISTICHE		PREZZO UNITARIO	CODICE INDUTTANZA REGENT	CARATTERISTICHE		PREZZO UNITARIO	CODICE INDUTTANZA SFF	CARATTERISTICHE		PREZZO UNITARIO
			RESISTENZA [kohm]	CAPACITA' [uF]			CORRENTE [Amps]	INDUTTANZA [mH]			CORRENTE [Amps]	INDUTTANZA [mH]	
Componenti per sistemi a 230V													
SP1203	H	1664-1074	390	3x7	21	4401-0310-00	9,6	3,5	492	4401-1310-00	9,6	0,88	350
SP1203	N	1664-1074	390	3x7	21	4401-0310-00	9,6	3,5	492	4401-1310-00	9,6	0,88	350
SP1204	H	1664-1074	390	3x7	21	4401-0311-00	11	2,7	499	4401-1311-00	11	1,5	365
SP1204	N	1664-1074	390	3x7	21	4401-0311-00	11	2,7	499	4401-1311-00	11	1,5	365
SP2201	H	1664-1074	390	3x7	21	4401-0312-00	15,5	2,2	513	4401-1312-00	15,5	1,1	389
SP2201	N	1664-1074	390	3x7	21	4401-0312-00	15,5	2,2	513	4401-1312-00	15,5	1,1	389
SP2202	H	1664-2174	390	3x16,6	38	4401-0313-00	22	1,6	719	4401-1313-00	22	0,7	403
SP2202	N	1664-2174	390	3x16,6	38	4401-0313-00	22	1,6	719	4401-1313-00	22	0,7	403
SP2203	H	1664-2174	390	3x16,6	38	4401-0314-00	31	1,1	988	4401-1314-00	31	0,5	474
SP2203	N	1664-2174	390	3x16,6	38	4401-0314-00	31	1,1	988	4401-1314-00	31	0,5	474
SP3201	H	1664-2174	390	3x16,6	38	4401-0314-00	31	1,1	988	4401-1314-00	31	0,5	474
SP3201	N	1664-2174	390	3x16,6	38	4401-0315-00	42	0,81	1038	4401-1315-00	42	0,4	481
SP3202	H	1664-2174	390	3x16,6	38	4401-0315-00	42	0,81	1038	4401-1315-00	42	0,4	481
SP3202	N	1665-8324	390	3x32	141	4401-0316-00	56	0,6	1410	4401-1316-00	56	0,3	552
SP4201	H	1665-8324	390	3x32	141	4401-0316-00	56	0,6	1410	4401-1316-00	56	0,3	552
SP4201	N	1665-8324	390	3x32	141	4401-0317-00	68	0,5	1435	4401-1317-00	68	0,25	673
SP4202	H	1665-8324	390	3x32	141	4401-0317-00	68	0,5	1435	4401-1317-00	68	0,25	673
SP4202	N	1665-8324	390	3x32	141	4401-0318-00	80	0,4	1481	4401-1318-00	80	0,2	698
SP4203	H	1665-8324	390	3x32	141	4401-0318-00	80	0,4	1481	4401-1318-00	80	0,2	698
SP4203	N	1664-2644	390	3x64	163	4401-0319-00	105	0,32	2133	4401-1319-00	105	0,16	730
SP5201	H	1664-2644	390	3x64	163	4401-0319-00	105	0,32	2133	4401-1319-00	105	0,16	730
SP5201	N	1664-2644	390	3x64	163	4401-0320-00	130	0,26	2409	4401-1320-00	130	0,13	854
SP5202	H	1664-2644	390	3x64	163	4401-0320-00	130	0,26	2409	4401-1320-00	130	0,13	854
SP5202	N	1664-2644	390	3x64	163	4401-0321-00		0,22	3200	4401-1321-00	156	0,11	917

10/12/2008

Rev. 0

Issue 0

Unidrive SP - Regen Components

		CARATTERISTICHE								CARATTERISTICHE			
MODELLO	HEAVY / NORMAL DUTY	CODICE CONDENSATORE SFF	RESISTENZA [kohm]	CAPACITA' [uF]	PREZZO UNITARIO	CODICE INDUTTANZA REGENT	CORRENTE [Amps]	INDUTTANZA [mH]	PREZZO UNITARIO	CODICE INDUTTANZA SFF	CORRENTE [Amps]	INDUTTANZA [mH]	PREZZO UNITARIO
Componenti per sistemi a 400V													
SP1405	H	1610-7804	390	3x8	85	4401-0001	9,5	6,32	552	4401-0162	9,5	3,16	375
SP1405	N	1610-7804	390	3x8	85	4401-0001	9,5	6,32	552	4401-0162	9,5	3,16	375
SP1406	H	1610-7804	390	3x8	85	4401-0001	9,5	6,32	552	4401-0162	9,5	3,16	375
SP1406	N	1610-7804	390	3x8	85	4401-0002	12	5	666	4401-0163	12	2,5	425
SP2401	H	1610-7804	390	3x8	85	4401-0003	16	3,75	896	4401-0164	16	1,875	471
SP2401	N	1610-7804	390	3x8	85	4401-0003	16	3,75	896	4401-0164	16	1,875	471
SP2402	H	1610-7804	390	3x8	85	4401-0003	16	3,75	896	4401-0165	25	1,2	510
SP2402	N	1610-7804	390	3x8	85	4401-0004	25	2,4	1091	4401-0165	25	1,2	510
SP2403	H	1610-7804	390	3x8	85	4401-0004	25	2,4	1091	4401-0165	25	1,2	510
SP2403	N	1665-8324	390	3x32	141	4401-0005	34	1,76	2083	4401-0166	34	0,88	595
SP2404	H	1665-8324	390	3x32	141	4401-0005	34	1,76	2083	4401-0166	34	0,88	595
SP2404	N	1665-8324	390	3x32	141	4401-0005	34	1,76	2083	4401-0166	34	0,88	595
SP3401	H	1665-8324	390	3x32	141	4401-0005	34	1,76	2083	4401-0166	34	0,88	595
SP3401	N	1665-8324	390	3x32	141	4401-0006	40	1,5	1491	4401-0167	40	0,75	691
SP3402	H	1665-8324	390	3x32	141	4401-0006	40	1,5	1491	4401-0167	40	0,75	691
SP3402	N	1665-8324	390	3x32	141	4401-0007	46	1,3	1591	4401-0168	46	0,65	705
SP3403	H	1665-8324	390	3x32	141	4401-0007	46	1,3	1591	4401-0168	46	0,65	705
SP3403	N	1665-8324	390	3x32	141	4401-0008	60	1	2179	4401-0169	60	0,5	744
SP4401	H	1665-8324	390	3x32	141	4401-0008	60	1	2179	4401-0169	60	0,5	744
SP4401	N	1665-8324	390	3x32	141	4401-0009	70	0,78	2537	4401-0170	70	0,39	893
SP4402	H	1665-8484	390	3x48	170	4401-0010	96	0,63	3469	4401-0171	96	0,315	992
SP4402	N	1665-8484	390	3x48	170	4401-0010	96	0,63	3469	4401-0171	96	0,315	992
SP4403	H	1665-8484	390	3x48	170	4401-0010	96	0,63	3469	4401-0171	96	0,315	992
SP4403	N	1665-8484	390	3x48	170	4401-0011	124	0,48	4167	4401-0172	124	0,24	1197
SP5401	H	1665-8484	390	3x48	170	4401-0011	124	0,48	4167	4401-0172	124	0,24	1197
SP5401	N	1665-8484	390	3x48	170	4401-0012	156	0,38	5064	4401-0173	156	0,19	1474
SP5402	H	1665-8484	390	3x48	170	4401-0012	156	0,38	5064	4401-0173	156	0,19	1474
SP5402	N	1665-8484	390	3x48	170	4401-0013	180	0,33	4390	4401-0174	180	0,165	1569
SP6401 SPMA1401 SPMD1401	H	1665-8484	390	3x48	170	4401-0013	180	0,33	4390	4401-0174	180	0,165	1569
SP6401 SPMA1401 SPMD1401	N	1665-8484	390	3x48	170	4401-0014	220	0,3	5287	4401-0175	220	0,135	1768
SP6402 SPMA1402 SPMD1402	H	1665-8484	390	3x48	170	4401-0014	220	0,3	5287	4401-0175	220	0,135	1768
SP6402	N	1665-8774	390	3x77	244	4401-0015	300	0,24	6187	4401-0176	300	0,1	2193
SPMA1402 SPMD1402	N	1665-8774	390	3x77	244	4401-0015	300	0,24	6187	4401-0176	300	0,1	2193
SPMD1403	H	1665-8774	390	3x77	244	4401-0015	300	0,24	6187	4401-0176	300	0,1	2193
SPMD1403	N	1665-8774	390	3x77	244	4401-0015	300	0,24	6187	4401-0176	300	0,1	2193
SPMD1404	H	1665-8774	390	3x77	244	4401-0015	300	0,24	6187	4401-0176	300	0,1	2193
SPMD1404	N	2*1665-8394	390	3x39	244	4401-0205-00	350	0,16	7179	4401-1205-00			2402

10/12/2008

Rev. 0

Issue 0

Unidrive SP - Regen Components

MODELLO	HEAVY / NORMAL DUTY	CODICE CONDENSATORE SFF	CARATTERISTICHE		PREZZO UNITARIO	CODICE INDUTTANZA REGENT	CARATTERISTICHE		PREZZO UNITARIO	CODICE INDUTTANZA SFF	CARATTERISTICHE		PREZZO UNITARIO
			RESISTENZA [kohm]	CAPACITA' [uF]			CORRENTE [Amps]	INDUTTANZA [mH]			CORRENTE [Amps]	INDUTTANZA [mH]	
Componenti per sistemi a 575V													
SP3505	H	1666-8113	390	3x11,2	166	4401-0210-00	19	5,3	1346	4401-1211-00	22	1,4	460
SP3505	N	1666-8113	390	3x11,2	166	4401-0211-00	22	4,6	1385	4401-1211-00	22	1,4	460
SP3506	H	1666-8113	390	3x11,2	166	4401-0212-00	27	3,8	1601	4401-1211-00	22	1,4	460
SP3506	N	1666-8113	390	3x11,2	166	4401-0213-00	36	2,8	2197	4401-1213-00	36	1,4	751
SP3507	H	1666-8113	390	3x11,2	166	4401-0213-00	36	2,8	2197	4401-1213-00	36	1,4	751
SP3507	N	1666-8113	390	3x11,2	166	4401-0213-00	36	2,8	2197	4401-1213-00	36	1,4	751
SP4601	H	1666-8113	390	3x11,2	166	4401-0212-00	27	3,8	1601	4401-1211-00	22	1,4	460
SP4601	N	1666-8113	390	3x11,2	166	4401-0213-00	36	2,8	2197	4401-1211-00	22	1,4	460
SP4602	H	1666-8113	390	3x11,2	166	4401-0213-00	36	2,8	2197	4401-1211-00	22	1,4	460
SP4602	N	1666-8113	390	3x11,2	166	4401-0212-00	27	3,8	1601	4401-1213-00	36	1,4	751
SP4603	H	1666-8113	390	3x11,2	166	4401-0212-00	27	3,8	1601	4401-1213-00	36	1,4	751
SP4603	N	1666-8113	390	3x11,2	166	4401-0213-00	36	2,8	2197	4401-1215-00	52	1	928
SP4604	H	1666-8113	390	3x11,2	166	4401-0213-00	36	2,8	2197	4401-1215-00	52	1	928
SP4604	N	1666-8113	390	3x11,2	166	4401-0214-00	43	2,4	2434	4401-1215-00	52	1	928
SP4605	H	1666-8113	390	3x11,2	166	4401-0214-00	43	2,4	2434	4401-1215-00	52	1	928
SP4605	N	1666-8113	390	3x11,2	166	4401-0215-00	52	1,9	3068	4401-1216-00	63	0,8	1031
SP4606	H	1666-8113	390	3x11,2	166	4401-0215-00	52	1,9	3068	4401-1216-00	63	0,8	1031
SP4606	N	1666-8113	390	3x11,2	166	4401-0216-00	63	1,6	3320	4401-1217-00	85	0,6	1385
SP5601	H	1666-8113	390	3x11,2	166	4401-0216-00	63	1,6	3320	4401-1217-00	85	0,6	1385
SP5601	N	1666-8113	390	3x11,2	166	4401-0217-00	85	1,2	4461	4401-1218-00	100	0,5	1474
SP5602	H	1666-8113	390	3x11,2	166	4401-0217-00	85	1,2	4461	4401-1218-00	100	0,5	1474
SP5602	N	1666-8223	390	3x22,5	209	4401-0218-00	100	1	4645	4401-1219-00	125	0,4	1697
SP6601 SPMA1601 SPMD1601	H	1666-8223	390	3x22,5	209	4401-0218-00	100	1	4645	4401-1219-00	125	0,4	1697
SP6601 SPMA1601 SPMD1601	N	1666-8223	390	3x22,5	209	4401-0219-00	125	0,8	5184	4401-1220-00	144	0,35	1768
SP6602 SPMA1602 SPMD1602	H	1666-8223	390	3x22,5	209	4401-0219-00	125	0,8	5184	4401-1220-00	144	0,35	1768
SP6602 SPMA1602 SPMD1602	N	1666-8223	390	3x22,5	209	4401-0220-00	144	0,7	5382	4401-1221-00	168	0,3	2062
SPMD1603	H	1666-8223	390	3x22,5	209	4401-0220-00	144	0,7	5382	4401-1221-00	168	0,3	2062
SPMD1603	N	2*1666-8223	390	3x22,5	209	4401-0221-00	168	0,6	5531	4401-1222-00	192	0,26	2338
SPMD1604	H	2*1666-8223	390	3x22,5	209	4401-0221-00	168	0,6	5531	4401-1222-00	192	0,26	2338
SPMD1604	N	2*1666-8223	390	3x22,5	209	4401-0222-00	192	0,53	6378	4401-1223-00	192	0,21	1892

10/12/2008

Rev. 0

Issue 0

Unidrive SP - Regen Components

		CARATTERISTICHE								CARATTERISTICHE			
MODELLO	HEAVY / NORMAL DUTY	CODICE CONDENSATORE SFF	RESISTENZA [kohm]	CAPACITA' [uF]	PREZZO UNITARIO	CODICE INDUTTANZA REGENT	CORRENTE [Amps]	INDUTTANZA [mH]	PREZZO UNITARIO	CODICE INDUTTANZA SFF	CORRENTE [Amps]	INDUTTANZA [mH]	PREZZO UNITARIO
Componenti per sistemi a 690V													
SP4601	H	1668-7833	390	3x8,3	166	4401-0210-00	19	5,3	1346	4401-1211-00	22	1,4	460
SP4601	N	1668-7833	390	3x8,3	166	4401-0211-00	22	4,6	1385	4401-1211-00	22	1,4	460
SP4602	H	1668-7833	390	3x8,3	166	4401-0211-00	22	4,6	1385	4401-1211-00	22	1,4	460
SP4602	N	1668-7833	390	3x8,3	166	4401-0212-00	27	3,8	1601	4401-1213-00	36	1,4	751
SP4603	H	1668-7833	390	3x8,3	166	4401-0212-00	27	3,8	1601	4401-1213-00	36	1,4	751
SP4603	N	1668-7833	390	3x8,3	166	4401-0213-00	36	2,8	2197	4401-1213-00	36	1,4	751
SP4604	H	1668-7833	390	3x8,3	166	4401-0213-00	36	2,8	2197	4401-1213-00	36	1,4	751
SP4604	N	1668-7833	390	3x8,3	166	4401-0214-00	43	2,4	2434	4401-1215-00	52	1	928
SP4605	H	1668-7833	390	3x8,3	166	4401-0214-00	43	2,4	2434	4401-1215-00	52	1	928
SP4605	N	1668-7833	390	3x8,3	166	4401-0215-00	52	1,9	3068	4401-1215-00	52	1	928
SP4606	H	1668-7833	390	3x8,3	166	4401-0215-00	52	1,9	3068	4401-1215-00	52	1	928
SP4606	N	1668-7833	390	3x8,3	166	4401-0216-00	63	1,6	3320	4401-1216-00	63	0,8	1031
SP5601	H	1668-7833	390	3x8,3	166	4401-0216-00	63	1,6	3320	4401-1216-00	63	0,8	1031
SP5601	N	1668-8163	390	3x16,6	209	4401-0217-00	85	1,2	4461	4401-1217-00	85	0,6	1385
SP5602	H	1668-8163	390	3x16,6	209	4401-0217-00	85	1,2	4461	4401-1217-00	85	0,6	1385
SP5602	N	1668-8163	390	3x16,6	209	4401-0218-00	100	1	4645	4401-1218-00	100	0,5	1474
SP6601 SPMA1601	H	1668-8163	390	3x16,6	209	4401-0218-00	100	1	4645	4401-1218-00	100	0,5	1474
SP6601 SPMA1601 SPMD1601	N	1668-8163	390	3x16,6	209	4401-0219-00	125	0,8	5184	4401-1219-00	125	0,4	1697
SP6602 SPMA1602 SPMD1602	H	1668-8163	390	3x16,6	209	4401-0219-00	125	0,8	5184	4401-1219-00	125	0,4	1697
SP6602	N	2*1668-8163	390	3x16,6	209	4401-0220-00	144	0,7	5382	4401-1220-00	144	0,35	1768
SPMD1603	H	2*1668-8163	390	3x16,6	209	4401-0220-00	144	0,7	5382	4401-1220-00	144	0,35	1768
SPMD1603	N	2*1668-8163	390	3x16,6	209	4401-0221-00	168	0,6	5531	4401-1221-00	168	0,3	2062
SPMD1604	H	2*1668-8163	390	3x16,6	209	4401-0221-00	168	0,6	5531	4401-1221-00	168	0,3	2062
SPMD1604	N	2*1668-8163	390	3x16,6	209	4401-0222-00	192	0,53	6378	4401-1222-00	192	0,26	2338

Regen System Varistors

TENSIONE INVERTER	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO	QUANTITA'
200V	2482-3291	Fase Fase	10	3
	2482-3211	Fase Terra	10	3
400V	2482-3291	Fase Fase	10	3
	2482-3211	Fase Terra	10	3
575V	2482-3211	Fase Fase	10	3
	2482-3218	Fase Terra	10	3
690V	2482-3262	2 Fase Fase in serie	10	6
	2482-3218	Fase Terra	10	3

Kit Regen

NUMERO DI KIT	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO
200-1	9501-0200-1	Active Input Kit 200V 156A	4277
200-2	9501-0200-2	Active Input Kit 200V 192A	4844
200-3	9501-0200-3	Active Input Kit 200V 250A	6160
200-4	9501-0200-4	Active Input Kit 200V 312A	6605
200-5	9501-0200-5	Active Input Kit 200V 350A	6969
400-1	9501-0400-1	Active Input Kit 400V 180A	6178
400-2	9501-0400-2	Active Input Kit 400V 200A	7501
400-3	9501-0400-3	Active Input Kit 400V 300A	8810
400-4	9501-0400-4	Active Input Kit 400V 350A	9996
400-5	9501-0400-5	Active Input Kit 400V 360A	13192
400-6	9501-0400-6	Active Input Kit 400V 400A	15446
400-7	9501-0400-7	Active Input Kit 400V 600A	17224
400-8	9501-0400-8	Active Input Kit 400V 600A	22061
400-9	9501-0400-9	Active Input Kit 400V 700A	20577
400-10	9501-0400-10	Active Input Kit 400V 900A	25211
400-11	9501-0400-11	Active Input Kit 400V 1050A	28784
400-12	9501-0400-12	Active Input Kit 400V 1200A	31805
575-1	9501-0575-1	Active Input Kit 575V 100A	6531
575-2	9501-0575-2	Active Input Kit 575V 125A	7133
575-3	9501-0575-3	Active Input Kit 575V 144A	7620
575-4	9501-0690-3	Active Input Kit 575V 168A	8246
575-6	9501-0690-4	Active Input Kit 575V 192A	8642
690-1	9501-0690-6	Active Input Kit 690V 100A	6332
690-2	9501-0575-4	Active Input Kit 690V 125A	7084
690-3	9501-0575-6	Active Input Kit 690V 144A	7557
690-4	9501-0690-1	Active Input Kit 690V 168A	7994
690-6	9501-0690-2	Active Input Kit 690V 192A	9104

Active Input Kits Include :

Regen Inductor

Varistore fase - fase

Condensatore SFF

Varistore fase - terra

Induttanza SFF

Affinity BA - IP20

TAGLIA	MODELLO	CODICE	PREZZO UNITARIO	CORRENTE MAX [A]	POTENZA NOM. [kW]	POTENZA NOM.[HP]
200/240 VAC +/-10% trifase						
1	BA1201	18600002801100	1516	5,2	.	1,5
	BA1202	18600002901100	1608	6,8	1,5	2
	BA1203	18600003001100	1708	9,6	2,2	3
	BA1204	18600003101100	1810	11	3	3
2	BA2201	18700005601100	2112	15,5	4	5
	BA2202	18700003201100	2239	22	5,5	7,5
	BA2203	18700003301100	2370	28	7,5	10
3	BA3201	18800003401100	3313	42	11	15
	BA3202	18800003501100	3511	54	15	20
4	BA4201	18900003601100	6275	68	18,5	25
	BA4202	18900003701100	6644	80	22	30
	BA4203	18900003801100	7030	104	30	40
5	BA5201	19000003901100	9596	130	37	50
	BA5202	19000004001100	10170	154	45	60

380/480 VAC +/-10% trifase

1	BA1401	18600002803100	1520	2,8	1,1	1,5
	BA1402	18600002903100	1594	3,8	1,5	2
	BA1403	18600003003100	1676	5	2,2	3
	BA1404	18600003103100	1761	6,9	3	5
	BA1405	18600005603100	1849	8,8	4	5
	BA1406	18600003203100	1941	11	5,5	7,5
2	BA2401	18700003303100	2062	15,3	7,5	10
	BA2402	18700003403100	2165	21	11	15
	BA2403	18700003503100	2275	29	15	20
3	BA3401	18800003603100	3157	35	18,5	25
	BA3402	18800003703100	3316	43	22	30
	BA3403	18800003803100	3483	56	30	40
4	BA4401	18900003903100	5219	68	37	50
	BA4402	18900004003100	5482	83	45	60
	BA4403	18900004103100	5755	104	55	75
5	BA5401	19000004203100	9263	138	75	100
	BA5402	19000004303100	9727	168	90	125
6	BA6401	19100004403100	12909	205	110	150
	BA6402	19100005403100	13689	236	132	200

FILTRO	PREZZO UNITARIO
4200-6118	106
4200-6118	106
4200-6119	106
4200-6119	106
4200-6210	141
4200-6210	141
4200-6210	141
4200-6307	305
4200-6307	305
4200-6406	418
4200-6406	418
4200-6406	418
4200-6503	665
4200-6503	665

4200-6118	106
4200-6118	106
4200-6118	106
4200-6118	106
4200-6119	106
4200-6119	106
4200-6210	141
4200-6210	141
4200-6210	141
4200-6305	
4200-6305	266
4200-6305	266
4200-6406	418
4200-6406	418
4200-6406	418
4200-6503	665
4200-6503	665
4200-6603	1208
4200-6603	1208

Affinity BA - IP20

TAGLIA	MODELLO	CODICE	PREZZO UNITARIO	CORRENTE MAX [A]	POTENZA NOM. [kW]	POTENZA NOM.[HP]
500/575 VAC +/-10% trifase						
3	BA3501	18800003105100	3554	5,4	3	3
	BA3502	18800005605100	3731	6,1	4	5
	BA3503	18800003205100	3919	8,4	5,5	7,5
	BA3504	18800003305100	4114	11	7,5	10
	BA3505	18800003405100	4319	16	11	15
	BA3506	18800003505100	453	22	15	20
	BA3507	18800003605100	4762	27	18,5	25
4	BA4603	18900003808100	6410	36	22	30
	BA4604	18900003908100	6729	43	30	40
	BA4605	18900004008100	7066	52	37	50
	BA4606	18900004108100	7420	62	45	60
5	BA5601	19000004208100	10407	84	55	75
	BA5602	19000004308100	10928	99	75	100
6	BA6601	19100004408100	14376	125	90	125
	BA6602	19100005408100	15454	144	110	150

500/690 VAC +/-10% trifase

4	BA4601	18900003608100	5815	22	18,5	25
	BA4602	18900003708100	6105	27	22	30
	BA4603	18900003808100	6410	36	30	40
	BA4604	18900003908100	6729	43	37	50
	BA4605	18900004008100	7066	52	45	60
	BA4606	18900004108100	7420	62	55	75
5	BA5601	19000004208100	10407	84	75	100
	BA5602	19000004308100	10928	99	90	120
6	BA6601	19100004408100	14376	125	110	150
	BA6602	19100005408100	15454	144	132	150

FILTRO	PREZZO UNITARIO
4200-6309	278
4200-6309	278
4200-6309	278
4200-6309	278
4200-6309	278
4200-6309	278
4200-6309	278
4200-6408	485
4200-6408	485
4200-6408	485
4200-6408	485
4200-6504	543
4200-6504	543
4200-6604	926
4200-6604	926

4200-6408	485
4200-6408	485
4200-6408	485
4200-6408	485
4200-6408	485
4200-6408	485
4200-6504	543
4200-6504	543
4200-6604	926
4200-6604	926

Affinity BA - IP54

TAGLIA	MODELLO	CODICE	PREZZO UNITARIO	CORRENTE MAX [A]	POTENZA NOM. [kW]	POTENZA NOM.[HP]
200/240 VAC +/-10% trifase						
1	BA1201_E12	18600002801101	1849	5	1	2
	BA1202_E12	18600002901101	1941	7	2	2
	BA1203_E12	18600003001101	2041	10	2	3
	BA1204_E12	18600003101101	2143	11	3	3
2	BA2201_E12	18700005601101	2544	16	4	5
	BA2202_E12	18700003201101	2671	22	6	8
	BA2203_E12	18700003301101	2803	28	8	10
3	BA3201_E12	18800003401101	3976	42	11	15
	BA3202_E12	18800003501101	4174	54	15	20
4	BA4201_E12	18900003601101	7374	68	19	25
	BA4202_E12	18900003701101	7743	80	22	30
	BA4203_E12	18900003801101	8129	104	30	40
5	BA5201_E12	19000003901101	11495	130	37	50
	BA5202_E12	19000004001101	12070	154	45	60

380/480 VAC +/-10% trifase

1	BA1401_E12	18600002803101	1825	3	1	2
	BA1402_E12	18600002903101	1913	4	2	2
	BA1403_E12	18600003003101	2012	5	2	3
	BA1404_E12	18600003103101	2112	7	3	5
	BA1405_E12	18600005603101	2218	9	4	5
	BA1406_E12	18600003203101	2331	11	6	8
2	BA2401_E12	18700003303101	2473	15	8	10
	BA2402_E12	18700003403101	2597	21	11	15
	BA2403_E12	18700003503101	2728	29	15	20
3	BA3401_E12	18800003603101	3788	35	19	25
	BA3402_E12	18800003703101	3979	43	22	30
	BA3403_E12	18800003803101	418	56	30	40
4	BA4401_E12	18900003903101	6265	68	37	50
	BA4402_E12	18900004003101	6577	83	45	60
	BA4403_E12	18900004103101	6906	104	55	75
5	BA5401_E12	19000004203101	11116	138	75	100
	BA5402_E12	19000004303101	11673	168	90	125
6	BA6401_E12	19100004403101	15571	205	110	150
	BA6402_E12	19100005403101	16350	236	132	200

#N/D - CHIEREDE UFFICIO COMMERCIALE

FILTRO	PREZZO UNITARIO
4200-6125	222
4200-6125	222
4200-6124	237
4200-6124	237
4200-6218	396
4200-6218	396
4200-6218	396
4200-6320	793
4200-6320	793
4200-6414	#N/D
4200-6414	#N/D
4200-6414	#N/D
-	-
-	-

4200-6125	222
4200-6125	222
4200-6125	222
4200-6125	222
4200-6124	237
4200-6124	237
4200-6218	396
4200-6218	396
4200-6218	396
4200-6318	
4200-6318	772
4200-6318	772
4200-6414	#N/D
4200-6414	#N/D
4200-6414	#N/D
4200-6505	#N/D
4200-6505	#N/D
4200-6605	#N/D
4200-6605	#N/D

Affinity BA - IP54

TAGLIA	MODELLO	CODICE	PREZZO UNITARIO	CORRENTE MAX [A]	POTENZA NOM. [kW]	POTENZA NOM.[HP]
500/575 VAC +/-10% trifase						
3	BA3501_E12	18800003105101	4266	5	3	3
	BA3502_E12	18800005605101	4479	6	4	5
	BA3503_E12	18800003205101	4702	8	6	8
	BA3504_E12	18800003305101	4936	11	8	10
	BA3505_E12	18800003405101	5184	16	11	15
	BA3506_E12	18800003505101	5443	22	15	20
4	BA3507_E12	18800003605101	5716	27	19	25
	BA4603_E12	18900003808101	7693	36	22	30
	BA4604_E12	18900003908101	8076	43	30	40
	BA4605_E12	18900004008101	8480	52	37	50
5	BA4606_E12	18900004108101	8905	62	45	60
	BA5601_E12	19000004208101	12488	84	55	75
6	BA5602_E12	19000004308101	13115	99	75	100
	BA6601_E12	19100004408101	17250	125	90	125
	BA6602_E12	19100005408101	18115	144	110	150
500/690 VAC +/-10% trifase						
4	BA4601_E12	18900003608101	6977	22	19	25
	BA4602_E12	18900003708101	7328	27	22	30
	BA4603_E12	18900003808101	7693	36	30	40
	BA4604_E12	18900003908101	8076	43	37	50
	BA4605_E12	18900004008101	8480	52	45	60
	BA4606_E12	18900004108101	8905	62	55	75
5	BA5601_E12	19000004208101	12488	84	75	100
	BA5602_E12	19000004308101	13115	99	90	120
6	BA6601_E12	19100004408101	17250	125	110	150

FILTRO	PREZZO UNITARIO
4200-6319	797
4200-6319	797
4200-6319	797
4200-6319	797
4200-6319	797
4200-6319	797
4200-6319	797
4200-6415	#N/D
4200-6415	#N/D
4200-6415	#N/D
4200-6415	#N/D
4200-6415	#N/D
4200-6502	#N/D
4200-6502	#N/D
4200-6502	#N/D
4200-6606	#N/D
4200-6606	#N/D
4200-6415	#N/D
4200-6415	#N/D
4200-6415	#N/D
4200-6415	#N/D
4200-6415	#N/D
4200-6415	#N/D
4200-6502	#N/D
4200-6502	#N/D
4200-6502	#N/D
4200-6606	#N/D

Digitax ST

MODELLO	CODICE	PREZZO UNITARIO	TIPO	CORRENTE NOM.[A]	CORRENTE DI PICCO [A]	CODICE	FILTRO	PREZZO UNITARIO	RESIST. DI FRENATURA		PREZZO UNITARIO
							TIPO		CODICE	TIPO	
200V to 240V +/-10% monofase / trifase											
DST1201 BASE STD	17000053901100	1059	MONO/TRIFASE	1,1 / 1,7	2,2 / 5,1	4200-6000	MONO/TRIFASE	77	1299-0001-01	INTERNA	18
DST1202 BASE STD	17000054101100	1176	MONO/TRIFASE	2,4 / 3,8	4,8 / 11,4	4200-6000	MONO/TRIFASE	77	1299-0001-01	INTERNA	18
DST1203 BASE STD	17000054301100	1236	MONO/TRIFASE	2,9 / 5,4	5,8 / 16,2	4200-6000	MONO/TRIFASE	77	1299-0001-01	INTERNA	18
DST1204 BASE STD	17000054501100	1300	MONO/TRIFASE	4,7 / 7,6	9,4 / 22,8	4200-6000	MONO/TRIFASE	77	1299-0001-01	INTERNA	18
DST1201 INDEXER STD	17000053901102	1268	MONO/TRIFASE	1,1 / 1,7	2,2 / 5,1	4200-6000	MONO/TRIFASE	77	1299-0001-01	INTERNA	18
DST1202 INDEXER STD	17000054101102	1385	MONO/TRIFASE	2,4 / 3,8	4,8 / 11,4	4200-6000	MONO/TRIFASE	77	1299-0001-01	INTERNA	18
DST1203 INDEXER STD	17000054301102	1445	MONO/TRIFASE	2,9 / 5,4	5,8 / 16,2	4200-6000	MONO/TRIFASE	77	1299-0001-01	INTERNA	18
DST1204 INDEXER STD	17000054501102	1509	MONO/TRIFASE	4,7 / 7,6	9,4 / 22,8	4200-6000	MONO/TRIFASE	77	1299-0001-01	INTERNA	18
DST1201 PLUS STD	17000053901103	1452	MONO/TRIFASE	1,1 / 1,7	2,2 / 5,1	4200-6001	TRIFASE	130	4.95.106	ESTERNA	37
DST1202 PLUS STD	17000054101103	1569	MONO/TRIFASE	2,4 / 3,8	4,8 / 11,4	4200-6001	TRIFASE	130	4.95.106	ESTERNA	37
DST1203 PLUS STD	17000054301103	1630	MONO/TRIFASE	2,9 / 5,4	5,8 / 16,2	4200-6001	TRIFASE	130	4.95.106	ESTERNA	37
DST1204 PLUS STD	17000054501103	1693	MONO/TRIFASE	4,7 / 7,6	9,4 / 22,8	4200-6001	TRIFASE	130	4.95.106	ESTERNA	37
380V to 480V +/-10% trifase											
DST1401 BASE STD	17000053803100	1116	TRIFASE	1,5	4,5	4200-6002	TRIFASE	144	4.95.107	ESTERNA	58
DST1402 BASE STD	17000054003100	1236	TRIFASE	2,7	8,1	4200-6002	TRIFASE	144	4.95.107	ESTERNA	58
DST1403 BASE STD	17000054203100	1300	TRIFASE	4	12	4200-6002	TRIFASE	144	4.95.107	ESTERNA	58
DST1404 BASE STD	17000054403100	1364	TRIFASE	5,9	17,7	4200-6002	TRIFASE	144	4.95.107	ESTERNA	58
DST1405 BASE STD	17000050303100	1431	TRIFASE	8	24	4200-6002	TRIFASE	144	4.95.107	ESTERNA	58
DST1401 INDEXER STD	17000053803102	1325	TRIFASE	1,5	4,5	4200-6002	TRIFASE	144	4.95.107	ESTERNA	58
DST1402 INDEXER STD	17000054003102	1445	TRIFASE	2,7	8,1	4200-6002	TRIFASE	144	4.95.107	ESTERNA	58
DST1403 INDEXER STD	17000054203102	1509	TRIFASE	4	12	4200-6002	TRIFASE	144	4.95.107	ESTERNA	58
DST1404 INDEXER STD	17000054403102	1573	TRIFASE	5,9	17,7	4200-6002	TRIFASE	144	4.95.107	ESTERNA	58
DST1405 INDEXER STD	17000050303102	1640	TRIFASE	8	24	4200-6002	TRIFASE	144	4.95.107	ESTERNA	58
DST1401 PLUS STD	17000053803103	1509	TRIFASE	1,5	4,5	4200-6002	TRIFASE	144	4.95.107	ESTERNA	58
DST1402 PLUS STD	17000054003103	1630	TRIFASE	2,7	8,1	4200-6002	TRIFASE	144	4.95.107	ESTERNA	58
DST1403 PLUS STD	17000054203103	1693	TRIFASE	4	12	4200-6002	TRIFASE	144	4.95.107	ESTERNA	58
DST1404 PLUS STD	17000054403103	1757	TRIFASE	5,9	17,7	4200-6002	TRIFASE	144	4.95.107	ESTERNA	58
DST1405 PLUS STD	17000050303103	1825	TRIFASE	8	24	4200-6002	TRIFASE	144	4.95.107	ESTERNA	58

M'Ax Servo

	MODELLO	CODICE	PREZZO UNITARIO	CORRENTE NOM. [A]	CORRENTE MAX [A] per 2 sec	FILTRO A PANNELLO	PREZZO UNITARIO	FILTRO AFFIANCATO	PREZZO UNITARIO	INDUTTANZA	PREZZO UNITARIO
#	MAX403AN	10700053213010	1274	3.5	7	4200-0081	268	4200-1645	149	4402-0227	#N/D
P	MAX406AN	10700053313010	1360	6.5	13	4200-0081	268	4200-1645	149	4402-0227	#N/D
P	MAX409AN	10700053413010	1519	9.5	19	4200-0081	268	4200-1645	149	4402-0228	#N/D
	MAX412AN*	10700053013010	1690	12.5	25	4200-0081	268	4200-1645	149	4402-0228	#N/D

* In alcune condizione puo' essere richiesto l'utilizzo di induttanze di line in AC

#N/D - CHIEREDE UFFICIO COMMERCIALE

Opzioni M'Ax

MODELLO	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO
	7.33.736	Convertitore Analogico /RS485. Permette di programmare serialmente con protocollo ANSI 19200 baud full duplex un qualsiasi parametRO M'Ax con il valore pari alla conversione analogica/digitale del segnale applicato in ingresso. Non necessita alimentazione esterna.	477
	7.34.003	Alimentatore multiplo isolato di back-up encoder alla mancanza rete (4 uscite). Tensione alimentazione 230 Vac monofase. Dimensioni 110x130x195	470
	X000.1027	Alimentatore back-up 30V 3A	211
	X000.1241	Cavo comunicazione seriale per collegare M'Ax al PC. Lunghezza m.2	40

MultiAx

Convertitore brushless digitale compatto a 3 assi da 9.75 kW. Alimentazione 380 – 480 V trifase +/-10% 50-60 Hz, Compreso di staffa di fissaggio per ancorare i cavi di potenza
Utilizzare solo abbinato con MC204 / 216 - PC-AX e CNC / Motion Card costruiti da aziende partner SLM

MODELLO	CODICE	PREZZO UNITARIO	CORRENTE NOM. [A]	CORRENTE MAX [A] per 2 sec	FILTRO	PREZZO UNITARIO	RESISTENZA	PREZZO UNITARIO
MultiAx SAC	26200000903000	2740	3x9.375	3x18.75	4200-6210	141	4.95.041	102 *
MultiAx HAC	26200000913000	2847	1x15 + 2x9.375	1x30 + 2x18.75	4200-6210	141	4.95.041	102 *

* LA RESISTENZA PER MULTIAx E OBBLIGATORIA

MiniAX

CONVERTITORE Brushless six-step a mosfet con PWM a 20KHz per funzionamento silenzioso tecnologia SMD. Richiede una sola alimentazione di 60 Vcc nominali (min. 20 - max 80 Vdc).
Completi di rampe, ingresso differenziale di velocità e controllo di coppia, retroazione da encoder, solo sonde di commutazione o da tensione di armatura.

MODELLO	CODICE	PREZZO UNITARIO	CORRENTE NOM. [A]	CORRENTE DI PICCO
MINIAX60x5/10	MINIAX60x5/10	393	5	10
MINIAX60x10/20	MINIAX60x10/20	424	10	20

Quando l' induttanza del motore e' inferiore a 1 mH prevedere una induttanza in serie al motore stesso (Vedere listino induttanze).

10/12/2008

Rev. 0

Issue 0

Mentor II

Convertitore ca/cc compatto a controllo interamente digitale. Comprende il circuito di eccitazione variabile da 8A/330V max per modelli fino a 210A Per modelli da 350A fino a 825A eccitazione fissa 10A Per modelli da 900A a 1850A eccitazione fissa 20A. Tutti i modelli a 480V sono a norme UL fino alla taglia M825- M825R compresa.

ALIMENTAZIONE: Tensione : Trifase220/480V±10% Frequenza : 50 / 60Hz

				MASSIMA CORRENTE CONTINUATIVA (Arms)					
MODELLO	CODICE	PREZZO UNITARIO	POTENZA [Kw]	CORRENTE NOM. [A]	INGRESSO AC	USCITA DC	DIMENSIONE CONDUTTORI DI INGRESSO E USCITA	VENTILAZIONE	CORRENTE MAX. DI CAMPO [A]
Convertitore unidirezionale controllato a tiristori [6 SCR]									
M25	76000051033000	2090	7.5	25	21	25	4mm ²	NATURALE	8
M45	76000051233000	2336	15	45	38	45	6mm ²	NATURALE	8
M75	76000051433000	2503	30	75	60	75	25mm ²	NATURALE	8
M105	76000051633000	3220	37.5	105	88	105	35mm ²	NATURALE	8
M155	76000051933000	3315	56	155	130	155	50mm ²	INTERNA	8
M210	76000052033000	3671	75	210	175	210	95mm ²	INTERNA	8
M350	77500052133000	4448	125	350	292	350	150mm ²	FORZATA	10
M420	77500052233000	4496	150	420	350	420	185mm ²	FORZATA	10
M550	77500052333000	5954	200	550	460	550	300mm ²	FORZATA	10
M700	77500052433000	7575	250	700	585	700	2x185mm ²	FORZATA	10
M825	77500052533000	8207	300	825	690	825	2x240mm ²	FORZATA	10
M900	77800052633000	14261	340	900	750	900	2x240mm ²	FORZATA	20
M1200	77800052733000	14697	450	1200	1000	1200	2x400mm ²	FORZATA	20
M1850	77800052833000	15133	750	1850	1540	1850	3x400mm ²	FORZATA	20
Convertitori bidirezionali a 4 quadranti controllato a tiristori [6+6 SCR]									
P	M25R	76000051043000	2570	7.5	25	21	4mm ²	NATURALE	8
	M45R	76000051243000	2719	15	45	38	6mm ²	NATURALE	8
P	M75R	76000051443000	3011	30	75	60	25mm ²	NATURALE	8
	M105R	76000051643000	4239	37.5	105	88	35mm ²	NATURALE	8
P	M155R	76000051943000	4646	56	155	130	50mm ²	FORZATA	8
	M210R	76000052043000	4866	75	210	175	95mm ²	FORZATA	8
P	M350R	77500052143000	6028	125	350	292	150mm ²	FORZATA	
	M420R	77500052243000	6494	150	420	350	185mm ²	FORZATA	10
P	M550R	77500052343000	7144	200	550	460	300mm ²	FORZATA	10
	M700R	77500052443000	11186	250	700	585	2x185mm ²	FORZATA	10
P	M825R	77500052543000	12417	300	825	690	2x240mm ²	FORZATA	10
	M900R	77800052643000	23288	340	900	750	2x240mm ²	FORZATA	20
P	M1200R	77800052743000	24002	450	1200	1000	2x400mm ²	FORZATA	20
	M1850R	77800052843000	24714	750	1850	1540	3x400mm ²	FORZATA	20

LEGENDA VENTILAZIONE:

VENTILAZIONE INTERNA : con ventilatore Interno compreso nel prezzo

VENTILAZIONE FORZATA : il prezzo non comprende il ventilatore (vedere opzioni)

ALTA TENSIONE

Su richiesta sono fornibili modelli con alimentazione 525 V con sovrapprezzo del 10% o a 660V con sovrapprezzo del 20%

I modelli alimentati con tensioni 525V e 660V non sono a norme UL.

MiniMaestro " DCD 60V "

CONVERTITORI a MOSFET 20KHz; molto compatti (formato eurocard 100x160 mm; 10 convertitori in un rack da 19``); tecnologia SMD.
Richiede una sola alimentazione di 60 Vcc (min. 20 - max 80) Completi di rampe, ingresso differenziale.

							INDUTTANZA			
MODELLO		CODICE	PREZZO UNITARIO	CORRENTE NOMINALE [A]	CORRENTE DI PICCO [A]	ALIMENTAZIONE INGRESSO*	ALIMENTAZIONE USCITA	TIPO	CODICE	PREZZO UNITARIO
	DCD 60x3 / 6	70000050007000	430	3	6	24 - 72	21 - 69	L11	4.92.017	66
P	DCD 60x7 / 14	70000050207000	460	7	14	24 - 72	21 - 69	L11	4.92.017	66
P	DCD 60x10 / 20	70000050507000	503	10	20	24 - 72	21 - 69	L12	4.92.018	106
P	DCD 60x14 / 28	70000050607000	585	14	28	24 - 72	21 - 69	L12	4.92.018	106

Quando l'induttanza del motore è inferiore a 1 mH prevedere una induttanza in serie al motore stesso (vedere pagina Induttanze per C.C.)

* Da trasformatore isolato con uscita raddrizzata e filtrata

ACCESSORI PER DCD 60

Supporti per DCD 60: riportano i segnali dal connettore DIN 41612 ad una morsettiera. Completi di fusibile di protezione. Potenza dissipabile 170W con una corrente massima di 34A
Dimensioni: larghezza= 269 mm altezza= 174 mm profondità= 227 mm

MODELLO	CODICE	PREZZO UNITARIO	DESCRIZIONE
P 2MH	2.00.105	102	Cestello per il montaggio a retroquadro con scheda di interconnessione.

Componenti per realizzare l'alimentatore vedere istruzioni e dimensionamento sul manuale di istruzione.

	4.29.009	39	Condensatore elettrolitico 10000 MFD - 75Vdc, diam. 51x105
	4.48.004	20	Ponte raddrizzatore monofase 25 A - 400 V.
NON Preferenziale	4.48.014	38	Ponte raddrizzatore trifase 25A - 400 V.

Maestro " DCD 140V - 200V "

Convertitori a MOSFET 20KHz per servomotori corrente continua; costruiti con tecnologia SMD, completi di alimentazione e gruppo di frenatura, utilizzabili come monoasse o multiasse senza necessità di rack, sono in esecuzione chiusa e richiedono una sola tensione dal trasformatore (parallelabile nell' uso come multiasse). I drives DCD incorporano di costruzione le seguenti funzioni che solitamente vengono fornite in opzione: Controreazione di armatura, Rottura tachimetrica, Rampe di accelerazione. Essi sono dotati inoltre di una scheda di personalizzazione e taratura estraibile. Nel DCD 200x25/50 la resistenza di frenatura va montata esterna.

							INDUTTANZA			
	MODELLO	CODICE	PREZZO UNITARIO	CORRENTE NOMINALE [A]	CORRENTE DI PICCO [A]	ALIMENTAZIONE INGRESSO*	ALIMENTAZIONE USCITA	TIPO	CODICE	PREZZO UNITARIO
P	DCD 140x8/16	71900050300000	1024	8	16	105	150	L13	4.92.019	127
	DCD 140x14/28	71900050600000	1149	14	28	105	150	L13	4.92.019	127
P	DCD 200x25/50	72000051001000	1933	25	50	150	212	L14	4.92.020	212

Avviatori statici Tipo CT START

Avviatori statici digitali a tiristori per impiego di tutti i motori asincroni trifase. Limitazione di intensita` di corrente durante la fase di avviamento. Incluso di protezioni e controllo automatico atto a facilitare le installazioni. Gestisce AVVIAMENTO, gestisce REGIME gestisce RALLENTAMENTO

MODELLO	CODICE	PREZZO UNITARIO	POTENZA INDICATIVA A 380 V		TENSIONE
			CORRENTE [A]	POTENZA [kW]	
1312-14-06	7.32.400	957	6	2,3	220/480
1312-14-10	7.32.401	1051	10	4	
1312-14-16	7.32.402	1159	16	7.5	
1312-14-22	7.32.403	1321	22	11	
1312-14-30	7.32.404	1455	30	15	
1312-14-44	7.32.405	1744	44	22	
2313-14-37	7.32.406	1718	37	18	220/500
2313-14-60	7.32.407	2086	60	30	
2313-14-86	7.32.408	2480	86	45	
2313-14-145	7.32.409	3421	145	75	
2313-14-211	7.32.410	3850	211	110	
2313-14-250	7.32.411	4986	250	130	
2313-14-365	7.32.412	6331	365	200	
2313-14-530	7.32.413	8397	530	300	
2313-14-700	7.32.414	11135	700	380	
2313-14-900	7.32.415	12729	900	500	

Le potenze sono indicative e da verificare in funzione dell' applicazione.

Occorre declassare dell' 1,2% per grado centigrado sopra i 40°C. Per tensioni superiori a 500V fino a 690V incrementare il prezzo del 10%.Nella fornitura delle taglie a partire dal modello 365 sono compresi i fusibili ultrarapidi

Accessori per avviatori statici CT START

MODELLO	CODICE	PREZZO UNITARIO	DESCRIZIONE
ES START	7.32.430	727	Modulo I / O Fornito con 2 metri di cavo per la connessione al CT-START 2313 solo con CDC-START
RV START	7.32.431	879	Modulo retroazione di velocita` per CT-START 2313 solo con CDC-START
LS Pegase	7.32.432	838	Software per computer Fornito con 1 software, 1 cavo CD CORD di 1,5 metri,
LS Soft	7.32.433	435	Software per computer 1 interfaccia RS232 / RS485 Software tipo LS
LS Int	7.32.434	578	Interfaccia RS232/RS485 per Comunicazione seriale per CT-START 2313 solo con CDC-START
COM START	7.32.435	1613	Modulo comunicazione con protocollo MODBUS
CDC START	7.32.436	423	Tastierino per accesso alla parametrizzazione, memorizzazione parametri, diagnostica

Per opzioni tastierino comando a distanza moduli ingressi/uscite 4I / 4O, retroazione di velocita`, inserzione corrente continua, chiedere a FAE C.T.

Motion Controllers

MODELLO	CODICE	PREZZO UNITARIO	DESCRIZIONE
P136 MODULO BASE MC206X	2200-0136	2144	Controlla fino a 5 assi (1 asse di default)+ingresso per schede di interfacciamento+3 seriali + porta USB+8 I +8 I/O espandibili a blocchi di 16 I/O. Interpolazione lineare, circolare ed elicoidale. Camma elettronica, sincronizzazione assi, albero elettrico. Programmazione multitasking tipo basic.
P165 MODULO MC202	2200-0165	2850	Controlla 1 asse servo o 2 assi stepper più 4 I+4 I/O espandibili a blocchi di 16 I/O
P170 MODULO BASE MC224	2200-0170	2893	Controlla fino a 24 assi 8 I+8 I/O espandibili a blocchi di 16 I/O modulo base 4 assi
P301 MODULO ESPANSIONE MC224	2200-0301	1180	Modulo espansione 4 assi fino a 3 Moduli massimo (da abbinare sempre a n°1 2200-0170)
Opzioni per MC206			
Servo asse aggiuntivo	2200-0390	686	
Ingresso Encoder aggiuntivo	2200-0393	344	Vengono attivate tramite codice software
Asse passo passo differenziale aggiuntivo	2200-0395	258	
SD Card Adapter (per MC206 e MC224)	2200-0396	109	Adattatore per schede mini SD
Connettore adattatore	2200-0399	119	Opzione necessaria per poter installare una scheda di interfacciamento
MC - Schede di interfacciamento			
P P201	2200-0201	912	Interfaccia asse con encoder incrementale (16 bit con 2 reg. input)
P220	2200-0220	451	Interfaccia encoder incrementale come riferimento (master / slave)
P260	2200-0260	537	Uscita analogica
P270	2200-0270	976	Interfaccia asse con encoder assoluto SSI
P230	2200-0230	354	Interfaccia asse per stepper
P240	2200-0240	858	Interfaccia asse per stepper con retroazione da encoder incrementale
P290	2200-0290	1394	Interfaccia di connessione CAN (necessaria per collegare più MC)
P P292	2200-0292	1501	SLM Drivelink Daughter board
P295	2200-0295	344	USB Daughter board
P296	2200-0296	644	Scheda Ethernet per MC206 / MC224
P297	2200-0297	537	Scheda Profibus-DP per MC206 / MC224
P242	2200-0242	644	H/W P Switch daughter board
MC - Espansione di I/O remotate			
P 2200-0316	P316	622	Modulo Enhanced 16 I/O
2200-0325	P325	665	Modulo 8 Input analogici
MC - Tastiere e cavi			
P348	2200-0348	216	Interfaccia esterna RS485 – MC216
P350	2200-0350	87	Cavo comunicazione seriale già intestato
P355	2200-0355	44	Flat cable 2 way – MC216-MC224 per collegare modulo base a 1 espansione
P360	2200-0360	83	Flat cable 3 way – MC216-MC224 per collegare modulo base a 2 espansione
P365	2200-0365	107	Flat cable 4 way – MC216-MC224 per collegare modulo base a 3 espansione
MODULO SPLITTER	2200-0583	162	Modulo per connessione di n°3 azionamenti M'Ax alla scheda SLM drivelink P292
VT170W	X000.0812	960	Tastiera a membrana con display LCD 4 righe x 20 caratteri 12 tasti funzione personalizzabili, 256 KB progetto, 32 KB ricette, collegamento seriale per MC e PLC
CAVO	2200-0582	154	Cavo di connessione Splitter-MC m.2
CAVO	X000.1028	25	Cavo di connessione Splitter-M'Ax m.1
CAVO	X000.1301	44	Cavo di connessione Splitter-M'Ax m.2
MC - Software di sviluppo e manuali			
P670	2200-0670	27	Versione 6 del Technical Manual

10/12/2008

Rev. 0

Issue 0

Elenco Issue e Revisioni del Listino Prezzi in vigore dal 01/01/2009

ISSUE	REV.	DATA	DESCRIZIONE	Pag.
0	0	10/12/2008	Inserito tariffario prodotti assistenza	2
			Azionamenti	
			Eliminato Tabella Quadro dingresso equipaggiato con free standing	
			Eliminato Commander SE, Opzioni SE, SE - Filtri, SE - Resitori	
			Inserito Unidrive SP0	8
			Inserito Unidrive SP FreeStanding versione F11	23-24
			Inserito Digitax ST	35
			Inserito Affinity	31-34
			Aggiornato prezzi Unidrive SP - Regent components	
			Aggiornato tabella quantita	
			Motori	
			Inserito tariffario assistenza prodotti	3
			Eliminato pagina motori E2 e EZ per EPSILON	
			Inserito pagian motori 055M2	6
			Eliminato opzione freno standard per Unimotor fm	9
			Aggiunto Unita' di ventilazione per Unimotor fm	
			Eliminato pagina motori Unimotor SL Atex	
			Accessori	
			Inserito filtri SP0	4
			Inserito Scheda conversione da 15 poli a terminale - per Digitax ST - 7.33.764	17
			Inserito SK Cover Kit Size A B C e UL Type 1 Kit Size A B C	
			Inserito SM 32 I/O FULL KIT 82000000014702	17
			Inserito SM-EtherCat 82000000014900	17
			Inserito SM-EtherCat e SM-Ethernet	17
			Aggiunto SM-Encoder Output Plus	17
			Aggiornato filtro 4200-6002	4
			Aggiunto filtri Commander SK a bassa dispersione	4
			Aggiunto reostati 4.95.078-84-85-110	6
			Aggiunto resistori cod. 4.95.106 - 4.95.107 4.95.099	6
			Aggiunto resistori RFHT2000 4.95.099-100	6
			Aggiunto scheda interfaccia encoder per SP0 - 82000000012200	17
			Aggiunto TASTIERA sp0 - SM I/O Lite - SM-LonWorks	17
			Modificato range utilizzo cavo per unimotor fm da 190F-H a 190E-H	19
			Spsotato prodotti Cavi CTNet pag.43 e inseriti in Accessori per CTNET	19
			Eliminato SM - Application - Codice 82000000011400	60
			Inserito opzioni free standing, affinity	20
			Eliminato CT Net Bus Coupler cod.4500-0089	19
			Eliminato foglio Applicativi.it	
			Eliminato Cinghietta ritenzione Logistick - codice 9500-0085	
			Eliminato Ripetitore CTNet Rev.A cod. 4500-0031	