



- [System 100®](#)
- [System 200®](#)
- [System 300®](#)
- [System 300S e 500S in SPEED7®](#)
 - [CPU 312SC Speed7](#)
 - [CPU 313SC Speed7](#)
 - [CPU 313SC-DPM Speed7](#)
 - [CPU 314SC-DPM Speed7](#)
 - [CPU 314ST Speed7](#)
 - [CPU 315SB Speed7](#)
 - [CPU 315SN Speed7](#)
 - [CPU 317SE Speed7](#)
 - [CPU 317SN Speed7](#)
 - [CPU 515 Speed7](#)
 - [CPU 517S Speed7](#)
 - [CPU 517NET Speed7](#)
 - [System 300® - Bus Parallelo](#)
 - [System 300® - Schede per Bus Parallelo](#)
 - [Estensioni Memoria MMC](#)
- [HMI Touch Panel](#)
- [Pannelli Operatore](#)
- [Teleservice](#)
- [Componenti per S5 di Siemens](#)
- [EasyConn, connettori e cavo per Profibus](#)
- [Accessori](#)
- [News](#)
- [Certificazioni](#)

Vipa Italia s.r.l.
Via Lorenzo Bernini 4
25010 San Zeno Naviglio - BS
 tel .030 21 06 975 r.a
 tel: 030.21 06 959
 fax: 030.21 06 742



Bias 2008 - Rho (MI)
 27-30 Maggio 2008
Pad. 9 - Stand H09-K10

VIPA® e DP 200V® sono marchi registrati da VIPA GmbH
 SIMATIC®, STEP®, SINEC® ed ET 200® sono marchi registrati da Siemens AG
 Designed by duiliowebsite.com

> Home	> Azienda	> Dove Siamo
	> Rete Vendita	> Supporto Tecnico

Vipa Italia S.r.l. - Via Lorenzo Bernini 4 - 25010 San Zeno Naviglio (BS) - tel. 030 21 06 97

System 300 S e System 500 S con tecnologia SPEED7®

CPU 315 SB System 300S® Speed 7

La tecnologia PLC on Chip ad altissima velocità ha creato il PLC praticamente a Tempo di ciclo Zero per applicazioni sempre più performanti prezzi incredibilmente competitivi.

Caratteristiche:	Nuova CPU 315SB-DPM
Programmazione:	Step 7® di Siemens
Memoria base:	1 Mbyte (512 codice + 512 dati + 1M load) MCC - RAM tamponata
Espandibile fino a:	2 Mbyte tramite MMC aggiuntiva o MMC per backup dati e programma.
Interfacce:	Porta X2 COM 1: MPI 12 Mb Porta X3 COM 2 configurabile come: DP Master 12 Mb o - PtP 115,2 Kb
Bus:	Seriale S7 di Siemens
VIPA SPEED BUS	-
Velocità (Bit,Word,virg.Fissa/Virg.Mobile)	10 / 58 ns
FB / FC / DB	2048 / 2048 / 4096
Bit memory / Timer / Counter	8192 byte / 512 / 512
Dati locali:	8192 byte configurabili per livello di priorità
I/O indirizzabili totali:	8192 / 8192
Immagine di processo I/O	2048 / 2048 byte
Porta Ethernet integrata per 2 connessioni PG/OP	si
Ethernet CP343 integrata	no
- Connessioni PG/OP	-
- Conn. S7 / RFC1006 / TCP /UDP	-
I/O integrate:	
- DI / DO / DIO	-
- AI / AO / PT100 2 fili	-
- Counter o Encoder	-
Dimensioni (LxAxP) mm	40x125x130
Codice ordinazione:	VIPA 315-2AG12

codice vipa
[VIPA 315-2AG12](#)

descrizione
 CPU 315SB/DPM SPEED7® 1 MB (512cod+512dati+1024car) es;
 DC24V, MPI, MMC slot, real time clock,
 Ethernet per PG/OP com, Profibus DP Master
 RS485 PtP Modbus master, ASCII, STX/ETX, 3964R, USS maste

