

POSIZIONE	Q	DENOMINAZIONE	TIPO	FUNZIONE	POSIZIONE	MARCA	FORNITORE
1	2	BARRIERE FOTOELETTRICHE AX 1503 COPPIA EMETTITORE+RICEVITORE, RISOLUZIONE 30, CAT.DI SICUREZZA 4 AIMENTAZIONE 24V D.C.,ALTEZZA PROTETTA 1510MM, PORTATA 18M, RESTART MANUALE/AUTOMATICO TEMPO DI RISPOSTA=14ms	1334209	PROTEZIONE OPERATORE PRESSA	ANTERIORE/POSTERIORE PRESSA, TRA MONTANTI	REER O EQUIVALENTE	REER O EQUIVALENTE SIG. CORBANI MARCO: T.335-5362474
2	2	CAVI C8D10 PER RICEVITORE CON CONNETTORE M12 8POLI PRECABLATO L=10M		PER POS. 1	PER POS. 1	REER O EQUIVALENTE	
3	2	CAVI CD10 PER EMETTITORE CON CONNETTORE M12 5POLI PRECABLATO L=10M		PER POS. 1	PER POS. 1	REER O EQUIVALENTE	
1	1	LASER DI ALLINEAMENTO PER POS.1		IN PRESTITO D'USO		REER O EQUIVALENTE	

**NOTA PER IL FORNITORE:** -LE BARRIERE A POS. 1 DEVONO ESSERE PREDISPOSTE PER EVENTUALE AGGIUNTA FUTURA DELLA FUNZIONE DI MUTING, SEMPLICEMENTE COLLEGANDO UNA OPPORTUNA CENTRALINA ALLA ATTUALE APPARECCHIATURA.

-LE BARRIERE DEVONO ESSERE DOTATE DI ADEGUATO SISTEMA PER FACILITARE LA MESSA A PUNTO DI CENTRATURA DEI RAGGI EMETTITORE/RICEVITORE