



400V 50HZ



ALIMENTAZIONE
PRINCIPALE
400V ac

ω:


88



POMPA
RECUPERO OLIO
BASSAMENTE

FORMA cinobara
e Raffreddamento
I

88




E. V. APERTURA
VALVOLA
SOSTEGNO
SLITTORE

E. V. RISALITA
VELOCITA
CUSCINO

E. V. RITORNO
LENTO

PAC 43 00802 PAC 46

16 QF2



INPUT BYTE: 0 TYPE: 6ES7 131-4BD01-0AA0 + 6ES7 193-4CB00-0AA0 PART 1 OF 1 SIEMENS

PRESENZA TENSIONE
TESTATA DI COMUNICAZIONE
BORDO MACCHINA

RESENZA TENSIONE
INGRESSI DIGITALI
BORDO MACCHINA

PRESENZA TENSIONE
USCITE DIGITALI
BORDO MACCHINA

SCATTO TERMICO
POMPA
RECUPERO
OLIO
RACCOMANDA

PLC/ MODULO INGRESSI DIGITALI
DI1 EBO BIT 0...3



Modifiche	Data	Nome	Norm.	2012_0848	PRESSA GALDRABINI	46
	Data					
	Disegn.	MDM				
	Plot.	13. Gen. 2013				
	Nome	Norm.				

45
P-29

Page 70

1623

04604



INPUT BYTE: 0	TYPE: 6ES7 131-4BD01-0AA0 + 6ES7 133-4CB00-0AA0	PART 1 OF 1	STATUS
---------------	---	-------------	--------

RISERVA

RISERVA


RISERVA

RISERVA

Scatto Tenace
Pompa circolazione
e raffreddamento

55

	Data	Diseq.	MdM	2012-0848		PLC/ MODULO INGRESSI DIGITALI DI1 EBO BIT 0...3	+ =OE	Pag. 46	88
Modifiche	Date	Nome	Norm.						



LAMP. ROSSA
PRESENZA
ACCADUI,
SU AUT. Q. E.

INSERZIONE E. V.
CIRCOLLO
RAFF. PEDONEMENTO

~~26.6~~
26.6

RECUPERO
OLIO
SARANNO


RISRI

MARCIA POMPA
Cineazione
e nell'edemanto

51

Pag. 81	88
---------	----

=QE- S04
 =DOC/82.6
 +OE
 OUTPUT BYTE: 46 (0011000110)
 TYPE: GES7 138-4F803-0AB0 + GES7 193-4CG20-0AAD
 PART 1 OF 2 SIEMENS



E. V. INSERIMENTO
 PUNTELLO SINISTRO
 E. V. DISINSERIMENTO
 PUNTELLO SINISTRO

