



Sistemi ed apparecchiature
per l'automazione ed il
controllo dei processi industriali

Società Rappresentate / Distribuite



SAMSON



OFFERTA <i>Validità 30 giorni</i>				Spett.le R.E.M. srl Via Ferruccia 03010 PATRICA (FR) Att.ne Ing. Evangelisti	
Telefono	Telefax	E mail	Offerta N°	Data Offerta	
0775/830116	0775/839345	alfredo.evangelisti@rem-motori.it	2013/176	25/04/2013	
Pagamento		Banca			
R.B. 60 gg D.F.F.M.					
Spedizione	Resa	Spese di trasporto		Imballo	
Mezzo Vettore	F.co ns. sede SENECA (PD)			Standard compreso	
Vs. Riferimento		Ns. Riferimento		Consegna	
RDO mail proj AVIO		Sig. Livi		15 gg DRO	
<p>In riferimento alla Vs. richiesta, per la quale Vi ringraziamo, abbiamo il piacere di sottoporre alla Vs. cortese attenzione la seguente offerta.</p> <p>Vogliate considerarci a completa disposizione per qualsiasi chiarimento e gradire con l'occasione i ns. più cordiali saluti.</p>					

Pos.	Q.tà	Descrizione	Prezzo cad.	Sconto %	Prezzo tot.
1	20	Duplicatore universale con separazione galvanica Mod. Z170REG Il modulo Z170REG acquisisce un segnale di ingresso universale e lo converte in formato analogico, ritrasmesso su due uscite universali indipendenti tra loro e isolate. Il convertitore offre la possibilità di scegliere tra diversi tipi di ingresso: in tensione, in corrente, da potenziometro, da termocoppia (TC), da termoresistenza (RTD). E' inoltre possibile impostare autonomamente ciascuna uscita in tensione, in corrente attiva o in corrente passiva. L'isolamento tra stadi di ingresso, alimentazione, uscita 1 e uscita 2 è pari a 1.500 Vac. Ingresso: tensione (0÷10 V) : corrente (0-20 mA) : termocoppia (TC tipo J / K / R / S / T / B / E / N) : termoresistenza (RTD tipo P100 / Pt1000 / Pt500 / Ni100) Uscite: 2 liberamente configurabili (tensione / corrente) Configurazione: DIP-switch / software easyZ170REG Isolamento: 1500 VAC (alimentazione//ingresso//uscite) Alimentazione: 10÷40 VDC ; 19÷28 VAC (50-60 Hz) Collegamento elettrico: morsettiera estraibile Grado di protezione: IP 20 Materiale custodia: PTB colore nero Dimensioni (l x h x p): 100x112x17,5 mm Montaggio: guida DIN <u>Opzione:</u> cavo di connessione seriale RS232 DB9-F → stereo jack PM001601 Software EasyZ170REG scaricabile liberamente su www.seneca.it	150,00	25%	2.250,00
			18,00	-----	18,00
		<i>Imponibile</i>	<i>Spese accessorie</i>	<i>IVA 21%</i>	<i>Totale Fornitura</i>

LIVI forniture industriali - Strada Maratta Alta, 9 - 05100 TERNI - Tel. e Fax 0744 300848 - Partita IVA 00647810555
e-mail: info@liviforniture.it - web site: www.liviforniture.it

Intestare eventuale ordine alla
SENECA srl
mezzo LIVI Forniture Industriali