

ingranaggi planetari 16P/1
dischi 28P/1

cuscinetti volano 12/1

cuscinetti planetari
e uscita 12/1

ALBERO CANTIERA

45L/1

18L/1

TRASDUTTORE DI PRESSIONE

PRESSOSTATO	FUNZIONE	CHIUDE [bar]	APRE [bar]
TRS1	MIN. PRESSIONE OLIO SATELLITI	1,50	1,20
TRS2	MIN. PRESSIONE OLIO DISCHI	1,30	1,00

1	AS	CONTROLLO DI FLUSSO	-
1	AR	TERMOMETRO	-
1	AQ	FILTRO ACQUA	-
3	AP	RUBINETTO	-
1	AO	SONDA TERMOSTATICA	-
1	AN	VALVOLA TERMOSTATICA SCAMBIATORE	-
4	AM	PUFFER	-
1	AL	RUBINETTO DI SCARICO	-
2	AI	RESISTENZA ELETTRICA 1Kw 500 V 50Hz 2" "ELETTOGAMMA O EQUIVALENTE"	-
1	AH	VALV. TERMOSTATICA DANFOSS BSP 1 1/2" WVTS40 cod: 0156D3304	-
1	AE	ASS. TERMOMETRICO ATYTR-P1BS6AG0100-0050AT8X "ITALCOPPIE"	-
1	X	RUBINETTO A SFERA 1"1/2 G PN 40	-
1	Z	RUBINETTO A SFERA 3/4"G PN 40	-
1	V	INDICATORE VISIVO LIVELLO OLIO	-
4	U	RUBINETTO A SFERA	-
1	T	TRASDUTTORE DI LIVELLO DS EUROPE PCS-1-400-B-C1RNLP CON GALLEGGIANTE AFC-25 CONNETT.M12 M18x1,5	-
1	S	VALVOLA DI RITEGNO BY-PASS ATOS tipo ADR 25 - 4 bar	-
1	R	SCAMBIATORE DI CALORE ESISTENTE ACQUA OLIO	-
2	Q	PRESSOSTATO TELEMECANIQUE tipo ACW- 2M12	-
2	P	MANOMETRO ø100 - F.S. 1.6 MPa / 16 bar	-
1	N	VALVOLA DI MASSIMA PRESSIONE VICKERS ECT-06-B-20-TB	-
1	M	VALVOLA DI RITEGNO 1" ATOS tipo ADR 25	-
1	L	VALVOLA DI RITEGNO 3/4" ATOS tipo ADR 20	-
2	H	FILTRO IN MANDATA DOPPIO MP FILTRI	-
1	G	GIUNTO OMT tipo 15GE5/3	-
1	F	LANTERNA OMT tipo 15L5/3	-
1	E	MOTORE ELETTRICO tipo 3 KW - 4 POLI - 230/400V - B3/B5	-
1	D	POMPA DOPPIA MARZOCCHI tipo ALPA 3S-65+ALPP-2S-20	-
1	C	FILTRO IN ASPIRAZIONE MP- FILTRI TIPO SA10 F40	-
1	B	SONDA DI TEMPERATURA GEFRAN	-
1	A	TAPPO DI CARICO MP-FILTRI tipo SA10-F40	-
Q.TA'	POS.	DESCRIZIONE	[Kg]

CLIENTE: FIAT AUTO - MIRAFIORI-LINEA 9 HELIX LINEA 2
DENOMINAZIONE: CENTRALINA IMPIANTO LUBRIFICAZIONE TORC-PAC 40

SOFIR		SEDE DI MILANO: Via Oroboni, 29 - 20161 - Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469208 e-mail:sofir@sofir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10043 Orbassano - TO Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037804 e-mail:branch.torino@sofir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N. Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124868-Fax+39-081-5120022 e-mail:branch.napoli@sofir.it		PRESSE, AUTOMAZIONI ED IMPIANTI INDUSTRIALI PROGETTAZIONE/CONSTRUZIONE/INSTALLAZIONE/SERVICE	
QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.	DISEGNATO A.FRIGERIO DATA 14.01.14	CONTROLLATO A.FRIGERIO DATA	SCALA	MODIFICHE	DISEGNO GR.00
				Foglio 1 di 1	SI-xxxxxxxxxx
				FORMATO A2	

Q1 = 63 l/1'
p1 = 8.4 bar
Q2 = 18 l/1'
p2 = 10.5 bar
n = 1450 g/1'
P = 3 kW-4P
V 230/400 50Hz

CAPACITA' 700 l

FILE NAME: SI-14411001.dwg