

SINUMERIK**Asset ID**

IM 153-1	
Asset ID:	80A2BE14D28249939CB793BC6B4BD9D2
DI32xDC24V	
Indirizzo di ingresso:	0...3
Asset ID:	FAA79FA505C84575919248125B8A6F7D
DI32xDC24V	
Indirizzo di ingresso:	4...7
Asset ID:	9C0DFDF943D2469AA52C73BF7F3D6BD0
DI32xDC24V	
Indirizzo di ingresso:	8...11
Asset ID:	1192873781F743B598EF6C8096C46E5D
DI32xDC24V	
Indirizzo di ingresso:	12...15
Asset ID:	9D8B130316974C349F0696AA1D94713B
DI32xDC24V	
Indirizzo di ingresso:	16...19
Asset ID:	89F929CA864D466BA614575497241BA8
DI32xDC24V	
Indirizzo di ingresso:	20...23
Asset ID:	F4A5CD3E63F645BFA703006103431752
DI32xDC24V	
Indirizzo di ingresso:	24...27
Asset ID:	643C5A9B03CC4A91BA97E68C03946DA1
DI32xDC24V	
Indirizzo di ingresso:	28...31
Asset ID:	57B6DF921950429B9BD66C561166462E
IM 153-1	
Asset ID:	C45F2841766E4FD7BB94BDD11AE075FF
D032xDC24V/0.5A	
Indirizzo di uscita:	0...3
Asset ID:	0C6A31EFA0AA4B92897742E0AE56BF5F
D032xDC24V/0.5A	
Indirizzo di uscita:	4...7
Asset ID:	C16FD763AEB0410297DE35C5D43E44B9
D032xDC24V/0.5A	
Indirizzo di uscita:	16...19
Asset ID:	85F069D22C034438B32E501849840099
D032xDC24V/0.5A	
Indirizzo di uscita:	20...23
Asset ID:	62407C7A147F443C94247EC209682B89
D016xRel. AC120V/230V	
Indirizzo di uscita:	40...41
Asset ID:	A457AB7B35BE4A6499698E32F419760D
D016xRel. AC120V/230V	
Indirizzo di uscita:	42...43

Asset ID:	D575E731AC6B49E98053AE623D982137
D016xRel. AC120V/230V	
Indirizzo di uscita:	44...45
Asset ID:	A6A1A02EB3C448B498A16020AD014A75
AI8x13Bit	
Indirizzo di ingresso:	256...271
Asset ID:	D8308CC2E1524ACA682DED4403EFA29
IM 153-1	
Asset ID:	EE501B9F97F041E4AF9E8371F040C3C7
DI32xDC24V	
Indirizzo di ingresso:	64...67
Asset ID:	83BF93D21A91491EAAAECA19BE4A41DD
DI32xDC24V	
Indirizzo di ingresso:	68...71
Asset ID:	7BCF0EFE1C2643A4AC9A093C0AF67639
DI32xDC24V	
Indirizzo di ingresso:	72...75
Asset ID:	118B82D763DB4E53A5355B9835EC5FBF
D032xDC24V/0.5A	
Indirizzo di uscita:	64...67
Asset ID:	740914E2799C4D85BC1B0F942B1ABBCB
D032xDC24V/0.5A	
Indirizzo di uscita:	72...75
Asset ID:	B302BA920AF843BC87874FEC35F50032
PNOZmulti mc3p	
Indirizzo di ingresso:	8181*
Asset ID:	7DCC67981C404CB2845890B1217FA6C1
OP012 Direct key module	
Indirizzo di ingresso:	8180*
Asset ID:	EA42F01758364837AF9E94C87884B690

NCU 710.3 PN (V3.2) - Telaio di montaggio (0)

Sigla:	NCU 710.3 PN (V3.2)
N. ord.:	6FC5 371-0AA30-0AAx
Denominazione:	NCU 710.3 PN (V3.2)

Telaio di montaggio (0), Posto connettore 2

Sigla:	CPU 317F-3 PN/DP
Versione firmware:	V3.2
N. ord.:	6FC5 317-2FK14-0ABx
Denominazione:	CPU 317F-3 PN/DP
Larghezza:	1
Commento:	
- - -	

Sigla impianto:

Sigla topologica:

Avviamento

Avviamento con configurazione prefissata

diversa da quella attuale: Sì

Cancella IPU al riavviamento: Sì

Inabilita riavviamento in caso di
avviamento manuale: Sì

Avviamento dopo alimentazione ON:	Nuovo avviamento
Avviamento a freddo:	Nuovo avviamento
Tempo di controllo per Segnale di pronto dell'unità:	65000 ms
Trasferimento dei parametri alle unità:	10000 ms
Riavviamento:	0 ms
Ciclo	
Aggiornamento ciclico immagine di processo:	Sì
Tempo di controllo del ciclo:	150 ms
Tempo di ciclo minimo:	0 ms
Carico del ciclo a causa Comunicazione:	20 %
Comunicazione S+S prioritizzata:	No
Richiamo di OB85 in caso di errore di accesso alla periferia:	Nessun richiamo dell'OB85
Dimensione immagine di processo degli ingressi:	1024
Dimensione immagine di processo delle uscite:	1024
Merker di clock:	Sì
Byte di merker:	0
Ritenzione	
Numero byte di merker da MB 0:	16
Numero temporizzatori S7 da T0:	0
Numero contatori S7 da Z0:	8
Interrupt di processo	
OB40 - Priorità:	16
Allarmi per DPV1	
OB55 - Priorità:	2
OB56 - Priorità:	2
OB57 - Priorità:	2
Allarmi di ritardo	
OB20 - Priorità:	3
OB21 - Priorità:	4
Allarmi di errore di asincronismo	
OB81 - Priorità:	0
OB82 - Priorità:	26
OB83 - Priorità:	26
OB84 - Priorità:	0
OB85 - Priorità:	26
OB86 - Priorità:	26
OB87 - Priorità:	26
Allarmi dall'orologio	
OB10	
Priorità:	2
Attivo:	No
Esecuzione:	Nessuna
Data di avvio:	01/01/1994
Ora di avvio:	00:00
Schedulazioni orologio	
OB32	
Priorità:	9
Esecuzione:	1000 ms
Offset fasi:	0 ms
OB33	

Priorità:	10
Esecuzione:	500 ms
Offset fasi:	0 ms
OB34	
Priorità:	11
Esecuzione:	200 ms
Offset fasi:	0 ms
OB35	
Priorità:	12
Esecuzione:	100 ms
Offset fasi:	0 ms
Diagnostica del sistema	
Funzioni ampliate:	No
Segnala causa di STOP:	Sì
Messaggio attivo del controllo di processo:	Sì
Messaggi con conferma dell'SFB 33-35:	No
Orologio	
Sincronizzazione nel PLC	
Tipo di sincronizzazione:	Nessuno
Intervallo di tempo:	Nessuno
Sincronizzazione nell'MPI	
Tipo di sincronizzazione:	Nessuno
Intervallo di tempo:	Nessuno
Fattore di correzione:	0 ms
Livello di protezione:	Senza protezione
Comunicazione	
Risorse di collegamento riservate per	
Comunicazione PG:	10
Comunicazione OP:	1
Comunicazione di base S7:	0
Numero massimo di risorse di collegamento:	32
Allarmi in sincronismo di clock	
OB61	
Priorità:	25
N° sistema master DP:	- - -
Immagine di processo parziale:	- - -
Tempo di ritardo:	0.000 ms
OB62	
Priorità:	25
N° sistema master DP:	- - -
Immagine di processo parziale:	- - -
Tempo di ritardo:	0.000 ms
F parameter	
Safety mode can be deactivated:	1
PROFIsafe	
Base for PROFIsafe addresses:	2000
:	F_IO_CGP
F data blocks	
from (DB):	1091
up to (DB):	1364
F function blocks	
from (FB):	545
up to (FB):	681
F-local data	
Size:	992

Telaio di montaggio (0), Posto connettore 2, Interfaccia X136

Sigla: MPI/DP
N. ord.: - - -
Denominazione: MPI/DP
Larghezza: 1
Indirizzo MPI: 2
Indirizzo MPI massimo: 31
Velocità di trasmissione: 187.5 kBit/s
Commento: - - -

Indirizzi
Ingressi
Inizio: 8191
Fine: 8191

Tipo di sincronizzazione: Nessuno
Intervallo di tempo: Nessuno

Telaio di montaggio (0), Posto connettore 2, Interfaccia X126

Sigla: DP
N. ord.: - - -
Denominazione: DP
Larghezza: 1
Indirizzo PROFIBUS: 2
Indirizzo PROFIBUS massimo: 126
Velocità di trasmissione: 1.5 MBit/s
Commento: - - -

Indirizzi
Ingressi
Inizio: 8190
Fine: 8190

Tipo di sincronizzazione: Nessuno
Intervallo di tempo: Nessuno

Telaio di montaggio (0), Posto connettore 2, Interfaccia PCI

Sigla: DP Integrated
N. ord.: - - -
Denominazione: DP Integrated
Larghezza: 1
Indirizzo PROFIBUS: 2
Indirizzo PROFIBUS massimo: 126
Velocità di trasmissione: 12 MBit/s
Commento: - - -

Indirizzi
Ingressi
Inizio: 8186
Fine: 8186

Pacchetto opzionale necessario: Sinumerik Solution Line

Telaio di montaggio (0), Posto connettore 2 Interfaccia X150

Sigla: PN-IO
Nome dispositivo: PN-IO
Indirizzo IP: 192.168.214.1
Commento: - - -

Indirizzi di diagnostica
Interfaccia: 8189
Controller:

-

Intervallo di trasmissione: 1.000
Percentuale di comunicazione: 0.0
Percentuale di comunicazione
(PROFINET CBA): - - -

Richiamo dell'OB 82 in caso di
allarme di comunicazione: disattivato

Nome del dominio Sync: syncdomain-default
Ruolo di sincronizzazione: non sincronizzato
Classe RT: RT;IRT
Opzione IRT: - - -

Protocollo ridondanza del supporto (MRP)

Nome del dominio MRP: mrpdomain-1
Ruolo nel dominio: Non si tratta di un nodo dell'anello

Telaio di montaggio 0, Posto connettore 2, Interfaccia X150 P1 R

Sigla Port
Nome dispositivo Porta 1
Commento
Indirizzo di diagnostica 8188*

Interconnessione
Porta locale: SINUMERIK\PN-IO\Porta 1 (R0/S2/X150 P1 R)
Porta partner: Qualsiasi partner

Cavo
Tempo di ritardo: 0.60 µs
Supporto: Rame
Sigla cavo: Rame

Collegamento
Parametri di trasferimento: Automatic settings
Disattiva Autonegotiation: No

Boundary
Fine del dominio Sync: No
Fine della rilevazione nodi
accessibili: No
Fine del riconoscimento topologia: No

Telaio di montaggio 0, Posto connettore 2, Interfaccia X150 P2 R

Sigla Port
Nome dispositivo Porta 2
Commento
Indirizzo di diagnostica 8187*

Interconnessione
Porta locale: SINUMERIK\PN-IO\Porta 2 (R0/S2/X150 P2 R)
Porta partner: Qualsiasi partner

Cavo
Tempo di ritardo: 0.60 µs
Supporto: Rame
Sigla cavo: Rame

Collegamento
Parametri di trasferimento: Automatic settings
Disattiva Autonegotiation: No

Boundary
Fine del dominio Sync: No

Fine della rilevazione nodi No
accessibili:
Fine del riconoscimento topologia: No

Telaio di montaggio (0), Posto connettore 4

Sigla: NCK 840D s1
N. ord.: - - -
Denominazione: NCK 840D s1
Larghezza: 1
Commento:
- - -
Indirizzi
 Ingressi
 Inizio: 4096
 Fine: 4096

Pacchetto opzionale necessario: Sinumerik Solution Line

Telaio di montaggio (0), Posto connettore 5

Sigla: CP 840D s1
N. ord.: - - -
Denominazione: CP 840D s1

Locazione
 Stazione: SINUMERIK
 Larghezza: 1

Indirizzo MPI: - - -
 Nome di rete MPI: - - -

Rete
 Tipo di rete: Ind. Ethernet
 Nome della rete: - - -

Indirizzi
 Ingressi
 Inizio: 4080
 Fine: 16
 Predefinizione del sistema: - - -
 Uscite
 Inizio: 4080
 Fine: 16
 Predefinizione del sistema: - - -

Commento:
- - -

Pacchetto opzionale necessario: Sinumerik Solution Line

Telaio di montaggio (0), Posto connettore 6

Sigla: HMI 840D s1
N. ord.: - - -
Denominazione: HMI 840D s1
Larghezza: 1
Commento:
- - -
Indirizzi
 Ingressi
 Inizio: 4097
 Fine: 4097

Pacchetto opzionale necessario: Sinumerik Solution Line

Sistema master DP :

Master assegnato:

Sigla	DP
N. ord.	
Denominazione	DP
Locazione	
Stazione	SINUMERIK
Telaio di montaggio	0
Posto connettore	2
Vano del modulo di interfaccia	2
Indirizzo PROFIBUS	2

Gruppo : 1
Commento:
Il gruppo supporta Sync.
Il gruppo supporta Freeze.

Gruppo : 2
Commento:
Il gruppo supporta Sync.
Il gruppo supporta Freeze.

Gruppo : 3
Commento:
Il gruppo supporta Sync.
Il gruppo supporta Freeze.

Gruppo : 4
Commento:
Il gruppo supporta Sync.
Il gruppo supporta Freeze.

Gruppo : 5
Commento:
Il gruppo supporta Sync.
Il gruppo supporta Freeze.

Gruppo : 6
Commento:
Il gruppo supporta Sync.
Il gruppo supporta Freeze.

Gruppo : 7
Commento:
Il gruppo supporta Sync.
Il gruppo supporta Freeze.

Gruppo : 8
Commento:
Il gruppo supporta Sync.
Il gruppo supporta Freeze.

Slave : PNOZmulti mc3p Indirizzo PROFIBUS : 5
assegnato ai gruppi :

Slave : OP012 Direct key module Indirizzo PROFIBUS : 90
 assegnato ai gruppi :
 Slave : IM 153-1 Indirizzo PROFIBUS : 3
 assegnato ai gruppi :
 Slave : IM 153-1 Indirizzo PROFIBUS : 4
 assegnato ai gruppi :
 Slave : IM 153-1 Indirizzo PROFIBUS : 6
 assegnato ai gruppi :

Slave (6)**IM 153-1**

Numero di ordinazione: 6ES7 153-1AA03-0XB0
 Famiglia: ET 200M
 Tipo slave DP: IM 153-1
 Commento:
 Indirizzo PROFIBUS : 6
 Indirizzo di diagnostica: 8185
 Proprietà SYNC: Sì
 Proprietà FREEZE: Sì
 Controllo risposta: attivo

Lo slave è collegato con...
 PROFIBUS: Sistema master DP (1): Sì

Slave (6), Posto connettore 2

Sigla: IM 153-1
 N. ord.: 6ES7 153-1AA03-0XB0
 Denominazione: IM 153-1
 Larghezza: 1
 Indirizzo PROFIBUS: 6
 Indirizzo PROFIBUS massimo: 126
 Velocità di trasmissione: 1.5 MBit/s
 Commento:
 - - -
 Indirizzo di diagnostica: 8182 ...

Slave (6), Posto connettore 4

Sigla: DI32xDC24V
 N. ord.: 6ES7 321-1BL00-0AA0
 Denominazione: DI32xDC24V
 Canali digitali: 32 Ingressi
 Larghezza: 1
 Commento: - - -
 Indirizzi
 Ingressi
 Inizio: 64
 Fine: 67

Slave (6), Posto connettore 5

Sigla: DI32xDC24V
 N. ord.: 6ES7 321-1BL00-0AA0
 Denominazione: DI32xDC24V
 Canali digitali: 32 Ingressi
 Larghezza: 1
 Commento: - - -
 Indirizzi
 Ingressi
 Inizio: 68
 Fine: 71

Slave (6), Posto connettore 6

Sigla: DI32xDC24V
 N. ord.: 6ES7 321-1BL00-0AA0

Denominazione: DI32xDC24V
Canali digitali: 32 Ingressi
Larghezza: 1
Commento: - - -

Indirizzi
Ingressi
Inizio: 72
Fine: 75

Slave (6), Posto connettore 7

Sigla: D032xDC24V/0.5A
N. ord.: 6ES7 322-1BL00-0AA0
Denominazione: D032xDC24V/0.5A
Canali digitali: 32 Uscite
Larghezza: 1
Commento: - - -

Indirizzi
Uscite
Inizio: 64
Fine: 67

Slave (6), Posto connettore 8

Sigla: D032xDC24V/0.5A
N. ord.: 6ES7 322-1BL00-0AA0
Denominazione: D032xDC24V/0.5A
Canali digitali: 32 Uscite
Larghezza: 1
Commento: - - -

Indirizzi
Uscite
Inizio: 72
Fine: 75

Slave (5)**PNOZmulti mc3p**

Numero di ordinazione:
Famiglia: Generale
Tipo slave DP: PNOZmulti mc3p
Produttore: Pilz GmbH & Co. KG
Nome file GSD: PILZ07F3.GSD
Revisione GSD: 2
Numero di identificazione: 0x07f3
Revisione dello slave DP: V1.3
Versione hardware: V1.1
Versione software: V1.3
Commento:
Indirizzo PROFIBUS : 5
Indirizzo di diagnostica: 8181
Proprietà SYNC: Sì
Proprietà FREEZE: Sì
Controllo tempo di risposta: attivo

Identif. DP:**192**

Sigla del modulo: mc3p
Indirizzo di ingresso: 100
Indirizzo di uscita: 100

Slave (90)**OP012 Direct key module**

Numero di ordinazione: 6FC5247-0AF11-0AA0
Famiglia: I/O
Tipo slave DP: OP012 Direct key module
Produttore: SIEMENS

Nome file GSD: SIEM80AE.GSD
 Revisione GSD: 1
 Numero di identificazione: 0x80ae
 Revisione dello slave DP: 1.1
 Versione hardware: 0
 Versione software: 1.2
 Commento:
 Indirizzo PROFIBUS : 90
 Indirizzo di diagnostica: 8180
 Proprietà SYNC: Sì
 Proprietà FREEZE: Sì
 Controllo tempo di risposta: attivo
 Parametrizzazione in sequenza crescente di bit (indicazione esadecimale) :
 00,00,00,00,00

Identif. DP: 0
 Sigla del modulo: 2 Byte In
Identif. DP: 16DE
 Sigla del modulo: 2 Byte In
 Indirizzo di ingresso: 150
Slave (4) **IM 153-1**

Numero di ordinazione: 6ES7 153-1AA03-0XB0
 Famiglia: ET 200M
 Tipo slave DP: IM 153-1
 Commento:
 Indirizzo PROFIBUS : 4
 Indirizzo di diagnostica: 8177
 Proprietà SYNC: Sì
 Proprietà FREEZE: Sì
 Controllo risposta: attivo

Lo slave è collegato con...
 PROFIBUS: Sistema master DP (1): Sì

Slave (4), Posto connettore 2

Sigla: IM 153-1
 N. ord.: 6ES7 153-1AA03-0XB0
 Denominazione: IM 153-1
 Larghezza: 1
 Indirizzo PROFIBUS: 4
 Indirizzo PROFIBUS massimo: 126
 Velocità di trasmissione: 1.5 MBit/s
 Commento:
 - - -
 Indirizzo di diagnostica: 8176 ...

Slave (4), Posto connettore 4

Sigla: D032xDC24V/0.5A
 N. ord.: 6ES7 322-1BL00-0AA0
 Denominazione: D032xDC24V/0.5A
 Canali digitali: 32 Uscite
 Larghezza: 1
 Commento: - - -
 Indirizzi
 Uscite
 Inizio: 0
 Fine: 3

Slave (4), Posto connettore 5

Sigla: D032xDC24V/0.5A
 N. ord.: 6ES7 322-1BL00-0AA0
 Denominazione: D032xDC24V/0.5A
 Canali digitali: 32 Uscite

Larghezza: 1
Commento: - - -

Indirizzi
Uscite
Inizio: 4
Fine: 7

Slave (4), Posto connettore 6

Sigla: D032xDC24V/0.5A
N. ord.: 6ES7 322-1BL00-0AA0
Denominazione: D032xDC24V/0.5A
Canali digitali: 32 Uscite
Larghezza: 1
Commento: - - -

Indirizzi
Uscite
Inizio: 16
Fine: 19

Slave (4), Posto connettore 7

Sigla: D032xDC24V/0.5A
N. ord.: 6ES7 322-1BL00-0AA0
Denominazione: D032xDC24V/0.5A
Canali digitali: 32 Uscite
Larghezza: 1
Commento: - - -

Indirizzi
Uscite
Inizio: 20
Fine: 23

Slave (4), Posto connettore 8

Sigla: D016xRel. AC120V/230V
N. ord.: 6ES7 322-1HH01-0AA0
Denominazione: D016xRel. AC120V/230V
Canali digitali: 16 Uscite
Larghezza: 1
Commento: - - -

Indirizzi
Uscite
Inizio: 40
Fine: 41

Slave (4), Posto connettore 9

Sigla: D016xRel. AC120V/230V
N. ord.: 6ES7 322-1HH01-0AA0
Denominazione: D016xRel. AC120V/230V
Canali digitali: 16 Uscite
Larghezza: 1
Commento: - - -

Indirizzi
Uscite
Inizio: 42
Fine: 43

Slave (4), Posto connettore 10

Sigla: D016xRel. AC120V/230V
N. ord.: 6ES7 322-1HH01-0AA0
Denominazione: D016xRel. AC120V/230V
Canali digitali: 16 Uscite

Larghezza: 1
Commento: - - -

Indirizzi
Uscite
Inizio: 44
Fine: 45

Slave (4), Posto connettore 11

Sigla: AI8x13Bit
N. ord.: 6ES7 331-1KF02-0AB0
Denominazione: AI8x13Bit
Canali analogici: 8 Ingressi
Larghezza: 1
Commento: - - -

Indirizzi
Ingressi
Inizio: 256
Fine: 271

Parametri
Parametri di base
Unità temperatura: Grado Celsius
Soppressione frequenza di disturbo: 50 Hz

Ingresso 0
Tipo di misura: Corrente
Campo di misura: 4..20 mA

Ingresso 1
Tipo di misura: Corrente
Campo di misura: 4..20 mA

Ingresso 2
Tipo di misura: Corrente
Campo di misura: 4..20 mA

Ingresso 3
Tipo di misura: disattivato
Campo di misura: - - -

Ingresso 4
Tipo di misura: Corrente
Campo di misura: 4..20 mA

Ingresso 5
Tipo di misura: Corrente
Campo di misura: 4..20 mA

Ingresso 6
Tipo di misura: Corrente
Campo di misura: 4..20 mA

Ingresso 7
Tipo di misura: Corrente
Campo di misura: 4..20 mA

Aggiornamento HW necessario: SM 331 AI8x13Bit

Slave (3) IM 153-1

Numero di ordinazione: 6ES7 153-1AA03-0XB0
Famiglia: ET 200M
Tipo slave DP: IM 153-1

Commento:
Indirizzo PROFIBUS : 3
Indirizzo di diagnostica: 8175
Proprietà SYNC: Sì
Proprietà FREEZE: Sì
Controllo risposta: attivo

Lo slave è collegato con...
PROFIBUS: Sistema master DP (1): Sì

Slave (3), Posto connettore 2

Sigla: IM 153-1
N. ord.: 6ES7 153-1AA03-0XB0
Denominazione: IM 153-1
Larghezza: 1
Indirizzo PROFIBUS: 3
Indirizzo PROFIBUS massimo: 126
Velocità di trasmissione: 1.5 MBit/s
Commento:
- - -
Indirizzo di diagnostica: 8174 ...

Slave (3), Posto connettore 4

Sigla: DI32xDC24V
N. ord.: 6ES7 321-1BL00-0AA0
Denominazione: DI32xDC24V
Canali digitali: 32 Ingressi
Larghezza: 1
Commento: - - -

Indirizzi
Ingressi
Inizio: 0
Fine: 3

Slave (3), Posto connettore 5

Sigla: DI32xDC24V
N. ord.: 6ES7 321-1BL00-0AA0
Denominazione: DI32xDC24V
Canali digitali: 32 Ingressi
Larghezza: 1
Commento: - - -

Indirizzi
Ingressi
Inizio: 4
Fine: 7

Slave (3), Posto connettore 6

Sigla: DI32xDC24V
N. ord.: 6ES7 321-1BL00-0AA0
Denominazione: DI32xDC24V
Canali digitali: 32 Ingressi
Larghezza: 1
Commento: - - -

Indirizzi
Ingressi
Inizio: 8
Fine: 11

Slave (3), Posto connettore 7

Sigla: DI32xDC24V
N. ord.: 6ES7 321-1BL00-0AA0
Denominazione: DI32xDC24V

Canali digitali: 32 Ingressi
Larghezza: 1
Commento: - - -

Indirizzi
Ingressi
Inizio: 12
Fine: 15

Slave (3), Posto connettore 8

Sigla: DI32xDC24V
N. ord.: 6ES7 321-1BL00-0AA0
Denominazione: DI32xDC24V
Canali digitali: 32 Ingressi
Larghezza: 1
Commento: - - -

Indirizzi
Ingressi
Inizio: 16
Fine: 19

Slave (3), Posto connettore 9

Sigla: DI32xDC24V
N. ord.: 6ES7 321-1BL00-0AA0
Denominazione: DI32xDC24V
Canali digitali: 32 Ingressi
Larghezza: 1
Commento: - - -

Indirizzi
Ingressi
Inizio: 20
Fine: 23

Slave (3), Posto connettore 10

Sigla: DI32xDC24V
N. ord.: 6ES7 321-1BL00-0AA0
Denominazione: DI32xDC24V
Canali digitali: 32 Ingressi
Larghezza: 1
Commento: - - -

Indirizzi
Ingressi
Inizio: 24
Fine: 27

Slave (3), Posto connettore 11

Sigla: DI32xDC24V
N. ord.: 6ES7 321-1BL00-0AA0
Denominazione: DI32xDC24V
Canali digitali: 32 Ingressi
Larghezza: 1
Commento: - - -

Indirizzi
Ingressi
Inizio: 28
Fine: 31

Sistema master DP :

Master assegnato:

Sigla	DP Integrated
N. ord.	
Denominazione	DP Integrated
Locazione	

Stazione	SINUMERIK
Telaio di montaggio	0
Posto connettore	2
Vano del modulo di interfaccia	3

Indirizzo PROFIBUS	2
--------------------	---

Gruppo : 1
Commento:
Il gruppo supporta Sync.
Il gruppo supporta Freeze.

Gruppo : 2
Commento:
Il gruppo supporta Sync.
Il gruppo supporta Freeze.

Gruppo : 3
Commento:
Il gruppo supporta Sync.
Il gruppo supporta Freeze.

Gruppo : 4
Commento:
Il gruppo supporta Sync.
Il gruppo supporta Freeze.

Gruppo : 5
Commento:
Il gruppo supporta Sync.
Il gruppo supporta Freeze.

Gruppo : 6
Commento:
Il gruppo supporta Sync.
Il gruppo supporta Freeze.

Gruppo : 7
Commento:
Il gruppo supporta Sync.
Il gruppo supporta Freeze.

Gruppo : 8
Commento:
Il gruppo supporta Sync.
Il gruppo supporta Freeze.

Slave : SINAMICS_Integrated Indirizzo PROFIBUS : 3
assegnato ai gruppi :

Slave(3):**SINAMICS_Integrated**

Stazione:	SINUMERIK
Subnet:	PROFIBUS Integrated
Indirizzo PROFIBUS:	3
Indirizzo di diagnostica:	8183 ...
Numero di ordinazione:	
Famiglia:	SINAMICS
Tipo di apparecchio:	SINAMICS Integrated
Commento:	
Caratteristiche SYNC:	Sì
Caratteristiche FREEZE:	Sì
Sorveglianza di intervento:	Sì
Sincronizzazione clock:	Sì
Frequenza impulsi[kHz]:	
Task:	
Ciclo applicazione master[ms]:	2.000
Ciclo DP[ms]:	2.000
Rilevamento valore attuale[ms]:	0.500
Applicazione del valore di riferimento[ms]:	2.000
Configurazione di riferimento:	Telegramma SIEMENS 125, PZD-15/19 Telegramma SIEMENS 125, PZD-15/19 Telegramma SIEMENS 125, PZD-15/19 Telegramma SIEMENS 125, PZD-15/19 Telegramma SIEMENS 125, PZD-15/19 Telegramma SIEMENS 125, PZD-15/19 Telegramma SIEMENS 391, PZD-3/7 Telegramma SIEMENS 370, PZD-1/1
Slot:	4
Azionamento:	
Tipo:	Safety/SI Motion Monitoring
Indirizzo:	
Partner PROFIBUS:	
Tipo:	Ingresso/uscita
Indirizzo PROFIBUS:	2
Indirizzo I/O:	6700
Lunghezza:	12
Unità:	Parola
Coerenza:	Lunghezza totale
Commento:	
Slot:	5
Azionamento:	
Tipo:	Valore attuale
Indirizzo:	PZD 1
Partner PROFIBUS:	
Tipo:	Ingresso
Indirizzo PROFIBUS:	2
Indirizzo I/O:	4100
Lunghezza:	19
Unità:	Parola
Coerenza:	Lunghezza totale
Commento:	
Slot:	6
Azionamento:	
Tipo:	Valore di riferimento
Indirizzo:	PZD 1
Partner PROFIBUS:	
Tipo:	Uscita
Indirizzo PROFIBUS:	2
Indirizzo I/O:	4100
Lunghezza:	15

Unità:	Parola
Coerenza:	Lunghezza totale
Commento:	
Slot:	7
Azionamento:	
Tipo:	Separatore degli assi
Indirizzo:	
Partner PROFIBUS:	
Tipo:	
Indirizzo PROFIBUS:	
Indirizzo I/O:	
Lunghezza:	
Unità:	
Coerenza:	
Commento:	
Slot:	8
Azionamento:	
Tipo:	Safety/SI Motion Monitoring
Indirizzo:	
Partner PROFIBUS:	
Tipo:	Ingresso/uscita
Indirizzo PROFIBUS:	2
Indirizzo I/O:	6724
Lunghezza:	12
Unità:	Parola
Coerenza:	Lunghezza totale
Commento:	
Slot:	9
Azionamento:	
Tipo:	Valore attuale
Indirizzo:	PZD 1
Partner PROFIBUS:	
Tipo:	Ingresso
Indirizzo PROFIBUS:	2
Indirizzo I/O:	4140
Lunghezza:	19
Unità:	Parola
Coerenza:	Lunghezza totale
Commento:	
Slot:	10
Azionamento:	
Tipo:	Valore di riferimento
Indirizzo:	PZD 1
Partner PROFIBUS:	
Tipo:	Uscita
Indirizzo PROFIBUS:	2
Indirizzo I/O:	4140
Lunghezza:	15
Unità:	Parola
Coerenza:	Lunghezza totale
Commento:	
Slot:	11
Azionamento:	
Tipo:	Separatore degli assi
Indirizzo:	
Partner PROFIBUS:	
Tipo:	
Indirizzo PROFIBUS:	
Indirizzo I/O:	
Lunghezza:	
Unità:	
Coerenza:	

Commento:

Slot: 12
Azionamento:
Tipo: Safety/SI Motion Monitoring
Indirizzo:
Partner PROFIBUS:
Tipo: Ingresso/uscita
Indirizzo PROFIBUS: 2
Indirizzo I/O: 6748
Lunghezza: 12
Unità: Parola
Coerenza: Lunghezza totale
Commento:

Slot: 13
Azionamento:
Tipo: Valore attuale
Indirizzo: PZD 1
Partner PROFIBUS:
Tipo: Ingresso
Indirizzo PROFIBUS: 2
Indirizzo I/O: 4180
Lunghezza: 19
Unità: Parola
Coerenza: Lunghezza totale
Commento:

Slot: 14
Azionamento:
Tipo: Valore di riferimento
Indirizzo: PZD 1
Partner PROFIBUS:
Tipo: Uscita
Indirizzo PROFIBUS: 2
Indirizzo I/O: 4180
Lunghezza: 15
Unità: Parola
Coerenza: Lunghezza totale
Commento:

Slot: 15
Azionamento:
Tipo: Separatore degli assi
Indirizzo:
Partner PROFIBUS:
Tipo:
Indirizzo PROFIBUS:
Indirizzo I/O:
Lunghezza:
Unità:
Coerenza:
Commento:

Slot: 16
Azionamento:
Tipo: Safety/SI Motion Monitoring
Indirizzo:
Partner PROFIBUS:
Tipo: Ingresso/uscita
Indirizzo PROFIBUS: 2
Indirizzo I/O: 6772
Lunghezza: 12
Unità: Parola
Coerenza: Lunghezza totale
Commento:

Slot:	17
Azionamento:	
Tipo:	Valore attuale
Indirizzo:	PZD 1
Partner PROFIBUS:	
Tipo:	Ingresso
Indirizzo PROFIBUS:	2
Indirizzo I/O:	4220
Lunghezza:	19
Unità:	Parola
Coerenza:	Lunghezza totale
Commento:	
Slot:	18
Azionamento:	
Tipo:	Valore di riferimento
Indirizzo:	PZD 1
Partner PROFIBUS:	
Tipo:	Uscita
Indirizzo PROFIBUS:	2
Indirizzo I/O:	4220
Lunghezza:	15
Unità:	Parola
Coerenza:	Lunghezza totale
Commento:	
Slot:	19
Azionamento:	
Tipo:	Separatore degli assi
Indirizzo:	
Partner PROFIBUS:	
Tipo:	
Indirizzo PROFIBUS:	
Indirizzo I/O:	
Lunghezza:	
Unità:	
Coerenza:	
Commento:	
Slot:	20
Azionamento:	
Tipo:	Safety/SI Motion Monitoring
Indirizzo:	
Partner PROFIBUS:	
Tipo:	Ingresso/uscita
Indirizzo PROFIBUS:	2
Indirizzo I/O:	6796
Lunghezza:	12
Unità:	Parola
Coerenza:	Lunghezza totale
Commento:	
Slot:	21
Azionamento:	
Tipo:	Valore attuale
Indirizzo:	PZD 1
Partner PROFIBUS:	
Tipo:	Ingresso
Indirizzo PROFIBUS:	2
Indirizzo I/O:	4260
Lunghezza:	19
Unità:	Parola
Coerenza:	Lunghezza totale
Commento:	
Slot:	22
Azionamento:	

Tipo:	Valore di riferimento
Indirizzo:	PZD 1
Partner PROFIBUS:	
Tipo:	Uscita
Indirizzo PROFIBUS:	2
Indirizzo I/O:	4260
Lunghezza:	15
Unità:	Parola
Coerenza:	Lunghezza totale
Commento:	
Slot:	23
Azionamento:	
Tipo:	Separatore degli assi
Indirizzo:	
Partner PROFIBUS:	
Tipo:	
Indirizzo PROFIBUS:	
Indirizzo I/O:	
Lunghezza:	
Unità:	
Coerenza:	
Commento:	
Slot:	24
Azionamento:	
Tipo:	Safety/SI Motion Monitoring
Indirizzo:	
Partner PROFIBUS:	
Tipo:	Ingresso/uscita
Indirizzo PROFIBUS:	2
Indirizzo I/O:	6820
Lunghezza:	12
Unità:	Parola
Coerenza:	Lunghezza totale
Commento:	
Slot:	25
Azionamento:	
Tipo:	Valore attuale
Indirizzo:	PZD 1
Partner PROFIBUS:	
Tipo:	Ingresso
Indirizzo PROFIBUS:	2
Indirizzo I/O:	4300
Lunghezza:	19
Unità:	Parola
Coerenza:	Lunghezza totale
Commento:	
Slot:	26
Azionamento:	
Tipo:	Valore di riferimento
Indirizzo:	PZD 1
Partner PROFIBUS:	
Tipo:	Uscita
Indirizzo PROFIBUS:	2
Indirizzo I/O:	4300
Lunghezza:	15
Unità:	Parola
Coerenza:	Lunghezza totale
Commento:	
Slot:	27
Azionamento:	
Tipo:	Separatore degli assi
Indirizzo:	

Partner PROFIBUS:

Tipo:

Indirizzo PROFIBUS:

Indirizzo I/O:

Lunghezza:

Unità:

Coerenza:

Commento:

Slot:

28

Azionamento:

Tipo:

Valore attuale

Indirizzo:

PZD 1

Partner PROFIBUS:

Tipo:

Ingresso

Indirizzo PROFIBUS:

2

Indirizzo I/O:

6500

Lunghezza:

7

Unità:

Parola

Coerenza:

Lunghezza totale

Commento:

Slot:

29

Azionamento:

Tipo:

Valore di riferimento

Indirizzo:

PZD 1

Partner PROFIBUS:

Tipo:

Uscita

Indirizzo PROFIBUS:

2

Indirizzo I/O:

6500

Lunghezza:

3

Unità:

Parola

Coerenza:

Lunghezza totale

Commento:

Slot:

30

Azionamento:

Tipo:

Separatore degli assi

Indirizzo:

Partner PROFIBUS:

Tipo:

Indirizzo PROFIBUS:

Indirizzo I/O:

Lunghezza:

Unità:

Coerenza:

Commento:

Slot:

31

Azionamento:

Tipo:

Valore attuale

Indirizzo:

PZD 1

Partner PROFIBUS:

Tipo:

Ingresso

Indirizzo PROFIBUS:

2

Indirizzo I/O:

6514

Lunghezza:

1

Unità:

Parola

Coerenza:

Lunghezza totale

Commento:

Slot:

32

Azionamento:

Tipo:

Valore di riferimento

Indirizzo:

PZD 1

Partner PROFIBUS:

Tipo:

Uscita

[illegible]

anoramica indirizzi

Indirizzi, da: CPU 317F-3 PN/DP
 Area indirizzi da: 0
 Area indirizzi fino a: 8191
 Libera assegnazione indirizzi: Sì
 Telaio di montaggio / posto 0/2
 connettore:

Unità	Ind. da	Ind. fino	aTipo	IPP	DP	PN	FF	R	S	IF
DI32xDC24V	0	3	E	IP OB1	1(3)	-	-	-	4	-
DI32xDC24V	4	7	E	IP OB1	1(3)	-	-	-	5	-
DI32xDC24V	8	11	E	IP OB1	1(3)	-	-	-	6	-
DI32xDC24V	12	15	E	IP OB1	1(3)	-	-	-	7	-
DI32xDC24V	16	19	E	IP OB1	1(3)	-	-	-	8	-
DI32xDC24V	20	23	E	IP OB1	1(3)	-	-	-	9	-
DI32xDC24V	24	27	E	IP OB1	1(3)	-	-	-	10	-
DI32xDC24V	28	31	E	IP OB1	1(3)	-	-	-	11	-
DI32xDC24V	64	67	E	IP OB1	1(6)	-	-	-	4	-
DI32xDC24V	68	71	E	IP OB1	1(6)	-	-	-	5	-
DI32xDC24V	72	75	E	IP OB1	1(6)	-	-	-	6	-
192	100	119	E	IP OB1	1(5)	-	-	-	1	-
16DE	150	151	E	IP OB1	1(90)	-	-	-	2	-
AI8x13Bit	256	271	E	IP OB1	1(4)	-	-	-	11	-
CP 840D s1	4080	4095	E	----	-	-	-	0	5	-
NCK 840D s1	4096	4096	E*	-	-	-	-	0	4	-
HMI 840D s1	4097	4097	E*	-	-	-	-	0	6	-
Drive Data	4100	4137	E	----	3(3)	-	-	-	5	-
Drive Data	4140	4177	E	----	3(3)	-	-	-	9	-
Drive Data	4180	4217	E	----	3(3)	-	-	-	13	-
Drive Data	4220	4257	E	----	3(3)	-	-	-	17	-
Drive Data	4260	4297	E	----	3(3)	-	-	-	21	-
Drive Data	4300	4337	E	----	3(3)	-	-	-	25	-
Drive Data	6500	6513	E	----	3(3)	-	-	-	28	-
Drive Data	6514	6515	E	----	3(3)	-	-	-	31	-
Drive Data	6700	6723	E	----	3(3)	-	-	-	4	-
Drive Data	6724	6747	E	----	3(3)	-	-	-	8	-
Drive Data	6748	6771	E	----	3(3)	-	-	-	12	-
Drive Data	6772	6795	E	----	3(3)	-	-	-	16	-
Drive Data	6796	6819	E	----	3(3)	-	-	-	20	-
Drive Data	6820	6843	E	----	3(3)	-	-	-	24	-
IM 153-1	8174	8174	E*	-	1(3)	-	-	-	-	-
IM 153-1	8175	8175	E*	-	1(3)	-	-	-	-	-
IM 153-1	8176	8176	E*	-	1(4)	-	-	-	-	-
IM 153-1	8177	8177	E*	-	1(4)	-	-	-	-	-
OP012 Direct key module	8180	8180	E*	-	1(90)	-	-	-	-	-
PNOZmulti mc3p	8181	8181	E*	-	1(5)	-	-	-	-	-
IM 153-1	8182	8182	E*	-	1(6)	-	-	-	-	-
SINAMICS_Integrated	8183	8183	E*	-	3(3)	-	-	-	-	-
SINAMICS_Integrated	8184	8184	E*	-	3(3)	-	-	-	-	-
IM 153-1	8185	8185	E*	-	1(6)	-	-	-	-	-
DP Integrated	8186	8186	E*	-	-	-	-	0	2	3
Porta 2	8187	8187	E*	-	-	-	-	0	2	6
Porta 1	8188	8188	E*	-	-	-	-	0	2	5
PN-IO	8189	8189	E*	-	-	-	-	0	2	4
DP	8190	8190	E*	-	-	-	-	0	2	2
MPI/DP	8191	8191	E*	-	-	-	-	0	2	1
D032xDC24V/0.5A	0	3	A	IP OB1	1(4)	-	-	-	4	-
D032xDC24V/0.5A	4	7	A	IP OB1	1(4)	-	-	-	5	-
D032xDC24V/0.5A	16	19	A	IP OB1	1(4)	-	-	-	6	-
D032xDC24V/0.5A	20	23	A	IP OB1	1(4)	-	-	-	7	-
D016xRel. AC120V/230V	40	41	A	IP OB1	1(4)	-	-	-	8	-
D016xRel. AC120V/230V	42	43	A	IP OB1	1(4)	-	-	-	9	-
D016xRel. AC120V/230V	44	45	A	IP OB1	1(4)	-	-	-	10	-
D032xDC24V/0.5A	64	67	A	IP OB1	1(6)	-	-	-	7	-
D032xDC24V/0.5A	72	75	A	IP OB1	1(6)	-	-	-	8	-
192	100	119	A	IP OB1	1(5)	-	-	-	1	-
CP 840D s1	4080	4095	A	----	-	-	-	0	5	-
Drive Data	4100	4129	A	----	3(3)	-	-	-	6	-
Drive Data	4140	4169	A	----	3(3)	-	-	-	10	-
Drive Data	4180	4209	A	----	3(3)	-	-	-	14	-
Drive Data	4220	4249	A	----	3(3)	-	-	-	18	-
Drive Data	4260	4289	A	----	3(3)	-	-	-	22	-
Drive Data	4300	4329	A	----	3(3)	-	-	-	26	-
Drive Data	6500	6505	A	----	3(3)	-	-	-	29	-
Drive Data	6514	6515	A	----	3(3)	-	-	-	32	-
Drive Data	6700	6723	A	----	3(3)	-	-	-	4	-

Unità	Ind. da	Ind. fino	aTipo	IPP	DP	PN	FF	R	S	IF
Drive Data	6724	6747	A	----	3(3)	-	-	-	8	-
Drive Data	6748	6771	A	----	3(3)	-	-	-	12	-
Drive Data	6772	6795	A	----	3(3)	-	-	-	16	-
Drive Data	6796	6819	A	----	3(3)	-	-	-	20	-
Drive Data	6820	6843	A	----	3(3)	-	-	-	24	-