


EVC008

ADOAH043MSS0005H04

Tecnica di collegamento

Caratteristiche del prodotto

Connettore femmina

Per sensori con

Connettore M12

senza silicone

senza alogeno

contatti dorati

Dati elettrici

Modello elettrico DC PNP

Tensione di esercizio [V] 10...36 DC

Capacità di corrente [A] 4

Classe di isolamento II

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...90, cULus: max. 75 °C

Temperatura ambiente (movibile)[°C] -25...90, cULus: max. 75 °C

Grado di protezione IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K

Controlli / Omologazioni

MTTF [anni] 20027

Dati meccanici

Modello ad angolo

Materiale corpo Involucro: TPU nero trasparente; guarnizione: viton

Materiale dado ottone; nichelato

Coppia di serraggio per nodo nocciolo [Nm] 0,6...1,5

Idoneità della catena portacavi

Raggio di curvatura con impiego flessibile:

min. 10 x diametro del cavo
max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max.
Velocità di spostamento: accelerazione di 5 m/s²
Cicli di curvatura: > 5 milioni
Sollecitazione di torsione: ± 180 °/m

Peso [kg] 0,178

Elementi di indicazione e comando

Indicazione dello stato di commutazione LED 2 x giallo

Funzionamento LED verde

Collegamento elettrico

Collegamento cavo PUR / 5 m;
4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm); Ø 4,9 mm; senza alogeno

EVC008

ADOAH043MSS0005H04

Tecnica di collegamento



Colore della guaina

nero

Cablaggio

Colori dei fili
conduttori

BK nero
BN marrone
BU blu
WH bianco



Osservazioni

Quantità

[pezzo]

1