

1
—
2
—
3
—
4
—
5
—
6
—
7
—
8
—
9
—
10
—
11
—

12	TENSIONE DI SERVIZIO CARICO NEL CONDUTTORE	BETRIEBSSPANNUNG	3x380V/50Hz
—	POTENZA NOMINALE	LEITUNGSBELASTUNG NACH:	VDE 0113 TAB. BII
13	CORRENTE NOMINALE CONDUTTURE IN ARRIVO	NENNLEISTUNG	415 KVA
—	CORRENTE NOMINALE DI FUSIBILE	NENNSTROM	610 A
14	DENOMINAZIONE	ZULEITUNG	2X4X150 QMM
—	IL CIRCUITO PRINCIPALE AC/DC	SICHERUNG IN DER ZULEITUNG	630 A
—	CONDUTTORI DI PROTEZIONE	BENENNUNG	CODICE IL CONDUTT. DRAHTFARBE
15	TENSIONE DI COMANDO 110V AC	HAUPTSTROMKREIS-WECHSEL ODER GLEICHSTROM	NERO SCHWARZ 1.5 QMM 1.5 QMM
—	TENSIONE DI COMANDO PUNTO DI UNIONE	SCHUTZLEITER	VERDE/GIALLO GR/GE 1.5 QMM 1.0 QMM
—	TENSIONE DI COMANDO DC	STUERSTROMKREISE WECHSELSTROM 110V AC	ROSSO RDT 1.0 QMM 1.0 QMM
16	TENSIONE DI COMANDO 24V DC	STUERSTROMKREISE WECHSELSTROM FUSSPUNKT	ROSSO RDT 1.0 QMM 1.0 QMM
—	32 SCHEDE I/O	STUERSTROMKREISE GLEICHSTROM	
—	TENSIONE DI LAMPADE 24V DC	STUERSPANNUNG 24V DC	AZZURRO BLAU 1.0 QMM 1.0 QMM
17	TENSIONE DI SOTTO CARICO 24V DC	32 EIN-AUSGANGSKARTEN	AZZURRO BLAU 0.5 QMM
—	VALVOLE ELETTROMAGNETICHE, FRENI	LAMPENSPANNUNG 24V DC	AZZURRO BLAU 1.0 QMM 1.0 QMM
—	TENSIONE DI COMANDE DC PUNTO DI UNIONE	LASTSPANNUNG 24V DC	AZZURRO BLAU 1.0 QMM 1.0 QMM
18	TENSIONE ESTERNA / ILLUMINAZIONE 220V AC	MAGNETVENTILE, BREMSEN	
—	TENSIONE CONCATENAMENTO	STUERSTROMKREISE GLEICHSTROM FUSSPUNKT	AZZURRO BLAU 1.0 QMM 1.0 QMM
—	ALIMENTAZIONE DI TENSIONE PER PLC 110V AC	FREMDSPANNUNG: KABEL IN METALLSCHLAUCH	
—	ALIMENTAZIONE DI TENSIONE PER PRESE 110V AC	VERKETTUNGSSPANNUNG	RANCIATA DRANGE 1.0 QMM 1.0 QMM
—	ALIMENTAZIONE DI TENSIONE PER REFRIG. 220V AC	SPS-EINSPEISUNG 110V AC	ROSSO RDT 1.5 QMM
—		STECKDOESEN 110V AC	ROSSO RDT 1.5 QMM
—		KUEHLGERAETE 220V AC	ROSSO RDT 1.5 QMM

FMA	DIS. N. : 31237.80017	MACCHINA/IMPIANTO : FMA 453		DRDNE : 30.007629	AUSFUEHRUNGS- RICHTLINIEN	N	FUGLID 010
	CAD : AUTOCAD 10	LAVORAZIONE : ALBERO MOTORE		COMMESSA :			
	N. FILE : F453_010	DENOMINAZIONE : TRASFERTA		ESECUTORE :	NORME DI ESECUZIONE		SEGUE
	POS. ARCH.:	DATA : 18.03.93	AGG. : ^a				