

1
—
2
—
3
—
4
—
5
—
6
—
7
—
8
—
9
—
10
—
11
—

TENSIONE DI SERVIZIO	BETRIEBSSPANNUNG	3x380V/50Hz				
CARICO NEL CONDUTTORE	LEITUNGSBELASTUNG NACH:	VDE 0113 TAB. BII				
POTENZA NOMINALE	NENNLEISTUNG	415 KVA				
CORRENTE NOMINALE	NENNSTROM	610 A				
CONDUTTURA IN ARRIVO	ZULEITUNG	2X4X150 QMM			MINDESTQUERSCHNITT SCHRANK MASCHINE	
CORRENTE NOMINALE DI FUSIBILE	SICHERUNG IN DER ZULEITUNG	630 A				
DENOMINAZIONE	BENENNUNG	COLORE IL CONDUTT. DRAHTFARBE		SEZIONE DEI CONDUTTORI MIN. ARMADIO MACCHINA		
IL CIRCUITO PRINCIPALE AC/DC	HAUPTSTROMKREIS-WECHSEL ODER GLEICHSTROM	NERO	SCHWARZ	1.5 QMM	1.5 QMM	
CONDUTTORI DI PROTEZIONE	SCHUTZLEITER	VERDE/GIALLO	GR/GE	1.5 QMM	1.0 QMM	
TENSIONE DI COMANDO 110V AC	STEUERSTROMKREISE WECHSELSTROM 110V AC	ROSSO	ROT	1.0 QMM	1.0 QMM	
TENSIONE DI COMANDO PUNTO DI UNIONE	STEUERSTROMKREISE WECHSELSTROM FUSSPUNKT	ROSSO	ROT	1.0 QMM	1.0 QMM	
TENSIONE DI COMANDO DC	STEUERSTROMKREISE GLEICHSTROM					
TENSIONE DI COMANDO 24V DC	STEUERSPANNUNG 24V DC	AZZURRO	BLAU	1.0 QMM	1.0 QMM	
32 SCHEDE I/O	32 EIN-AUSGANGSKARTEN	AZZURRO	BLAU	0.5 QMM		
TENSIONE DI LAMPADE 24V DC	LAMPENSPANNUNG 24V DC	AZZURRO	BLAU	1.0 QMM	1.0 QMM	
TENSIONE DI SOTTO CARICO 24V DC	LASTSPANNUNG 24V DC	AZZURRO	BLAU	1.0 QMM	1.0 QMM	
VALVOLE ELETTROMAGNETICHE, FRENI	MAGNETVENTILE, BREMSEN					
TENSIONE DI COMANDE DC PUNTO DI UNIONE	STEUERSTROMKREISE GLEICHSTROM FUSSPUNKT	AZZURRO	BLAU	1.0 QMM	1.0 QMM	
TENSIONE ESTERNA / ILLUMINAZIONE 220V AC	FREMDSPANNUNG: KABEL IN METALLSCHLAUCH			1.0 QMM	1.0 QMM	
TENSIONE CONCATENAMENTO	VERKETTUNGSSPANNUNG	RANCIATA	ORANGE	1.0 QMM	1.0 QMM	
ALIMENTAZIONE DI TENSIONE PER PLC 110V AC	SPS-EINSPEISUNG 110V AC	ROSSO	ROT	1.5 QMM		
ALIMENTAZIONE DI TENSIONE PER PRESE 110V AC	STECKDOSEN 110V AC	ROSSO	ROT	1.5 QMM	1.5 QMM	
ALIMENTAZIONE DI TENSIONE PER REFRIG. 220V AC	KUEHLGERAETE 220V AC	ROSSO	ROT	1.5 QMM		

FMA	DIS. N. : 31237.80017	MACCHINA/IMPIANTO : FMA 453		ORDINE : 30.007629	AUSFUEHRUNGS- RICHTLINIEN	N	010
	CAD : AUTOCAD 10	LAVORAZIONE : ALBERO MOTORE		COMMESSA :			
	N. FILE : F453_010	DENOMINAZIONE : TRASFERTA		ESECUTORE :	NORME DI ESECUZIONE		SEGUE
	POS. ARCH.:	DATA : 18.03.93	AGG. : ^a ^b				