

Master IO-link CPX-AP-I-4IOL-M12

Codice prodotto: 8086604

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni (P x L x H)	30 x 170 x 35 mm
Diagnosi via LED	Diagnosi per canale Diagnosi per modulo Alimentazione di carico Stato per canale Stato per modulo
Diagnosi tramite comunicazione interna	Evento IO-Link® Cortocircuito/sovraccarico nell'alimentazione del sensore Sovratensione elettronica/sensori Sovratensione del carico Sottotensione elettronica/sensori Sottotensione carico
Protezione da inversione di polarità	sì
Assorbimento di corrente intrinseca alla tensione nominale di esercizio per elettronica/sensori	Tipicamente 55 mA
Assorbimento di corrente intrinseca alla tensione nominale di esercizio, carico	Tipicamente 5 mA
Nota sulla tensione di esercizio	Sono richiesti alimentatori SELV/PELV Note relative alla caduta di tensione
Alimentazione di tensione max.	2 x 4 A (fusibile esterno richiesto)
Tensione nominale di alimentazione CC, per elettronica/sensori	24 V
Tensione d'esercizio nominale DC del carico	24 V
Tempo minimo di mancanza di tensione	10 ms
Fluttuazioni ammesse tensione di alimentazione per elettronica/sensori	± 25%
Fluttuazione ammissibile della tensione del carico	± 25 %
Tensione di alimentazione, funzione	Elettronica/sensori e carico in ingresso
Tensione di alimentazione, tipo collegamento	Connettori maschio
alimentazione, sistema di collegamento	M8x1, codifica A secondo EN 61076-2-104
Tensione di alimentazione, configurazione attacco	4
Trasmissione di potenza, funzione	Elettronica/sensori e carico in uscita
Trasmissione di potenza, tipo di connessione	Connettore femmina
Trasmissione di potenza, tecnologia di collegamento	M8x1, codifica A secondo EN 61076-2-104
Trasmissione di potenza, numero di pin/fili	4
Approvazione	Marchio di fabbrica RCM
Marchio KC	KC-EMV
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	Conforme Direttiva EMC
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	Istruzioni UK per CEM
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Temperatura di stoccaggio	-40 °C ... 70 °C

Caratteristica	Valore
Umidità relativa dell'aria	5 - 95% Non condensante
Grado di protezione	IP65 IP67
Nota sul grado di protezione	Collegamenti non utilizzati sigillati
Temperatura ambiente	-20 °C ... 50 °C
Peso prodotto	126 g
Protocollo	IO-Link®
IO-Link®, versione protocollo	Master V 1.1
IO-Link®, modalità di comunicazione	Configurabile via software SIO, COM1 (4,8 kBd), COM2 (38,4 kBd), COM3 (230,4 kBd)
IO-Link®, classe porta	B
IO-Link®, numero di porte,	4
IO-Link®, lunghezza dati di processo (OUT)	Può essere parametrizzato, 8-128 byte
IO-Link®, lunghezza dati di processo IN	Può essere parametrizzato, 12-132 byte
IO-Link®, tempo di ciclo min.	A seconda del tempo di ciclo minimo supportato del dispositivo IO-Link® collegato
Lunghezza max. cavo	20 m con funzionamento IO-Link® Comunicazione di sistema di 50 m
IO-Link®, comunicazione	C/Q LED verde
Interfaccia di comunicazione, funzione	Comunicazione di sistema XF10 IN / XF20 OUT
Interfaccia di comunicazione, tipo di attacco	2x connettore femmina
Interfaccia di comunicazione, tecnologia di connessione	M8x1, codifica D secondo EN 61076-2-114
Interfaccia di comunicazione, numero di poli/fili	4
Interfaccia di comunicazione, protocollo	AP-COM
Interfaccia di comunicazione, schermatura	sì
Collegamento elettrico per IO-Link®, tipo di collegamento	4 x connettori femmina
Tecnologia di collegamento elettrico per IO-Link®, tecnologia di collegamento	M12x1, codifica A secondo EN 61076-2-101
Collegamento elettrico per IO-Link®, numero di pin/fili	5
Tipo di montaggio	Su guida DIN tramite accessori Con foro passante
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale corpo	PA PC Pressofusione di zinco, nichelato
Materiale dell'o-ring	FPM