

 FIMET Motori & Riduttori Società per Azioni	NORMALE		Prima emissione	Revisione <u>0</u>
	Cuscinetti e Lubrificazione / Bearings and Lubrication		<u>09/10/08</u>	Data <u>09/10/08</u>
	Oggetto			
		MOTORI TRIFASE AD INDUZIONE / THREE-PHASE INDUCTION MOTORS		1/1

Documentazione allegata _____

Emissione
BussoControllo
BussoApprovazione
Lupana**TABELLA CUSCINETTI / BEARING TABLE**

MOTORE MOTOR	CUSCINETTI / BEARINGS		Intervallo di lubrificazione (ore) Lubrication interval (hours)								GRASSO / GREASE	
	Lato comando D E	Lato ventola N D E			4 poli 4 pole		6 poli 6 pole		8 poli 8 pole		Quantità Quantity	Tipo Type
					50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz		
M 450 - A450	6326 C3	6326M/C3VL0241			1200	900	2500	1900	3500	2500	80 g	(B)

Temperatura ambiente / Environment temperature	IP	SHELL	MOBIL	ESSO	BP	MOLYKOTE MASCHERPA	SKF
- 20 ÷ + 60 °C	Athesia Grease 3 (A)	Alvania Grease R3	Mobilux EP2	Beacon EP2	Energrease LS3		
- 45 ÷ + 100 °C		Aero Shell Grease 22	Mobiltemp SHC100				
- 25 - + 100 °C	Silis Grease HTL			Unirex N3 (B)		EMAX Complex 150	LGWA2 ex LGHG3