

**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1

Email PEC: rem-motori@messaggiopec.itEmail : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.itSito Internet: www.rem-motori.itDasa-Rägister
UNE EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 30/12/2022

Spett.le

MONDOREVIVE SPA

VIA DEL BOSCO 28

21052 BUSTO ARSIZIO

(VA)

Verbale n° 15909

Motore n° 5000014426

Matricola N. 25564

Comm. n° 20220963

Specifiche: MOTORE CEAR MGL250 M1 N. 25564 KW.178 CV243 1300G/min 440V 440A Vecc110
Aecc216 Peso Kg.850

KW.178

Cuscinetto L.C.: NU318ECP/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6316/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo KLIXON N.C.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0,2	4,2	Indotto: >1000 Eccitazione: >1000 Armat.: >1000 Compound: Compensazione:	1000	Ind.-Campi: OK Riparato: Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo 19°C

PROVA TACKO

V: _____

Riple: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: SHUNK E43

Q.tà spazzole: 12

Mis. spazzole: (10+10)*32 *45

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

Lato Comando: 0,4

Lato Opp. Comando: 0,4

Giri/min.: _____

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 19

DBC:

DBM:

DBI: 18

DBC:

DBM:

DBI:

DBC:

DBM:

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	6,5	90	21,6/285
	440	9,3	92	21,6/1260

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	6,5	93	21,6/286
	440	9,2	94	21,6/1259

SURGE TEST

1E+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI