



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1

Email PEC: rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Rägister
UNE EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 24/02/2022

Spett.le

PROMA INDUSTRIE SARL

Atlantic Free Zone Extension, Lots I.09

00000 Commune Amer Saflia (MA)

Verbale n° 15606

Motore n° 5000008103

Matricola 20618

Comm. n° 20220148

Specifiche: MOTORE STIPAF L1B160M N.20618 KW.58,4 G.1506 V.400 A.165 Ve220 Ae4,39

KW.58,4

Cuscinetto L.C.: NU312ETP2/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6308 2RS/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo KLIXON N.C.

Collaudo ventilatorer: 400 Volt, 1.2 Ampere, 2990 Giri.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0.3	40,6	Indotto: >1999 Eccitazione: >1999 Armat.: >1999 Compound: Compensazione:	1000	Ind.-Campi: OK Riparato: OK Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo: 22°C

PROVA TACKO

V:

Ripile:

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: L56R

Q.tà spazzole: 8

Mis. spazzole: 12.5 x 32 x 40

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

Lato Comando: 0.2

Lato Opp. Comando: 0.2

Giri/min.: 1550

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 18

DBI: 17

DBI: 1550

DBC: 3

DBC: 5

DBC: 1550

DBM: 11

DBM: 14

DBM: 1550

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	2.1	176	4.4/390
	200	2.5	178	4.4/790
	400	2.8	179	4.4/1550

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	2.1	182	4.4/390
	200	2.4	183	4.4/791
	400	2.7	185	4.4/1548

SURGE TEST

2E+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI