



**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it)

Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it) ; [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Sito Internet: [www.rem-motori.it](http://www.rem-motori.it)

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.C.

Eseguito il 29/06/2023

Spett.le

SLIM ALUMINIUM S.P.A.

PIAZZALE DELL'ALLUMINIO

04012 CISTERNA DI LATINA ( LT )

Verbale n° 16081

Motore n° 5000015813

Matricola N.792061

Comm. n° 20230519

Specifiche: MOTORE MARELLI Y35B20C B5 N.792061 N.SLIM 662 KW.2,2 G.1500 V.240 A.11 Ve.230 Ae.0,32

KW.2,2

Cuscinetto L.C.: 6308 2RS C3

Cuscinetto L.O.C.: 6306 2RS C3

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0,3	516	Indotto: >1999 Eccitazione: >1999 Armat.: >1999 Compound: Compensazione:	1000	Ind.-Campi: <b>OK</b> Riparato: <b>OK</b> Revisionato: Collett.: <b>OK</b>

Temperatura collaudo: 20°C

PROVA TACKO

V: \_\_\_\_\_

Riple: \_\_\_\_\_

Nm Motore: \_\_\_\_\_

Nm Freno: \_\_\_\_\_

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: **EG 34 D**

Q.tà spazzole: **4**

Mis. spazzole: **10X20X30**

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: \_\_\_\_\_

Lato Comando: **0,1**

Lato Opp. Comando: **0,1**

Giri/min.: **1500**

CUSCINETTO SPM	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
	DBI: <b>16</b>	DBI: <b>15</b>	DBI: <b>1500</b>
	DBC: <b>4</b>	DBC: <b>3</b>	DBC: <b>1500</b>
	DBM: <b>13</b>	DBM: <b>12</b>	DBM: <b>1500</b>

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	1,4	165	0,32/686
	240	1,5	165	0,32/1600

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	1,4	165	0,32/690
	240	1,6	165	0,32/1610

SURGE TEST

2E + 1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore  
**ALESSANDRO MIGLIORI**