



**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it)

Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it) ; [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Sito Internet: [www.rem-motori.it](http://www.rem-motori.it)

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Servomotore

Eseguito il 11/03/2024

Spett.le

SEM SOLUTION S.r.l.

Via Marvin Gelber, 44/M

66100 Chieti Scalo

( CH )

Verbale n° 16077

Motore n° 5000016138

Matricola 3308

Comm. n° 20230453

Specifiche: MOTORE MOOG C2900438 N.3308 KW.13,1 G.4000 V.325 A.13.1 BRAKE Nm41 V24 A1,03 SEM 22375

Cuscinetto L.C.: 6208 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6305 2RS/C3

Collaudo motore a vuoto: 3000 Giri 1,9 A

Motore monta protezioni termiche del tipo KLIXON

|        | RESISTENZA<br>STATORICA $\Omega$ | ISOLAMENTO VERSO<br>MASSA M $\Omega$ |
|--------|----------------------------------|--------------------------------------|
| FASE U | 0,2                              | >1999                                |
| FASE V | 0,2                              | >1999                                |
| FASE W | 0,2                              | >1999                                |

Temperatura collaudo: 20C°

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN  
VOLT 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: \_\_\_\_\_

Avv. Riparato: \_\_\_\_\_

Avv. Revis.: OK

Altro: \_\_\_\_\_

Nm Motore: 42

Resolver: \_\_\_\_\_

Nm Freno: 41

Encoder: SICK SRS50-HF0-K01

Tacko Feedback: \_\_\_\_\_

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0,2

Lato Opp. Comando: 0,2

Giri/min.: 3000

Grado Vibrazione: ISO 10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 23

DBI: 22

DBI: 3000

DBC: 2

DBC: 3

DBC: 3000

DBM: 11

DBM: 14

DBM: 3000

SURGE TEST

ESITO

2E+1000V

OK

Firma Collaudatore  
AMEDEO LISI