



R.E.M. S.R.L.
Via Ferruccia 16/A
03010 - Patrica (FR)
P.Iva / C.F. : 02240470605
Tel: 0775830116
email: info@rem-motori.it
PEC: rem-motori@messaggipec.it



ISO 9001:2015 Cert 758272

VERBALE DI COLLAUDO MOTORE DC									
SPETT.LE SLIM ALUMINIUM S.P.A.				ESEGUITO IL		24/02/2025			
				VERBALE n°		17026			
				COMMESSA n°		250076			
				MOTORE n°		787261			
				MATRICOLA n°		5000008643			
NOTE									
Cuscinetto L.C.		6308 2RS C3			Cuscinetto L.O.C.		6306 2RS C3		
SPECIFICHE		MOTORE MARELLI Y35B20C B5 N.787261 N.SLIM 114 KW.2,2 G.1500 V.240 A.11 Ve.230 Ae.0,32							
RESISTENZA ARMATURA Ω		RESISTENZA ECCITAZIONE Ω		ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ		MEGGER VOLT		PROVA RIGIDITÀ V PER 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10	
0.6		504		INDOTTO >1000				IND.-CAMPI OK	
				ECCITAZIONE >1000				RIPARATO OK	
				ARMAT. >1000				REVISIONATO	
TEMPERATURA COLLAUDO		18°C		CONPOUND				COLLETT. OK	
				COMPENSAZIONE					
PROVA TACKO					SPAZZOLE				
V					TIPO SPAZZOLA		EG34D		
RIPLE					Q.TÀ SPAZZOLE		4		
Nm MOTORE					MIS. SPAZZOLE		10X20X30		
Nm FRENO									
VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)									
ISO									
LATO COMANDO		0.5							
LATO OPP. COMANDO		0.4							
GIRI/MIN.		1550							
CUSCINETTO SPM									
LATO COMANDO				LATO OPP. COMANDO				GIRI/min.	
DBI		16		DBI		15		DBI 1550	
DBC		4		DBC		3		DBC 1550	
DBM		13		DBM		13		DBM 1550	
PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA					PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.TACKO	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI	V.TACKO	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	1	163	0.32/670		100	1	164	0.32/668
	240	1.4	163	0.32/1550		240	1.3	165	0.32/1540
SURGE TEST		2E + 1000			ESITO		OK		
					FIRMA COLLAUDATORE				