



R.E.M. S.R.L.
Via Ferruccia 16/A
03010 - Patrica (FR)
P.Iva / C.F. : 02240470605
Tel: 0775830116
email: info@rem-motori.it
PEC: rem-motori@messaggipec.it



ISO 9001:2015 Cert 758272

VERBALE DI COLLAUDO MOTORE DC									
SPETT.LE SLIM ALUMINIUM S.P.A.					ESEGUITO IL		12/03/2025		
					VERBALE n°		17031		
					COMMESSA n°		250137		
					MOTORE n°		787245		
					MATRICOLA n°		5000015491		
NOTE									
Cuscinetto L.C.		6308 2RS C3			Cuscinetto L.O.C.		6306 2RS C3		
SPECIFICHE		MOTORE MARELLI Y35B20C B5 N.787245 KW.2,2 G.1500 V.240 A.11 Ve.230 Ae.0,32 N.SLIM 98							
RESISTENZA ARMATURA Ω		RESISTENZA ECCITAZIONE Ω		ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ		MEGGER VOLT		PROVA RIGIDITÀ V PER 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10	
0.6		420		INDOTTO >1000				IND.-CAMPI OK	
				ECCITAZIONE >1000				RIPARATO OK	
				ARMAT. >1000				REVISIONATO OK	
TEMPERATURA COLLAUDO		20°C		CONPOUND				COLLETT. OK	
				COMPENSAZIONE					
PROVA TACKO					SPAZZOLE				
V					TIPO SPAZZOLA		EG 34 D		
RIPLE					Q.TÀ SPAZZOLE		4		
Nm MOTORE					MIS. SPAZZOLE		10X20X30		
Nm FRENO									
VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)									
ISO									
LATO COMANDO		0.4							
LATO OPP. COMANDO		0.3							
GIRI/MIN.		1500							
CUSCINETTO SPM									
LATO COMANDO				LATO OPP. COMANDO				GIRI/min.	
DBI		16		DBI		15		DBI 1500	
DBC		4		DBC		3		DBC 1500	
DBM		14		DBM		14		DBM 1500	
PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA					PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.TACKO	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI	V.TACKO	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	0.85	150	0.32/616		100	0.9	152	0.32/620
	240	1.1	150	0.32/1510		240	1.2	152	0.32/1500
SURGE TEST		2E + 1000			ESITO		OK		
					FIRMA COLLAUDATORE				