

	41011 CAMPOGALLIANO (MODENA) ITALY VIA S. FERRARI, 4 TEL. +39 059 850108 FAX +39 059 850128 web: www.seipée.it e-mail: seipée@seipée.it	Azienda con SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ CERTIFICATO SECONDO LA NORMA ISO 9001
---	---	---

Caratteristiche tecniche standard degli encoder utilizzati da Seipée
Standard technical features of the encoder by Seipée

Encoder ottico incrementale bidirezionale – <i>Incremental reversing optical encoder</i>	
Grado di protezione – <i>Degree of protection</i> :	IP54
Temperatura di funzionamento – <i>Operating temperature</i> :	-10 ÷ 85°C
Velocità di rotazione max (servizio continuo) - <i>Max rotation speed (continuous service)</i> :	4000 RPM.
Risoluzione [imp. / giro] – <i>Resolution [pulses / rev.]</i> :	1024
Configurazione elettronica – <i>Electronic configuration</i> :	LINE DRIVER / PUSH PULL
Alimentazione – <i>Supply</i> :	5 ÷ 28 [Vdc]
Usita – <i>Output</i> :	5 ÷ 28 [Vdc]
Corrente di carico max / canale – <i>Max current of load / channel</i> :	20 [mA]
Impulso di zero / <i>Zero signal</i> :	Si – Yes
Connettore – <i>Connector</i> :	Tipo “Mil” – “Mil” Type