

XN6G

Poles : 2 - Hz:50
 Q (m³/h) : 30 - 70
 H (m) : 6 - 288
 kW : 3,7 - 45

Elettro pompa tipo Pumpset type Electro-pompe type	Potenza nomin. motore Motor nomin. power Puissance nom. moteur		Portata /Capacity / Débit										A V400 (Amp)	
			US.gpm	0	132	154	176	198	220	242	264	286		308
			L/sec	0	8,3	9,7	11,1	12,5	13,9	15,3	16,7	18,1		19,4
	L/min	0	500	583	667	750	833	917	1000	1083	1167			
	kW	HP	m³/h	0	30	35	40	45	50	55	60	65	70	
XN6G2	3,7	5,0	Prevalenza manometrica totale in metri / Total manometric head : m Hauteur manométrique en mètres	32	24	22	21	19	18	16	13	10	6	9
XN6G3	5,5	7,5		49	36	34	32	30	27	24	19	15	10	13
XN6G4	7,5	10,0		66	49	46	43	40	36	32	26	20	13	18
XN6G5	9,2	12,5		83	62	58	54	51	46	41	33	25	17	21
XN6G6	11,0	15,0		101	75	70	66	61	56	49	40	31	20	25
XN6G7	13,0	17,5		118	88	82	77	71	65	57	47	36	24	29
XN6G8	15,0	20,0		134	100	94	88	82	74	66	54	41	27	32
XN6G9	15,0	20,0		151	113	105	99	92	84	74	60	46	31	32
XN6G10	18,5	25,0		168	125	117	110	102	93	82	67	51	34	38
XN6G11	18,5	25,0		185	138	129	121	112	102	90	74	56	37	38
XN6G12	22,0	30,0		202	150	140	132	123	111	98	80	61	41	45
XN6G13	22,0	30,0		218	163	152	143	133	121	107	87	66	44	45
XN6G14	26,0	35,0		235	175	164	154	143	130	115	94	71	48	53
XN6G15	26,0	35,0		252	188	176	165	153	139	123	101	77	51	53
XN6G16	30,0	40,0		269	200	187	176	163	148	131	107	82	54	61
XN6G17	30,0	40,0		286	213	199	187	174	158	139	114	87	58	61
XN6G18	30,0	40,0		302	225	211	198	184	167	148	121	92	61	61
XN6G19	37,0	50,0		319	238	222	209	194	176	156	127	97	65	81
XN6G20	37,0	50,0		336	250	234	220	204	186	164	134	102	68	81
XN6G21	37,0	50,0		353	263	246	231	214	195	172	141	107	71	81
XN6G22 ♦	45,0	60,0		370	275	257	242	225	204	180	147	112	75	89
XN6G23 ♦	45,0	60,0		386	288	269	253	235	213	189	154	117	78	89
♦ Livello min. raccomandato in metri sull'aspirazione			m³/h		30	35	40	45	50	55	60	65	70	
			m		1	1	1	1	1	1	1	1	1	

Note / Notes

♦ per pozzi da 8"
 for 8" wells
 pour puits de 8"

Tolleranze / Tolerances /
 Tolérances: ISO 2548 C ann B

- Corrente massima assorbita (motore) a 400V
- Max absorbed current (motor) at 400V
- Courant max. absorbée (moteur) at 400V

♦ Min. recommended head of water above pump suction : m
 ♦ Niveau min. recommandé en mètres sur l'aspiration

♦ Le potenze indicate sono valide per accoppiamenti standard. Su specifica richiesta, possono essere impiegati motori di potenza superiore.

♦ The shown motor ratings are for standard couplings. Motors with more or less ratings can be utilized to client specific request.

♦ Les puissances indiquées sont pour des accouplements standard. D'autres moteurs plus ou moins puissants peuvent être adaptés en fonction de la demande.

★ I dati qui riportati possono essere modificati senza preavviso. / The above data may change without notice. / Les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis

