



# R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)  
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345  
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.  
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995  
email: info@rem-motori.it  
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Räger  
EN ISO 9001:2008  
IQ-0310-05



Spett.le

BUZZI UNICEM S.P.A.  
VIA LUIGI BUZZI, 6  
15033 CASALE MONFERRATO - AL

Offerta n° **0346** del **10/06/2020**

Oggetto: *DI SEGUITO OFFERTA PER MOTORIDUTTORE COASSIALE CON INVERTER A BORDO.  
ATTENZIONE: L'INVERTER PRESENTE SUL VECCHIO MOTORIDUTTORE E' OBSOLETO; E' STATO  
SOSTITUITO DAL  
NUOVO MODELLO SK 200E*

*FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA  
PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:*

Vs. DDT:	Data Vs. DDT:	Altri Rif.:
----------	---------------	-------------

*Dettagli tecnici e costi preventivati.*

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	NORD MOTORIDUTTORI SK02F-80S/4 TF T14 Denominazione del prodotto Motorid. coass.+inverter Numero di giri del motore 1.375 1/min Rapporto 8,19 Velocità all'uscita 168,000 1/min Fattore di servizio 2,00 Coppia uscita M2 (Nm) 31,30 Potenza (kW) 0,550 Tensione (V) 230/400 Frequenza (Hz) 50 Tipo di servizio S1 Grado di protezione del motore IP55 Classe di isolamento F Corrente a carico 1 (AMP) 2,63 Corrente a carico 2 (AMP) 1,52 COSFI 1 0,73 Posizione montaggio riduttore M1 Esecuzione del riduttore Flangia B5 Misure albero 20X40 Diametro flangia (mm) 140 Sfiato Tappo sfiato pressione Protezione termica del motore Termistori PTC, 3x155°C Tipo di connessione motore Stella Tipo lubrificante Olio minerale ISO VG 220 Quantità lubrificante (l) 0,250 Classificazione olio CLP 220 Colore 7031 grigio bluastrò Tipo di vernice Vernice normale Istruzioni di verniciatura Verniciatura 2 Logo CE Si CCC Logo No Tipo inverter/avviatore SK 200E-550-340-A Codice inverter/starter 275226305 Versione / dati 4 Ingr. digitali, Ingresso PTC Systembus 2 Uscite digital Senza controllo freno motore Internal control voltage 24VDC Interfaccia RS232 conn.re RJ12	1400		1400



# R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)  
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345  
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.  
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995  
email: info@rem-motori.it  
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2008  
IQ-0310-05



Spett.le

BUZZI UNICEM S.P.A.  
VIA LUIGI BUZZI, 6  
15033 CASALE MONFERRATO - AL

Offerta n° **0346** del **10/06/2020**

RS 485 RJ12  
LED di stato  
2x ingressi analogici  
Funzione POSICON  
Encoder Interface (HTL)  
Potenza FU (kW) 0,550  
Potenza FU (HP) 0,750  
Curva caratteristica frequenza Curva caratteristica 50 Hz  
FI: Collegamento alla rete 3ph 380-20%-500+10%VAC 47-63Hz  
Corrente uscita (A) 1,7  
Tipo di protez. convertitore f IP55 (Standard)  
Posizione inverter/starter 2  
Interfaccia (TI) SK TI4-1-200-3  
Interfaccia motore-inverter 275270140  
Accessorio SK TIE4-SSX-3A Extension Kit  
SimpleBox SK SSX-3A  
Pos. SSX-3A 3L  
FI: UL-Released Yes  
FI: EAC Released Yes  
Peso appros. 19 KG /PZ

Totale preventivo € 1.400,00 + I.V.A.

Consegna 4/5SETTIMANE LAVORATIVE S.I. AGOSTO ESCLUSO con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.D.120GG. D.F.F.M

Validità 30GG

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

BUZZI UNICEM S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.