

Fondamenti dei cuscinetti

Dimensioni

d

D

B

mm in

Tipo

Lubrificatore

- LAGD 60 TLSD 125 TLMR 120ml LAGD 400
 LAGD 125 TLSD 250 TLMR 380ml LAGD 1000

Grasso

- Non specificato LGHB2 LGHP2 LGFP2
 LGEV2 LGWM1 LGMT2 LGWM2
 LGEM2 LGEP2 LGLT2
 LGWA2 LGMT3 LGGB2

Condizioni di lavoro

n - velocità rpm

Op ore/giorno ore

Temp di lavoro cuscinetto

- Bassa: 47 a 63 °C
 Normale: 63 a 78 °C
 Elevata: 78 a 93 °C
 Molto elevata: 93 a 107 °C

Contaminazione/Umidità: Bassa

Carico: Bassa

Carichi d'urto: No

Temperatura ambiente: Media

Bassa -10 °C Media Alta 40 °C

Disposizione albero: Orizzontale

Reintegrazione: Dal fianco

Anello esterno rotante: No

Risultati

t-rilub: Intervallo di rilub. ore

t-rilub: Intervallo corretto ore

Gp: Quantità grasso g

Qf: Portata g/giorno

Impostazione LAGD 125



Nota: 1/1

Questa applicazione richiede una porta mese. Utilizzare in sostituzione un SYS

Esci