Tabella n°3

Dimensioni giunti custodia motore

Giunto L1 albero / fondello	(cilindrico) [mm]	50mm Interstizio Max 0,288 su Ø 95
Giunto L2 fondello / scudo	(cilindrico) [mm]	33mm – gioco Max 0,090 su Ø ...
Giunto L3 scudo / carcassa	(cilindrico) [mm]	50mm – gioco Max 0,123 su Ø
Giunto L4 scatola / carcassa	(ad angolo) [mm]	13mm piano + 39mm cilindrico interstizio max 0,09 su Ø 196
Giunto L8 Valvola di drenaggio	(filettato) [mm]	3/8" ISO7/1 – 10 filetti eseguiti

Per tutti i giunti piani l'interstizio è $\leq 0,05\text{mm}$ e rugosità $< 6,3 \mu\text{m}$

Tabella n° 4

Volume libero e dimensioni giunti scatola morsetti

Volume libero	[cm ³]	8.000
Giunto L4 scatola / carcassa	(ad angolo) [mm]	13mm piano + 39mm cilindrico gioco max 0,09 su Ø 196
Giunto L5 coperchio / scatola	(cilindrico) [mm]	39mm cilindrico – su Ø 265 gioco max 0,101
Giunto L6 Passaggio morsetto	(filettato) [mm]	M27 x 1,5 – lunghezza minima 15mm 10 filetti in presa
Giunto L7 Passaggio cavi ausiliari	(filettato) [mm]	M27 x 1,5 – lunghezza minima 15mm Certificato PTB 97 ATEX 1047U
Giunto L9 Passaggio cavi ausiliari	(cilindrico)	Dispositivo a tenuta certificato LCIE 01ATEX012U in alternativa al passaggio del giunto L7 lunghezza minima 20 mm