

Report variazione ultime misure

26-set-2016 guest



REM / FCA STAB DI CASSINO / Reparto HOT STAMPING / KOMATSU LINEA 1 BIS / Motore principale pressa 1:

Punto di misura	Compito	Valore	Valore -1	Unità	Delta	Ultimo (%)	Codice
20/09/16							
M1H	103 Mach.spectr. > 600	3,10		mm/s			N
M2H	1003 SPECTRO MACCHINA 1600 HZ	2,19		mm/s			N
	103 Mach.spectr. > 600	2,07		mm/s			N
M2V	1004 ENVELOPE SPETTRO ACC	1,38		m/s^2			N
	1003 SPECTRO MACCHINA 1600 HZ	1,35		mm/s			N
	103 Mach.spectr. > 600	1,32		mm/s			N
M2A	1004 ENVELOPE SPETTRO ACC	1,13		m/s^2			N
M1H	1003 SPECTRO MACCHINA 1600 HZ	1,01		mm/s			N
M1V	106 Shock pulse m. >120 (dBm)	14		dBn			N
	106 Shock pulse m. >120 (dBc)	2		dBn			N
M1H	106 Shock pulse m. >120 (dBm)	-3		dBn			N
	106 Shock pulse m. >120 (dBc)	-13		dBn			N
M1A	106 Shock pulse m. >120 (dBm)	2		dBn			N
	106 Shock pulse m. >120 (dBc)	-7		dBn			N
M2V	106 Shock pulse m. >120 (dBm)	19		dBn			N
	106 Shock pulse m. >120 (dBc)	4		dBn			N
M2H	106 Shock pulse m. >120 (dBm)	0		dBn			N
	106 Shock pulse m. >120 (dBc)	-10		dBn			N
M2A	106 Shock pulse m. >120 (dBm)	4		dBn			N
	106 Shock pulse m. >120 (dBc)	-6		dBn			N
CORRENTE	1001 AMPERE	100,00		A			N
ISOLAMENTO	1005 isolamento	100,00		MOhm			N
M2H	1004 ENVELOPE SPETTRO ACC	0,96		m/s^2			N
M1V	103 Mach.spectr. > 600	0,92		mm/s			N
	1003 SPECTRO MACCHINA 1600 HZ	0,89	0,89	mm/s	0,00	0	N
M1H	1004 ENVELOPE SPETTRO ACC	0,71		m/s^2			N
M1V	1004 ENVELOPE SPETTRO ACC	0,67		m/s^2			N
M2A	103 Mach.spectr. > 600	0,48		mm/s			N
M1A	1003 SPECTRO MACCHINA 1600 HZ	0,47		mm/s			N
	103 Mach.spectr. > 600	0,45		mm/s			N
M2A	1003 SPECTRO MACCHINA 1600 HZ	0,45		mm/s			N

REM / FCA STAB DI CASSINO / Reparto HOT STAMPING / KOMATSU LINEA 1 BIS / Motore principale pressa 2:

Punto di misura	Compito	Valore	Valore -1	Unità	Delta	Ultimo (%)	Codice
20/09/16							
M1V	1003 SPECTRO MACCHINA 1600 HZ	4,01		mm/s			N
M1A	1003 SPECTRO MACCHINA 1600 HZ	3,65		mm/s			N
M2H	103 Mach.spectr. > 600	2,77		mm/s			N
	1003 SPECTRO MACCHINA 1600 HZ	2,77		mm/s			N
M2V	1004 ENVELOPE SPETTRO ACC	2,62		m/s^2			N
M2H	1004 ENVELOPE SPETTRO ACC	1,99		m/s^2			N
M2A	1004 ENVELOPE SPETTRO ACC	1,69		m/s^2			N
M2V	103 Mach.spectr. > 600	1,64		mm/s			N
	1003 SPECTRO MACCHINA 1600 HZ	1,61		mm/s			N
M1A	1004 ENVELOPE SPETTRO ACC	1,55		m/s^2			N
M1V	103 Mach.spectr. > 600	1,28		mm/s			N
M1H	1003 SPECTRO MACCHINA 1600 HZ	1,27		mm/s			N
	1004 ENVELOPE SPETTRO ACC	1,19		m/s^2			N
	103 Mach.spectr. > 600	1,13		mm/s			N
M1V	106 Shock pulse m. >120 (dBm)	15		dBn			N

Definizione codici allarme:

A - Allarme W - Avvertimento P - Preavvertimento N - Normale

% - Livello aumentato rispetto valore precedente + - Vicino ad una soglia di allarme ! - Minimo al di sopra di una soglia di allarme

* Più allarmi da un compito di misura

Report variazione ultime misure

26-set-2016 guest



REM / FCA STAB DI CASSINO / Reparto HOT STAMPING / KOMATSU LINEA 1 BIS / Motore principale pressa 2:

Punto di misura	Compito	Valore	Valore -1	Unità	Delta	Ultimo (%)	Codice
20/09/16							
M1V	106 Shock pulse m. >120 (dBc)	5		dBn			N
M1H	106 Shock pulse m. >120 (dBm)	3		dBn			N
	106 Shock pulse m. >120 (dBc)	-8		dBn			N
M1A	106 Shock pulse m. >120 (dBm)	7		dBn			N
	106 Shock pulse m. >120 (dBc)	-4		dBn			N
M2V	106 Shock pulse m. >120 (dBm)	19		dBn			N
	106 Shock pulse m. >120 (dBc)	7		dBn			N
M2H	106 Shock pulse m. >120 (dBm)	3		dBn			N
	106 Shock pulse m. >120 (dBc)	-6		dBn			N
M2A	106 Shock pulse m. >120 (dBm)	7		dBn			N
	106 Shock pulse m. >120 (dBc)	-4		dBn			N
CORRENTE	1001 AMPERE	90,00		A			N
ISOLAMENTO	1005 isolamento	95,00		MOhm			N
M2A	103 Mach.spectr. > 600	0,87		mm/s			N
M1A	103 Mach.spectr. > 600	0,81		mm/s			N
M2A	1003 SPECTRO MACCHINA 1600 HZ	0,77		mm/s			N
M1V	1004 ENVELOPE SPETTRO ACC	0,70		m/s^2			N

REM / FCA STAB DI CASSINO / Reparto HOT STAMPING / KOMATSU LINEA 1 BIS / Motore principale pressa 4:

Punto di misura	Compito	Valore	Valore -1	Unità	Delta	Ultimo (%)	Codice
20/09/16							
M1V	103 Mach.spectr. > 600	2,08		mm/s			N
M1H	103 Mach.spectr. > 600	2,01		mm/s			N
M1V	1004 ENVELOPE SPETTRO ACC	1,02		m/s^2			N
	106 Shock pulse m. >120 (dBm)	15		dBn			N
	106 Shock pulse m. >120 (dBc)	6		dBn			N
M1H	106 Shock pulse m. >120 (dBm)	3		dBn			N
	106 Shock pulse m. >120 (dBc)	-8		dBn			N
M1A	106 Shock pulse m. >120 (dBm)	8		dBn			N
	106 Shock pulse m. >120 (dBc)	-3		dBn			N
M1H	1004 ENVELOPE SPETTRO ACC	0,88		m/s^2			N
	1003 SPECTRO MACCHINA 1600 HZ	0,82		mm/s			N
M1V	1003 SPECTRO MACCHINA 1600 HZ	0,54		mm/s			N
M1A	103 Mach.spectr. > 600	0,38		mm/s			N
	1003 SPECTRO MACCHINA 1600 HZ	0,19		mm/s			N
	1004 ENVELOPE SPETTRO ACC	0,01		m/s^2			N

Definizione codici allarme:

A - Allarme W - Avvertimento P - Preavvertimento N - Normale

% - Livello aumentato rispetto valore precedente + - Vicino ad una soglia di allarme ! - Minimo al di sopra di una soglia di allarme

* Più allarmi da un compito di misura