

E 01		EF-EF/P		Motori asincroni trifase - dati tecnici							
Motori a 4 poli			Corrente	Momento nom.	Rendim.	Fattore	Coefficienti di moltiplica			Peso	Potenz.
Grandezza	Potenza	Velocità	In a 400V	Mn	%	potenza	Mom. spunto	Mom. mass.	Corr. spunto	kg	sonora
denomin.	kW	n/min.	A	Nm		cosφ	M _s /M _n	M _{max} /M _n	I _s /I _n		dB(A)
EF 63A	0,12	1360	0,47	0,81	57	0,65	2,1	2,2	4,4	4,5	52
EF 63B	0,18	1360	0,61	1,22	60	0,66	2,1	2,2	4,4	5	52
EF/P 63C	0,25	1340	0,89	1,76	66	0,64	2,1	2,2	5,2	5,5	56
EF 71A	0,25	1360	0,82	1,70	65	0,68	2,1	2,2	5,2	6	55
EF 71B	0,37	1360	1,16	2,52	67	0,69	2,1	2,2	5,2	6,5	55
EF/P 71C	0,55	1410	1,5	3,70	71	0,78	2,4	2,3	5,2	9	58
EF/P 71D	0,75	1410	2,0	5,15	72	0,78	2,4	2,3	5,2	10	58
EF 80A	0,55	1410	1,5	3,70	71	0,78	2,4	2,3	5,2	9	58
EF 80B	0,75	1410	2,0	5,15	73	0,78	2,4	2,3	6,0	10	58
EF/P 80C	1,0	1380	2,80	7,55	77	0,76	2,3	2,3	6,0	12	61
EF 90S	1,1	1410	2,7	7,50	75	0,78	2,3	2,3	6,0	13,5	61
EF 90L	1,5	1420	3,6	10,23	78	0,79	2,3	2,3	6,0	17	61
EF/P 90C	1,85	1400	4,4	12,70	78	0,78	2,3	2,3	6,0	19	62
EF 100LA	2,2	1430	5,2	14,78	80	0,81	2,3	2,3	7,0	22	64
EF 100LB	3	1430	6,4	20,16	82	0,83	2,3	2,3	7,0	24	64
EF/P 100C	4	1410	8,7	27,00	83	0,80	2,3	2,3	7,0	25	66
EF 112M	4	1425	8,1	26,57	84	0,84	2,3	2,3	7,0	26	65
EF/P 112C	5,5	1430	11,3	36,7	86	0,82	2,3	2,3	7,0	28	68
EF 132S	5,5	1430	11,2	36,5	85	0,84	2,3	2,3	7,0	42	71
EF 132M	7,5	1430	15,3	49,7	87	0,85	2,3	2,3	7,0	53	71
EF 132L	9,2	1430	18,2	61	87	0,83	2,3	2,3	7,0	57	71
EF/P 132C	11	1440	21,7	73	88	0,83	2,3	2,3	6,0	61	73
EF 160M	11	1460	22	72	88	0,84	2,2	2,3	7,0	122	75
EF 160	15	1455	29	96	89	0,85	2,2	2,3	7,5	143	75
EF 180M	18,5	1470	34	120	91	0,87	2,2	2,3	7,5	173	76
EF 180L	22	1470	40	142	91	0,86	2,2	2,3	7,5	191	76
EF 200L	30	1480	57	194	92	0,86	2,2	2,3	7,2	247	79
EF 225S	37	1480	70	239	92	0,87	2,2	2,3	7,2	258	81
EF 225M	45	1480	80	280	93	0,88	2,2	2,3	7,2	321	81
EF 250M	55	1480	98	354	93	0,87	2,2	2,3	7,2	392	83
EF 280S	75	1480	132	483	94	0,88	2,2	2,3	7,2	549	86
EF 280M	90	1485	159	580	94	0,88	2,2	2,3	7,2	627	86
EF 315S	110	1485	190	707	94	0,88	2,1	2,1	6,9	910	93
EF 315M	132	1485	229	846	95	0,88	2,1	2,1	6,9	1000	93
EF 315LA	160	1485	282	1028	95	0,89	2,1	2,1	6,9	1050	97
EF 315LB	200	1485	352	1286	95	0,89	2,1	2,1	6,9	1128	97
EF 355M	250	1490	424	1602	95	0,90	2,1	2,1	6,9	1700	101
EF 355L	315	1490	545	2019	96	0,90	2,1	2,1	6,9	1900	101

Le PTC per il controllo della temperatura, sono montate di serie sui motori dalla grandezza 160 alla grandezza 355. I su specifico richiesta si possono montare su tutte le grandezze.
Sono del tipo BR-A1D 150° C OFF temp. 150± 5° C - ON temp. 100± 5° C.

alla morsettiera

