

**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

**Ordine di acquisto n° 0278 del 04/09/2015**

Spett.le

IFM ELECTRONIC s.r.l.
Palazzo Andromeda 2 - Via Paracelso N. 18
20864 Agrate Brianza (MB)
Tel./Fax 039/6899982 039/6899995

COMMESSA 2015_0163

Descrizione fornitura	Codice	Q.tà	Prezzo un.	Sc. tot.	Importo
Sensori di pressione , Pressostato elettronico , Campo di misura: 0...25 bar / 0...363 psi , Raccordo a processo: G ¼ A / M5 I , 4-fili , DC PNP , Tensione di esercizio: 9,6...32 V DC , Corrente assorbita: 25 mA , NO / NC antivalente, Connettore , Connettore M12 , Materiale scatola: PBT (Pocan) PC (Makrolon) FPM (Viton) inox (1.4404/316L) , Materiali a contatto con il fluido: inox (1.4404/316L) FPM (Viton), 5 anni Garanzia	PK6523	13,00	65,00	0,0%	845,00
Sensori di pressione , Pressostato elettronico , Campo di misura: 0...100 bar / 0...1450 psi , Raccordo a processo: G ¼ A / M5 I , 4-fili , DC PNP , Tensione di esercizio: 9,6...32 V DC , Corrente assorbita: 25 mA , NO / NC antivalente, Connettore , Connettore M12 , Materiale scatola: PBT (Pocan) PC (Makrolon) FPM (Viton) inox (1.4404/316L) , Materiali a contatto con il fluido: inox (1.4404 / 316L) FPM (Viton), 5 anni Garanzia	PK6522	13,00	65,00	0,0%	845,00
Sensori di pressione , Pressostato elettronico , Campo di misura: 0...10 bar	PK6524	3,00	65,00	0,0%	195,00
Tecnica di collegamento, Connettore femmina, ad angolo M12 , 5poli, 4fili, DC PNP, Tensione di esercizio: 10...36 V DC , Per sensori con Connettore M12, 5m, cavo PUR, 4x0,34 mm², senza silicone , senza alogeno , contatti dorati , Materiale scatola: Involucro: TPU nero trasparente guarnizione: viton , Materiale dado: ottone nichelato, 5 anni Garanzia	EVC008	32,00	7,80	0,0%	249,60
Sensori di livello, Sensore elettronico di livello, Campo di misura: L-40 (L-60)mm, Raccordo a processo: G ¾ A, 4-fili, DC PNP, Tensione di esercizio: 18...30 V DC, Corrente assorbita: 80mA, normalmente aperto/normalmente chiuso programmabile e analogica 4...20 mA o 0...10 V, Connettore, Connettore M12 (secondo EN61076-2-101), Interfaccia di comunicazione: IO-Link 1.1 (COM2-Slave, 38,4 kBaud) , Microonde guidate, Corpo rotabile di 360° ,	LR3000	1,00	173,00	0,0%	173,00
Accessori, Tubo coassiale, para sensore di livello LR, Lunghezza 450mm, Raccordo a processo: G ¾ , Materiale scatola: inox (1.4301/304) guarnizione: Tesnit elemento di centraggio PP (fibra di vetro rinforzata) briglia di fissaggio inox (1.4310/301), 5 anni Garanzia	E43212	1,00	42,00	0,0%	42,00
Accessori , Sonda , para sensore di livello LR , Materiale scatola: inox (1.4404 / 316L), 5 anni Garanzia	E43204	1,00	14,00	0,0%	14,00
Accessori , Squadretta di fissaggio, Materiale scatola: PA66-(GF25+M15), 5 anni Garanzia	E30421	30,00	4,10	0,0%	123,00
PV01 TRASPORTO		1,00	20,00	0,0%	20,00



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Ordine di acquisto n° 0278 del 04/09/2015

Importo totale dell'ordine: € 2.506,60
(Importi al netto di IVA)

Condizioni di fornitura

Luogo di consegna: R.E.M. srl - Via Ferruccia, 16/a - 03010 Patrica (FR)
Modalità di trasporto: VOSTRO CORRIERE UPS CON ADDEBITO IN FATTURA
Modalità pagamento: R.B.30GG. D.F.F.M. AL 10 MESE SUCCESSIVO

Consegna entro il: 08/09/2015

Per informazioni o comunicazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Uff. Acquisti
Distinti Saluti

R.E.M. s.r.l.