R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it

Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

Ordine di acquisto n° 0309 del 06/07/2017

Spett.le
IFM ELECTRONIC s.r.l.
Palazzo Andromeda 2 - Via Paracelso N. 18
20864 Agrate Brianza (MB)
Tel../Fax 039/6899982 039/6899995

COMMESSA 2017_0199

Descrizione fornitura	*Codice*	*Q.tà*	*Prezzo un.*	*Sc. tot.*	*Importo*
Accessori , Sonda , para sensore di livello LR , Materiale scatola: inox (1.4404 / 316L), 5 anni Garanzia	E43204	1,00	14,50	0,0%	14,50
Accessori ,Tubo coassiale, para sensore di livello LR, Lunghezza 450mm, Raccordo a processo: G ¾ , Materiale scatola: inox(1.4301/304) guarnizione:Tesnit elemento di centraggio PP(fibra di vetro rinfozata) briglia di fissaggio inox (1.4310/301),	E43212	1,00	43,00	0,0%	43,00
Sensori di livello,Sensore elettronico di livello, Campo di misura: L-40 (L-60)mm, Raccordo a processo: G ¾ A, 4-fili, DC PNP, Tensione di esercizio:18...30 V DC, Corrente assorbita: 80mA, normalmente aperto/normalmente chiuso	LR3000	1,00	176,00	0,0%	176,00
PN7570	PN7570	2,00	175,00	0,0%	350,00
Sensori di pressione , Pressostato elettronico , Campo di misura: 0...100 bar / 0...1450 psi , Raccordo a processo: G ¼ A / M5 I , 4-fili , DC PNP, Tensione di esercizio: 9,6...32 V DC , Corrente assorbita: 25 mA , NO / NC antivalente,	PK6522	2,00	68,00	0,0%	136,00
Sensori di pressione , Pressostato elettronico , Campo di misura: 0...25 bar / 0...363 psi , Raccordo a processo: G ¼ A / M5 I , 4-fili , DC PNP , Tensione di esercizio: 9,6...32 V DC , Corrente assorbita: 25 mA , NO / NC antivalente,	PK6523	12,00	68,00	0,0%	816,00
Sensori di pressione , Pressostato elettronico , Campo di misura: 0...10 bar	PK6524	4,00	68,00	0,0%	272,00
Accessori , Cappuccio , con possibilità di piombatura , per sensori di pressione tipo PK , per sensori di temperatura tipo TK , per controllore di vibrazioni VK , Materiale scatola: PP (polipropilene) trasparentee, 5 anni Garanzia	E30094	20,00	3,30	0,0%	66,00
Accessori , Squadretta di fissaggio, Materiale scatola: PA66-(GF25+M15), 5 anni Garanzia	E30421	20,00	4,15	0,0%	83,00
Tecnica di collegamento,Connettore femmina,ad angolo M12 ,5poli, 4fili, DC PNP, Tensione di esercizio:10...36 V DC ,Per sensori con Connettore M12, 5m, cavo PUR, 4x0,34 mm², senza silicone , senza alogeno , contatti dorati ,	EVC008	22,00	8,10	0,0%	178,20
			Importo totale dell'ordine: *(Importi al netto di IVA)*		€ 2.134,70

Condizioni di fornitura

Luogo di consegna: R.E.M. srl - Via Ferruccia, 16/a - 03010 Patrica (FR) Consegna entro il: 14/07/2017
Modalità di trasporto: PORTO FRANCO CON ADDEBITO IN FATTURA
Modalità pagamento: R.B.30GG. D.F.F.M. AL 10 MESE SUCCESSIVO

Per informazioni o comunicazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Uff. Acquisti

Distinti Saluti

R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it

Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

Ordine di acquisto n° 0309 del 06/07/2017

R.E.M. s.r.l.