

NOME CLIENTE: Rincar INDIRIZZO: _____
 CONTROLLATO DA: CORR. DORI DITTA: RINCAR SERVICES SRL - VIA MOROLENSE KM 5 SNC - PATRICA - FR
 MARCA CARRELLO: OM MOD. EU 20 MATR.: 16004200072 ORE: 1960

DATA CONTROLLO	Metodo di controllo		ESITO			OSSERVAZIONI-COMMENTI
	MANUALE	VISIVO	POS	NEG	NON PRESENTE	
CLAXON	X		X			
COMMUTATORE A CHIAVE	X		X			
LAMPEGGIANTE		X	X			
AVVISAT. ACUS. DI RETROMA.	X		X			
FRENO DI SERVIZIO	X		X			
FRENO STAZIONAMENTO	X		X			
TETTUCCIO						
RETE PROTEZIONE SE NECESSARIA						
PROTEZIONE LEVE SE NECESSARIA						
TARGHETTE CARRELLO		X	X			
MICRO PRESENZA UOMO	X		X			
MICRO TIMONE						
DISINNESTO RAPIDO BATTERIE	X		X			MANIGLIA PULSANTE
GANCIO COFANO	X		X			CHIUSURA / APERTURA
CONTROLLO RUOTE ANT		X	X			SERRAGGIO BULLONI
CONTROLLO RUOTE POST		X	X			SERRAGGIO BULLONI
IMPIANTO IDRAULICO	X		X			
MANIGLIA SALITA	X		X			
SPECCHIETTO RETROVISORE	X	X	X			
MANUALE USO E MANUTENZ.	X	X	X			
KIT ADESIVI		X	X			
POMELLO STERZO	X		X			
FERMI FORCHE	X		X			
CINTURE DI SICUREZZA	X		X			
GANCI FISSAGGIO BATTERIE	X		X			
TARGHETTA ATTREZZATURA						
MANUALE ATTREZZATURA						
ARRESTO EMERG. TIMONE TRANSP.						

MISURAZIONE CATENE



 PASSI: 12,70 = 1/2" 15,875 = 5/8" 19,05 = 3/4" 25,40 = 1" 31,75 = 1 1/4" 38,10 = 1 1/2"

Tipo Catena: interna ☐ 2x2 ☐ 4x4 ☐ 6x6 ☐ 8x8 ☐ 2x3 ☐ 3x4 ☒ 4x8
 esterna ☐ 2x2 ☐ 4x4 ☐ 6x6 ☐ 8x8 ☐ 2x3 ☐ 3x4 ☒ 4x8

interna Ø Perno 0,9 mm Lung. Perno 26 mm Alt. Piastra 30 mm Spessore Piastra 2,5 mm
 esterna Ø Perno 0,9 mm Lung. Perno 26 mm Alt. Piastra 30 mm Spessore Piastra 2,5 mm

interna: N. 3 sezioni L = 10 x P
 P1 = mm 19,05 P2 = mm 19,05
 esterna: N. 3 sezioni L = 10 x P
 P1 = mm 19,05 P2 = mm 19,05

L = Lunghezza catena: P = Passo catene $L / 10 \times P - 1 < 0,003$

MISURA CATENA

MONTANTE LATERALE	CILINDRO CENTRALE	TOTALE
MM	MM	MM <u>5600</u>

TIPO CATENA _____ L = min 30 x P

Esito: Stato di usura

interna BUONO ☒ SUFFICIENTE ☐ DA SOSTITUIRE ☐
 esterna BUONO ☒ SUFFICIENTE ☐ DA SOSTITUIRE ☐


BUONA
 SUFFICIENTE
 DA SOSTITUIRE

- tolleranza 1,5%
 - tolleranza 2%
 - tolleranza 3%

Allungamento rilevato


0,5%
0,5-1

MISURAZIONE FORCHE



Stato di usura forche (A - B)

BUONO ☒
 DA SOSTITUIRE ☐



Stato di usura agganci (C)

BUONO ☒
 DA SOSTITUIRE ☐

TECNICO: _____

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

CLIENTE: _____

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE