

COPIA VVFF

COPIA UTILIZZATORE

 			 		
			SICUREZZA INDUSTRIALE SERVIZIO ANTINCENDIO TEL. 80222 -80344		
DATA _____			DATA _____		
AUTORIZZAZIONE TAGLIO / SALDATURA			AUTORIZZAZIONE TAGLIO / SALDATURA		
DITTA _____			DITTA _____ ZONA _____		
ZONA _____			REQUISITI CAUTELATIVI		
ORDINE DI LAVORO _____			Prima di sottoscrivere la scheda, il VV.F. è tenuto ad ispezionare la zona ed a contrassegnare i provvedimenti da far osservare durante i lavori		
I REQUISITI CAUTELATIVI SONO STATI CONCORDATI CON IL SIG. _____ MATR. _____ IL QUALE E' RESPONSABILE DI ASSICURARE CHE LE ISTRUZIONI CONTENUTE NEL PERMESSO SIANO ILLUSTRATE AI LAVORATORI INTERESSATI ALL'ATTIVITA' E CHE QUESTI NE RISPETTINO I CONTENUTI FIRMA _____			Lavori in area protetta ☐ SI ☐ NO ☐ L'attrezzatura per il taglio e la saldatura sono in buone condizioni di funzionamento e con i relativi dispositivi di sicurezza MISURE DI SICUREZZA NEL RAGGIO DI MT. 10 DAL LUOGO DI LAVORO ☐ Pavimenti ripuliti da residui di materiale combustibile (segatura - stracci - olio - etc.) ☐ Liquidi infiammabili rimossi ed altri combustibili protetti con coperta antincendio e/o ripari metallici ☐ Coperte antincendio collocate immediatamente al di sotto della zona operativa ☐ Atmosfera esplosiva eliminata nella zona lavorativa ☐ Rimozione del materiale combustibile posta dall'altra parte delle pareti e/o tamponamento delle aperture ☐ Rimozione del materiale combustibile / soffitto e/o tamponamento di fessure VIGILANZA ANTINCENDIO ☐ L'assistenza viene effettuata per l'intera durata dei lavori e per 30 minuti dopo il loro completamento ☐ L'assistenza viene effettuata parzialmente durante i lavori e per i 30 minuti dopo il loro completamento FIRMA VV.F. _____		
RILASCIO AUTORIZZAZIONE ORA FIRMA			PRIMA DI RICHIEDERE L'ISPEZIONE CONCLUSIVA (CONTATTANDO IL TEL. 80344) DEI VV.F. E' CURA DELLA DITTA APPORRE L'ORA DELLA FINE DEI LAVORI		
L'ispezione conclusiva dei VV.F. deve essere effettuata entro i 60 minuti dalla fine dei lavori			FIRMA VV.F. _____		
ISPEZIONE FINALE ORA FIRMA			FINE LAVORI ORA FIRMA		
			A FINE LAVORI, I CARRELLI DELLE BOMBOLE OSSIOACETILENICHE DEVONO ESSERE PARCHEGGIATE NELLE APPOSITE AREE ALL'ESTERNO DELLO STABILIMENTO.		