



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345

email: amministrazione@rem-motori.it

Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA
EN ISO 9001:2008



Dasa-Rägiſter

ACCREDIA

L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 26/04/2016

Spett.le

FLAG S.P.A.

VIA INDUSTRIALE DELL'ISOLA, 1

24040 CHIGNOLO D'ISOLA

(BG)

Verbale n° 9127

Motore n° 5000013015

Matricola 3 9612/59


Comm. n° 20160248

Specifiche: MOTOVARIATORE SBC MVFKA2040 N.3 9612/59 HP.4,8 KW.3,60 Nm.10,0 G.MAX 3350 MIN 100 V.180-315 A.13,5-7,80 - FRENO K V.55 A.3,14 Nm.12,5 - FRENO A V.220 A.0,35 Nm.2,5 Kw3.60

Dati collaudo a vuoto V315, A3,2, Giri 2800. Misura di resistenza bobine variatore 52 ohm. Misura di isolamento verso massa a 1000volt (Mohm>1999). Misura di resistenza bobina freno (K) 17ohm. Misura di isolamento verso massa a 1000 volt (Mohm >1999). Misura di resistenza bobina freno di stazionamento (A) 560 ohm. Misura di isolamento verso massa a 1000 volt (ohm>1999) Tensione di uscita alternatore tachimetrico 37,1V a 2800 giri. Misura spazzole alternatore tachimetrico 5 x 6 x 25.

	RESISTENZA ARMATURA Ω ALLA TEMPERATURA 20° C	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0,9	>1999
FASE V	0,9	>1999
FASE W	0,9	>1999

MEGGER VOLTS PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **ok**

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Grado di Vibrazione macchina mm/sec 6,3

Lato Comando: 0,5

Lato Opp. Comando: 0,5

Giri/min.: 2980

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO

DBI: 21

DBC: 5

DBM: 12

LATO OPP. COMANDO

DBI: 20

DBC: 4

DBM: 11

GIRI/min

DBI: 2980

DBC: 2980

DBM: 2980

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI