

**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 12/b - 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 - Fax 0775 839345

email: produzione@rem-motori.it

**SCHEDA DI COLLAUDO
MOTORE C.C.**

COMMESSA N°. 0688

CLIENTE

Hidro Aluminium

Matr.

787291

N°.REM

10717

MARCA

MARRELLI

TIPO

Y35B20C

GIRI

1500

Protezione
Mot.

/

N°.POLI

4

VOLTS A.

240

A Armatura

11

2,2

KW/HP

VOLTS E.

230

A. Eccitazione

0,32

CUSC. L.C.

6308 03

Nm. Mot.

/

Nm.Freno

/

Data 29.09.2015

CUSC. L.O.C.

6306205 03

RESISTENZA
ARMATURA Ω ALLA
TEMPERATURA
20°CRESISTENZA
ECCITAZIONE Ω
ALLA
TEMPERATURA
20°CISOLAMENTO VERSO
MASSA M Ω megger
voltsPROVA RIGIDITA' V
PER UN 1 MIN CEI-EN
60034-1:2000-10Ind.-
campi

Ripar.

Revis.

collett

INDOTTO

980

ECCITAZ.

1444

ARMAT.

200

COMP.

/

1000

ok

ok

ok

ok

PROVA TACKO

V. /

RIPLE /

ok

Nm Motore

Quantità

4

Nm Freno

Misura

10x20x30

Tipo spazzola

B234B

Grado di Vibrazione
macchina mm/sec.

6,3

L. COMANDO

1,1 mm/sec

L. OPP.COMANDO

0,4 mm/sec

GIRI/Min

1500

PROVE ELETTRICHE

Rotazione oraria

V.tacho

V.a

A.a

Ve

Ae / GIRI

100

0,7

180

0,32 1625

240

1,2

180

14510

/

/

/

/

CUSCINETTO SPM

L. COMANDO

L. OPP.COMANDO

GIRI/Min

Rotazione antioraria

DBI

16

DBI

15

1500

V.tacho

V.a

A.a

Ve

Ae / GIRI

dbc

dbm

16

15

1500

100

0,8

183

0,32 1618

< 10

< 20

DBC

8

DBC

8

u

/

240

1,3

/

11502

DBM

15

DBM

14

u

/

/

/

/

SURGE TEST

2 volte V+1000

ESITO

OK

NOTE

Collaudatore

Laro

Data

29.09.2015

R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email: carlo.spaziani@rem-motori.it - Email: alfredo.evangelisti@rem-motori.it

Email: amministrazione@rem-motori.it

R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. - Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605



Dasa-Räger
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

Commessa Nr.	2015: 0688	Codice R.E.M	10217
--------------	-------------------	--------------	--------------

Rapporto di equilibratura

Cliente : Hydro				Data 27.04.2015 14:37:20		
Prog. N^ 238			Marelli Y35B20 Kw 2,2 Hydro			
	Tol (g)	r (mm)		Dim (mm)	ISO	unit(Kg)
P1	3.979	50.00	a	75.00	G	2.50
ST	0.000	0.00	b	150.00	Peso	25.00
P2	2.210	90.00	c	155.00	rpm	1500

Squilibri iniziali:

P1 (g)	ST (g)	P2 (g)
49.28	0.00	44.06
264.1°	167.6°	129.5°

Squilibri residui:

P1 (g)	ST (g)	P2 (g)
0.16	0.00	0.44
96.5°	256.0°	260.0°

Velocità di misura = 650 rpm

operatore: Iorio Giulio

Firma : _____