

**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 12/b - 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 - Fax 0775 839345

email: produzione@rem-motori.it

**SCHEDA DI COLLAUDO
MOTORE C.C.**

COMMESSA N°.

0689

CLIENTE

Hidro Aluminium

Matr.

SENZA TARGA

N° REM

10068

MARCA

HARVEY

TIPO

Y35B20C

GIRI

1500

Protezione
Mot.

N° POLI

4

VOLTS A.

240

A Armatura

11

2,2

KW/HP

VOLTS E.

230

A. Eccitazione

0,32

CUSC. L.C.

6308 C3

Nm. Mot.

1

Nm. Freno

1

Data 29.09.2015

CUSC. L.O.C.

63062RSC3

RESISTENZA
ARMATURA Ω ALLA
TEMPERATURA
20°CRESISTENZA
ECCITAZIONE Ω
ALLA
TEMPERATURA
20°CISOLAMENTO VERSO
MASSA M Ω megger
voltsPROVA RIGIDITA' V
PER UN 1 MIN CEI-EN
60034-1:2000-10Ind.-
campi

Ripar.

Revis.

collett

0,6

520

INDOTTO

900

ECCITAZ.

1199

ARMAT.

840

COMP.

1000

ok

ok

ok

ok

PROVA TACKO

V. /

RIPLE /

Nm Motore

Nm Freno

Quantità

Misura

Tipo spazzola

4

10x20x32

9a 540

Grado di Vibrazione
macchina mm/sec.

6,3

L. COMANDO

1,1

L. OPP.COMANDO

0,9

GIRI/Min

1500

PROVE ELETTRICHE

Rotazione oraria

V.tacho

V.a

A.a

Ve

Ae / GIRI

100

9,8

180

0,321644

240

1,1

1

14542

1

1

1

1

1

1

CUSCINETTO SPM

L. COMANDO

DBI

16

L. OPP.COMANDO

DBI

15

GIRI/Min

1500

Rotazione antioraria

V.tacho

V.a

A.a

Ve

Ae / GIRI

dbc

dbm

< 10

< 20

DBC

8

DBC

8

u

1

240

1,1

180

0,321657

DBM

15

DBM

14

u

1

1

1

1

SURGE TEST

2 volte V+1000

ESITO

OK

NOTE

Collaudatore

Jano

Data

29.09.2015

R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email: carlo.spaziani@rem-motori.it - Email: alfredo.evangelisti@rem-motori.it

Email: amministrazione@rem-motori.it

R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. - Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

Commessa Nr.	2015-0689	Codice R.E.M	10068
--------------	-----------	--------------	-------

Rapporto di equilibratura

Cliente : Hydro Alluminium				Data : 29-09-2015 08:32:24		
Prog. N^ 238		Marelli Y35B20 Kw 2,2 Hydro				
	Tol (g)	r (mm)		Dim (mm)	ISO	unit(Kg)
P1	3.979	50.00	a	75.00	G	2.50
ST	0.000	0.00	b	150.00	Peso	25.00
P2	2.210	90.00	c	155.00	rpm	1500

Squilibri iniziali:

P1 (g)	ST (g)	P2 (g)
11.46	0.00	14.38
239.6°	208.4°	195.1°

Squilibri residui:

P1 (g)	ST (g)	P2 (g)
1.35	0.00	0.15
135.6°	124.4°	22.5°

Velocità di misura = 546 rpm

Operatore: Giulio Iorio

Firma : _____