

**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 12/b - 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 - Fax 0775 839345

email:produzione@rem-motori.it

**SCHEMA DI COLLAUDO MACCHINE  
IN C.A.**

COMMESSA N°.

0629

CLIENTE

HYDROALUMINIUM

Matricola

F6561

N° REM

11347

MARCA

HARELLI

TIPO

28054/8

GIRI

1460/735

PROTEZIONE

/

N° POLI

4-8

VOLT stat.

380VY/Δ

Amp. Stat.

98/70

POTENZA

51/31 kW

FORMA

/

Nm. Mot.

Nm. Freno

Data

CUSCINETTO L.C.

NV2217 EFVPZ

Volt rot.

Amp. Rot.

CUSCINETTO L.O.C.

6314 C3

RESISTENZA Ω  
ALLA  
TEMPERATURA  
20°CISOLAMENTO  
VERSO MASSA MΩMEGGER  
VOLTSPROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN  
CEI-EN 60034-1:2000-10Avvolg.  
Nuovo

Riparato

Revisionato

FASE U

0,12

&gt;1999

FASE V

u

u

FASE W

u

u

Nm Motore

RESOLVER

Nm Freno

ENCODER

Grado di Vibrazione  
macchina mm/sec.

L.COMANDO

L.OPP.COMANDO

GIRI/Min

6,3

0,5

0,5

1497

CUSCINETTO

L.COMANDO

L.OPP.COMANDO

GIRI/Min

DBI

DBI

DBC/DBM

DBC

DBC

10-/-20

6

4

1497

DBM

DBM

14

12

1492

SURGE TEST

2volte V+1000

V.

ESITO

OK

NOTE

Collaudatore

Data 4-09-15

Prova a vuoto  
380VY A37  
Giri 1497  
380VΔ A46  
Giri 750