



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 19/01/2017

Spett.le
SLIM ALUMINIUM S.P.A.
PIAZZALE DELL'ALLUMINIO
04012 CISTERNA DI LATINA (LT)

Verbale n° 9436

Motore n° 5000013420

Matricola 383229

Comm. n° 20161000

Specifiche: MOTORE MOTEURS J-M TIPO EFT280M4 F.B5 N.383229 KW.75 G.1486 V.400 A.138,6
COS.0,84 N.SLIM 1555

KW.75

Cuscinetto L.C.: 6228/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6314/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 400 Volt 1500 Giri, 17 Ampere.

Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.058	>1999
FASE V	0.058	>1999
FASE W	0.058	>1999
Temperatura collaudo: 12		

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Grado di Vibrazione macchina

Lato Comando: 0.2

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 1500

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO
DBI: 23
DBC: 5
DBM: 13

LATO OPP. COMANDO
DBI: 19
DBC: 4
DBM: 11

GIRI/min
DBI: 1500
DBC: 1500
DBM: 1500

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ETTORE ROMA