

R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

info@rem-motori.it

R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.

Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

Commessa Nr.	2016-0982	Codice R.E.M	13411
--------------	-----------	--------------	-------

Rapporto di equilibratura

Cliente : INTERNATIONAL PAPER				Data : 09/12/2016 14:31:43		
Prog. N^ 621		LEROY SOMER LSK1324				
	Tol (g)	r (mm)		Dim (mm)	ISO	unit(Kg)
P1	4.637	55.00	a	150.00	G	2.50
ST	0.000	0.00	b	225.00	Peso	50.00
P2	3.188	80.00	c	175.00	rpm	2340

Squilibri iniziali:

P1 (g)	ST (g)	P2 (g)
44.85	0.00	17.62
183.3°	176.1°	8.7°

Squilibri residui:


P1 (g)	ST (g)	P2 (g)
0.86	0.00	0.52
279.5°	220.9°	142.0°

Velocità di misura = 545 rpm

Operatore: Angelo Lisi

Firma :

NOTE: Equilibrato Con Mezza Chiavetta



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccio, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. J38993
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Ragister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 09/12/2016

Spett.le

INTERNATIONAL PAPER ITALIA s.r.l.

VIA ORNAGO, 55

20882 BELLUSCO

(MB)

Verbale n° 9390

Motore n° 5000013411

Matricola 727747/01

Comm. n° 20160982

Specifiche: MOTORE LEROY SOMER LSK1324 M09 N.727747/01 - 02/97 KW.33,6 G.2340 V.440 A.87,5
Ve.180/360 Ae.4,2/2,1 KG.175

Cuscinetto L.C.: NU310 ECP/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6310/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

RESISTENZA
ARMATURA Ω

RESISTENZA
ECCITAZIONE Ω

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

MEGGER
VOLT

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

0,4

150

Indotto: OK

Eccitazione: OK

Armat: OK

Compound:

Compensazione:

1000

Ind.-Campi:

Riparato:

Revisionato: OK

Collett.:

Temperatura collaudo:

PROVA TACKO

V: 60.1

Ripile: 0.8

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: RE60N7

Q.ta spazzole: 8

Mis. spazzole: (6.25+6.25) x 25 x 28

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: 2.5

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.4

Giri/min.: 1000

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 14

DBC: 3

DBM: 12

DBI: 14

DBC: 4

DBM: 13

DBI: 1000

DBC: 1000

DBM: 1000

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
30.8	100	1.8	317	2.1/518
63.3	200	2.4	319	2.1/1053
139.8	440	3.5	322	2.1/2328

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
30.9	100	1.8	324	2.1/522
63.3	200	2.5	325	2.1/1054
140.1	440	3.5	328	2.1/2332

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI

Angelo Lisi