IL CARBONIO

FAX

DIVISIONE APPLICAZIONI ELETTRICHE

Da: Ivan Baraschi All'attenzione di: Sig. Spaziani

 Tél.: +39 335 318902
 Società : R.E.M.

 Fax.: +39 02 826811102
 Città: Patrica (FR)

E-mail: ivan.baraschi@carbonelorraine.com

Ns. Rif.: R.E.M. 15.07/IB E-mail: carlo.spaziani@rem-motori.it

Fax:

Patrica, 03.07.2007 Pagina 1/2

Oggetto: Relazione tecnica relativa alla visita effettuata presso Industria Fonderia Metalli di

Ceprano ed offerta spazzole e portaspazzole

Presenti: Ing. Torre – I.F.M. – Ceprano (FR)

Sig. Spaziani - R.E.M. - Patrica (FR)

Sig. Baraschi - IL CARBONIO - Patrica (FR)

Esaminiamo in fermata la seguente macchina elettrica rotante:

MOTORE C.C. COMANDO GABBIA MINO

Costruttore: PELLIZZARI Tipo: PCUP 3000

Potenza: 190 CV Velocità di rotazione: 1.500 g/m
Tensione di armatura: 290 V Corrente di armatura nominale: 530 A
N° poli: 6 Densità di corrente nominale: 8,8 A/cm2

Sono in servizio n° 30 spazzole elettrografite in qualità EG367 da mm. 20x20x35mm, 2 cavi non isolati, 1 terminale a bandiera.

Il motore è equipaggiato con portaspazzole radiale semplice cassetto 20x20mm con molla a spirale regolabile. La corrente d'esercizio è 500 A – 600 A, corrispondente ad una densità di corrente rispettivamente di 8,3 A/cm2 e 10,0 A/cm2.

Il collettore si presenta in buono stato, poco patinato.

Notiamo che i sistemi di pressione presentano una colorazione violacea, segno di eccessiva vibrazione e shock termico dovuto probabilmente ad un flash.

In considerazione di quanto suindicato consigliamo la sostituzione della qualità EG367 con la EG313, la quale è particolarmente indicata in condizioni di transitori e corrente d'esercizio variabili.

Al fine di ridurre le vibrazioni, si consiglia l'impiego di portaspazzole radiale semplice cassetto 20x32mm con sistema di pressione a martelletto tipo BZK2032 e spazzole gemellate EG313 da mm. (10+10)x32x47,5 con piastrina ammortizzante in SILESS.

E' consigliabile inoltre la riduzione della muta a 24 spazzole al fine di aumentare la densità di corrente a 6,5 A/cm2 e 7,8 A/cm2.

Utilizzando i portaspazzole tipo BZK2032 è possibile l'mpiego di spazzole con altezza 47,5mm contro i 35mm di quelle attuali; inoltre impiegando spazzole gemellate con piastrina ammortizzante in SILESS aumenta la durata di una muta riducendo così gli interventi per la sostituzione delle spazzole.









IL CARBONIO

1. N° 24 spazzole EG313 dim. (10+10)x32x47,5mm codice 888 **Eur 30,76cad.** per n° 48 pz. c.s. **Eur 24,66cad.**

2. N° 30 portaspazzole radiale semplice cassetto 20x32mm tipo BZK2032 **Eur 36,90cad.** codice 999

Condizioni di fornitura

Consegna: 3 – 4 settimane data ricevimento ordine (agosto escluso) Altre condizioni in uso con Voi.

Rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni ulteriore informazione e con l'occasione, porgiamo i ns. più cordiali saluti.

IL CARBONIO S.p.A. Ivan Baraschi



