


WIA LOMELLINA. 20-22 20090 BUCCINASCO MILANO TEL. 02/48.84.20.80 r.a TELEX 02/48.84.14.60		ELEKTROPOL CANTONI a. C S. A. S SEDE: MILANO-VIA PANTANO.2 Certificato di fabbrica per motore asincrono						
DATI NOMINALI				CARATTERISTICHE DEL MOTORE				
Tipo	2Sg200L8	No di serie	B35563	Rotore	GABBIA PRESSOFUSA			
Potenza kW	15.00 / 15.00	Servizi	S1 / S1	Qualità delle spazzol				
Velocità giri./1 min.	733 / 733	Frequenza Hz	50 / 50	Raffreddamento	IC411			
			40	Esecuzione				
Statore	690 Y / 400tr V	16.90 / 29.10 A		Classe di isolamento	F			
Rendimento %	89.50 / 89.50	cos φ	0,83 / 0,83	Protezione	IP 55			
				Forma	IM 1001			
Rotore				Cuscinetti	6312-P63E1			
0 / 0 V		0.00 / 0.00 A		Anno di produzione	2017			
				Pesto del motore kg	255,0			
RISULTATI DELLE PROVE								
Resistenza attiva di avvolgimento: Statore 0,843			Ω /Fase, Rotore	Ω Fase				
RESISTENZA DI ISOLAMENTO			Tensione di prova per l min.		La prova d'isolamento dell'avvolgimento sotto tensione 1,3 U _n per 5 min. badato risultato positivo			
Fra l'avvolgimento dello statore freddo e la massa > 50 MΩ			2,4 kV					
Fra le fasi dello statore freddo > 50 MΩ			2,4 kV					
Fra l'avvolgimento del rotore freddo e la massa MΩ			kV					
Genere di prova	Tensione	Corrente		Potenza	giri./1 min	η	cos φ	Note:
Marcia a vuote	V	I ₁	I ₂	I ₃	W	%		
	401	A	A	A				
		12,2	12,5	12,2				
Corto circuito	105	36,7	36,9	37,3	2900			2p = 8
Carico *)								2p = 8
Prova di so ravelocità 900			giri./1 min		Tempo: 2 min.			
Norme: EN60034-1			Richiesta:					
Note:								
Ti: 2017-11-15 *) Secondo le prove del tipo								
 Ufficio Tecnico								