



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345

email: amministrazione@rem-motori.it

Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA
EN ISO 9001:2008



Dasa-Rägi register



Spett.le

SIAPRA S.P.A.

VIA A.VOLTA, 9

67051 AVEZZANO - AQ

Offerta n° 0968 del 29/12/2014

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 323/M/14		Data Vs. DDT: 15/12/2014		Altri Rif.: LELLI	
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore	
5000012394	MOTORE LENZE MDSKRS036-23 N.4501124224/042 G.4000 V.345 A.1,1			4501124224/042	

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
		il Vs. motore ha le seguenti caratteristiche: Articolo 00395829			
		Synchronous servo motor			
		Type MDSKRS036-23			
		Rated power 0,54 kW			
		Rated torque 1,3 Nm			
		Rated speed 4.000 r/min			
		Rated voltage 345 V			
		Rated frequency 200 Hz			
		Rated current 1,1 A			
		Duty cycle S1			
		Enclosure IP54			
		Different protection IP65			
		Shaft IP64			
		Insulation class F			
		Motor design B5/FF75			
		Shaft / drive size 11x23 mm with featherkey			
		Electr. connection - power Connector			
		Electr. connection - feedback Plug			
		Electr. connection options Rotatable angle box			
		Motor protection KTY 83-110			
		Feedback Resolver RS0			
		Cooling Self-ventilated			
		Colour RAL 9005 = Jet black			

possiamo proporvi una possibile alternativa come segue:



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345

email: amministrazione@rem-motori.it

Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA
EN ISO 9001:2008



Dasa-Räregister

ACCREDITA

L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

Spett.le

SIAPRA S.P.A.

VIA A.VOLTA, 9

67051 AVEZZANO - AQ

Offerta n° **0968** del **29/12/2014**

Nr	1	Articolo 15548902	670	670
		Motor	MCS 06I41-RS0B0	
		Mains voltage	400 V AC	
		Rated power	0,640 kW	
		Rated torque	1,50 Nm	
		Rated speed	4.050 r/min	
		Rated voltage	325 V	
		Rated frequency	270 Hz	
		Rated current	1,6 A	
		Power factor	0,91	
		Motor mass inertia	0,330 kgcm2	
		Enclosure	IP54	
		Insulation class	F	
		Motor design	B5 (FF75)	
		Motor shaft dxi	11x23 with featherkey	
		Electr. connection - power	Plug	
		Electr. connection - feedback	Plug	
		Electr. connection cooling	without	
		Motor protection	KTY	
		Feedback safety system	not acc. to IEC 61800-5-2	
		Feedback	Resolver RS0	
		Cooling	Self-ventilated	
		Colour	RAL 9005 = Jet black dull	
		Surface/Corrosion protection	OKS-G (primed)	
		Approval	CSAUL	
		alleghiamo i cataloghi per Vs. verifica		

Totale preventivo € 670,00 + I.V.A.

trasporto a Vostro carico

Consegna 4settimane salvo venduto (disponibile attualmente in Austria)

Modalità di pagamento: R.D.90GG. D.F.F.M.

Validità 30gg.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

SIAPRA S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.