



PERMESSO “LAVORI A CALDO”

(DA COMPILARE A CURA DELL'APPALTATRICE)

Il sottoscritto _____ in qualità di _____
della ditta appaltatrice

CHIEDE

di autorizzare il seguente personale

sig. _____

sig. _____

sig. _____

ad effettuare i “lavori a caldo” indicati nella seguente tabella

☐ lavori a fiamma libera	☐ sabbiatura metalli
☐ molatura, smerigliatura metalli	☐ uso motori a combustione interna stazionari
☐ uso bruciatore a gas (GPL)	☐ saldatura (cannello, elettrodo, arco sommerso, TIG, MIG/MAG, plasma, LASER, etc.)
☐ taglio ossiacetilenico / plasma	☐ uso martello pneumatico per demolizioni cemento armato
☐ altro (specificare l'attrezzatura) _____ _____	

presso

AREA	IN POSIZIONE SOPRAELEVATA		VICINO O SU ELEMENTI CONTENENTI GAS O PRODOTTI INFIAMMABILI	
	SI	NO	SI	NO

dal ____/____/____ al ____/____/____ dalle ore ____ alle ore ____

E DICHIARA

che il suddetto personale è stato informato sui rischi derivanti all'utilizzo delle attrezzature su indicate, con particolare riferimento ai rischi di incendio/esplosione, formato sulle misure di sicurezza da rispettare durante lo svolgimento delle attività descritte e addestrato all'uso delle attrezzature stesse, compresi i mezzi di estinzione

_____, ____/____/____

Firma del richiedente _____

	MODULO DI REGISTRAZIONE SGSL	N° GXUEFE02
	PERMESSO “LAVORI A CALDO”	Pag. 2 di 2 Rev.: 0 Data: 22/06/15

(PARTE RISERVATA ALLA COMMITTENTE)

Il sottoscritto _____ in qualità di _____
della Committente, a fronte della richiesta di autorizzazione ad effettuare “lavori a caldo” del
____/____/____ da parte della ditta appaltatrice

INFORMA CHE TRA LE AREE INDICATE NELLA RICHIESTA

- ☐ **SONO PRESENTI** sostanze infiammabili in concentrazione tale da poter dare origine ad un’esplosione
- ☐ **NON SONO PRESENTI** sostanze infiammabili in concentrazione tale da poter dare origine ad un’esplosione

e che pertanto

AUTORIZZA L’EFFETTUAZIONE DI “LAVORI A CALDO”

a cura del personale indicato nella richiesta, presso le aree specificate, a condizione che la ditta appaltatrice faccia:

PRIMA DEL LAVORO:

1. allontanare (o protegga con schermi) i materiali o le installazioni combustibili/infiammabili posti nell’area raggiungibile da particelle incandescenti (ca. 5 m) e, se necessario, bagnare il pavimento o gli schermi di protezione. In caso di saldature in prossimità di tramezzi, si accerti che dietro non vi siano materiali combustibili/infiammabili
2. segnalare l’area di intervento, allontanare le persone non addette ai lavori e impedire l’accesso ad altre persone (installare cartelli)
3. allontanare da tubazioni metalliche materiali combustibili/infiammabili eventualmente a contatto, in caso di interventi su tali elementi. Per interventi su tubazioni contenenti gas infiammabili/esplosivi (es. metano, idrogeno, gas saldatura, etc.) è necessario intercettare la tubazione, tramite la valvola a monte più vicina e scarichi il tratto di tubazione su cui si deve intervenire, alla presenza del referente della Committente o di un suo incaricato
4. chiudere preventivamente aperture ed interstizi nel pavimento, nelle pareti, nei macchinari, etc. per evitare il passaggio di particelle incandescenti
5. intercettare eventuali condotti di aspirazione presenti nelle vicinanze, se potenzialmente in grado di aspirare particelle incandescenti o calde
6. tenere nelle vicinanze uno o più estintori a polvere di tipo ABC, se necessario, un estintore specifico per il tipo di fuoco ipotizzabile e una coperta antifiamma
7. assicurare la presenza di personale informato, formato e addestrato all’uso di estintori e della coperta antifiamma; in alternativa è necessario concordare con la Committente le misure di sicurezza da predisporre
8. attendere il consenso del referente della Committente, prima di effettuare qualsiasi “lavoro a caldo” in aree particolarmente a rischio di esplosione (es. area formazione/carica batterie, postazioni di test batterie, area ricarica batterie carrelli elevatori, tubazioni contenenti gas infiammabili e relative valvole, giunti, flange, etc., area stoccaggio bombole, deposito prodotti infiammabili, etc.)

DURANTE IL LAVORO:

1. utilizzare attrezzature in buono stato e conformi ai requisiti di sicurezza previsti per tali attrezzature e
2. utilizzare abiti in fibra naturale (non sintetici)
3. sorvegliare il luogo di lavoro e le aree esposte alla caduta di particelle incandescenti o a surriscaldamenti
4. deporre le parti “calde” delle attrezzature utilizzate, lontano da materiali infiammabili/combustibili
5. non fumare
6. interrompere il lavoro in caso di vento

AL TERMINE DEL LAVORO:

1. sorvegliare la zona per almeno un’ora dopo la fine dei lavori; qualora la sorveglianza non possa essere assicurata, i “lavori a caldo” devono cessare almeno un’ora prima dell’ultimo turno di lavoro.

_____, ____/____/____

per la COMMITTENTE
