

Report esame ultime misure

21-gen-2021 guest



Centrale Sorgenia Aprilia / GVR 12 / Pompe Alimento / 12-LAC-10-AP001 / Pompa:

Classe	Punto di misura	Compito	Valore	Unità	Soglia	Livello +1	Codice	%
19/01/21	RPM=2890	LOAD=0,00						
	Punto 5 RO	111 Valore globale spost. > 120 (Zero Peak)	23,46	um			N	
		111 Valore globale spost. > 120 (Peak Peak)	40,63	um			N	
		111 Valore globale spost. > 120 (RMS)	7,44	um		18,00	N	
		133 Spettro spost. > 120	18,05	um			N	
		143 Cuscinetti envelope > 300 kW < 600 rpm	1,24	m/s^2			N	
	Punto 5 ASS	101 Valore globale vel. > 600 (Zero Peak)	2,35	mm/s			N	
		101 Valore globale vel. > 600 (Peak Peak)	4,39	mm/s			N	
		101 Valore globale vel. > 600 (RMS)	0,65	mm/s		1,40	N	
		104 Spettro macchina > 120	0,46	mm/s			N	
		107 Valore globale acc. > 600 (Zero Peak)	102,62	m/s^2			N	
		107 Valore globale acc. > 600 (Peak Peak)	194,89	m/s^2			N	
		107 Valore globale acc. > 600 (RMS)	9,06	m/s^2			N	
		111 Valore globale spost. > 120 (Zero Peak)	30,64	um			N	
		111 Valore globale spost. > 120 (Peak Peak)	56,77	um			N	
		111 Valore globale spost. > 120 (RMS)	11,70	um		18,00	N	
		133 Spettro spost. > 120	8,90	um			N	
		143 Cuscinetti envelope > 300 kW < 600 rpm	1,94	m/s^2			N	
	Punto 6 RV	101 Valore globale vel. > 600 (Zero Peak)	4,29	mm/s			N	
		101 Valore globale vel. > 600 (Peak Peak)	8,23	mm/s			N	
		101 Valore globale vel. > 600 (RMS)	1,35	mm/s		1,40	N	
		104 Spettro macchina > 120	1,08	mm/s			N	
		107 Valore globale acc. > 600 (Zero Peak)	41,72	m/s^2			N	
		107 Valore globale acc. > 600 (Peak Peak)	82,95	m/s^2			N	
		107 Valore globale acc. > 600 (RMS)	6,78	m/s^2			N	
		111 Valore globale spost. > 120 (Zero Peak)	47,03	um			N	
		111 Valore globale spost. > 120 (Peak Peak)	74,81	um			N	
		111 Valore globale spost. > 120 (RMS)	13,94	um		18,00	N	
		133 Spettro spost. > 120	8,92	um			N	
		143 Cuscinetti envelope > 300 kW < 600 rpm	1,12	m/s^2			N	
	Punto 6 RO	101 Valore globale vel. > 600 (Zero Peak)	4,60	mm/s			N	
		101 Valore globale vel. > 600 (Peak Peak)	8,68	mm/s			N	
>		101 Valore globale vel. > 600 (RMS)	1,56	mm/s	1,40	2,80	P	12
		104 Spettro macchina > 120	1,37	mm/s			N	
		107 Valore globale acc. > 600 (Zero Peak)	47,28	m/s^2			N	
		107 Valore globale acc. > 600 (Peak Peak)	88,44	m/s^2			N	
		107 Valore globale acc. > 600 (RMS)	6,44	m/s^2			N	
		111 Valore globale spost. > 120 (Zero Peak)	41,02	um			N	
		111 Valore globale spost. > 120 (Peak Peak)	68,58	um			N	
		111 Valore globale spost. > 120 (RMS)	11,41	um		18,00	N	
		133 Spettro spost. > 120	6,74	um			N	
		143 Cuscinetti envelope > 300 kW < 600 rpm	0,85	m/s^2			N	

Centrale Sorgenia Aprilia / GVR 12 / Pompe Alimento / 12-LAC-20-AP001 / Motore:

Classe	Punto di misura	Compito	Valore	Unità	Soglia	Livello +1	Codice	%
16/01/21	RPM=1500	LOAD=0,00						
	Punto 1 RO	DIFFETTO ELETTRICO	3,20	mm/s			N	
	Punto 2 RO	DIFFETTO ELETTRICO	1,74	mm/s			N	
RPM=2983								
	Punto 1 RV	101 Valore globale vel. > 600 (Zero Peak)	2,36	mm/s			N	
		101 Valore globale vel. > 600 (Peak Peak)	4,62	mm/s			N	

Definizione codici allarme:

A - Allarme W - Avvertimento P - Preavvertimento N - Normale

% - Livello aumentato rispetto valore precedente + - Vicino ad una soglia di allarme ! - Minimo al di sopra di una soglia di allarme

* Più allarmi da un compito di misura

Report esame ultime misure

21-gen-2021 quest



Centrale Sorigenia Aprilia / GVR 12 / Pompe Alimento / 12-LAC-20-AP001 / Motore:

Classe	Punto di misura	Compito	Valore	Unità	Soglia	Livello +1	Codice	%
16/01/21	RPM=2983	LOAD=0,00						
	Punto 1 RV	101 Valore globale vel. > 600 (RMS)	1,22	mm/s		1,40	N	
		MAXFDIROTAZIONE	1,54	mm/s			N	
		107 Valore globale acc. > 600 (Zero Peak)	5,47	m/s^2			N	
		107 Valore globale acc. > 600 (Peak Peak)	10,00	m/s^2			N	
		107 Valore globale acc. > 600 (RMS)	1,46	m/s^2			N	
		143 Cuscinetti envelope > 300 kW < 600 rpm	0,25	m/s^2			N	
	Punto 1 RO	101 Valore globale vel. > 600 (Zero Peak)	5,18	mm/s			N	
		101 Valore globale vel. > 600 (Peak Peak)	9,81	mm/s			N	
		101 Valore globale vel. > 600 (RMS)	2,53	mm/s	1,40	2,80	P	81
		107 Valore globale acc. > 600 (Zero Peak)	5,34	m/s^2			N	
		107 Valore globale acc. > 600 (Peak Peak)	10,07	m/s^2			N	
		107 Valore globale acc. > 600 (RMS)	1,70	m/s^2			N	
		143 Cuscinetti envelope > 300 kW < 600 rpm	0,08	m/s^2			N	
	Punto 2 RV	101 Valore globale vel. > 600 (Zero Peak)	1,50	mm/s			N	
		101 Valore globale vel. > 600 (Peak Peak)	2,85	mm/s			N	
		101 Valore globale vel. > 600 (RMS)	0,52	mm/s		1,40	N	
		MAXFDIROTAZIONE	0,38	mm/s			N	
		107 Valore globale acc. > 600 (Zero Peak)	10,21	m/s^2			N	
		107 Valore globale acc. > 600 (Peak Peak)	18,99	m/s^2			N	
		107 Valore globale acc. > 600 (RMS)	2,51	m/s^2			N	
		143 Cuscinetti envelope > 300 kW < 600 rpm	0,48	m/s^2			N	
	Punto 2 RO	101 Valore globale vel. > 600 (Zero Peak)	2,55	mm/s			N	
		101 Valore globale vel. > 600 (Peak Peak)	4,83	mm/s			N	
		101 Valore globale vel. > 600 (RMS)	1,09	mm/s		1,40	N	
		107 Valore globale acc. > 600 (Zero Peak)	7,13	m/s^2			N	
		107 Valore globale acc. > 600 (Peak Peak)	13,95	m/s^2			N	
		107 Valore globale acc. > 600 (RMS)	1,78	m/s^2			N	
		143 Cuscinetti envelope > 300 kW < 600 rpm	0,24	m/s^2			N	
	Punto 2 ASS	101 Valore globale vel. > 600 (Zero Peak)	2,73	mm/s			N	
		101 Valore globale vel. > 600 (Peak Peak)	5,17	mm/s			N	
		101 Valore globale vel. > 600 (RMS)	1,01	mm/s		1,40	N	
		104 Spettro macchina > 120	0,89	mm/s			N	
		107 Valore globale acc. > 600 (Zero Peak)	10,94	m/s^2			N	
		107 Valore globale acc. > 600 (Peak Peak)	21,01	m/s^2			N	
		107 Valore globale acc. > 600 (RMS)	2,75	m/s^2			N	
		143 Cuscinetti envelope > 300 kW < 600 rpm	0,37	m/s^2			N	
18/01/21								
	Punto 1 RV	101 Valore globale vel. > 600 (Zero Peak)	2,84	mm/s			N	
		101 Valore globale vel. > 600 (Peak Peak)	5,20	mm/s			N	
		101 Valore globale vel. > 600 (RMS)	1,38	mm/s		1,40	N	
		MAXFDIROTAZIONE	1,79	mm/s			N	
		107 Valore globale acc. > 600 (Zero Peak)	12,06	m/s^2			N	
		107 Valore globale acc. > 600 (Peak Peak)	23,91	m/s^2			N	
		107 Valore globale acc. > 600 (RMS)	3,98	m/s^2			N	
		143 Cuscinetti envelope > 300 kW < 600 rpm	0,86	m/s^2			N	
	Punto 1 RO	101 Valore globale vel. > 600 (Zero Peak)	6,45	mm/s			N	
		101 Valore globale vel. > 600 (Peak Peak)	11,86	mm/s			N	
		101 Valore globale vel. > 600 (RMS)	3,04	mm/s	2,80	4,50	W	8
		DIFFETTO ELETTRICO	2,76	mm/s			N	

Definizione codici allarme:

A - Allarme W - Avvertimento P - Preavvertimento N - Normale

% - Livello aumentato rispetto valore precedente + - Vicino ad una soglia di allarme ! - Minimo al di sopra di una soglia di allarme

* Più allarmi da un compito di misura

Report esame ultime misure

21-gen-2021 guest



Centrale Sorgenia Aprilia / GVR 12 / Pompe Alimento / 12-LAC-20-AP001 / Motore:

Classe	Punto di misura	Compito	Valore	Unità	Soglia	Livello +1	Codice	%
18/01/21	RPM=2983	LOAD=0,00						
	Punto 1 RO	107 Valore globale acc. > 600 (Zero Peak)	6,65	m/s^2			N	
		107 Valore globale acc. > 600 (Peak Peak)	13,28	m/s^2			N	
		107 Valore globale acc. > 600 (RMS)	2,25	m/s^2			N	
		143 Cuscinetti envelope > 300 kW < 600 rpm	0,27	m/s^2			N	
	Punto 2 RV	101 Valore globale vel. > 600 (Zero Peak)	2,07	mm/s			N	
		101 Valore globale vel. > 600 (Peak Peak)	3,61	mm/s			N	
		101 Valore globale vel. > 600 (RMS)	0,63	mm/s		1,40	N	
		MAXFDIROTAZIONE	0,51	mm/s			N	
		107 Valore globale acc. > 600 (Zero Peak)	54,28	m/s^2			N	
		107 Valore globale acc. > 600 (Peak Peak)	105,57	m/s^2			N	
		107 Valore globale acc. > 600 (RMS)	23,37	m/s^2			N	
		143 Cuscinetti envelope > 300 kW < 600 rpm	3,85	m/s^2			N	
	Punto 2 RO	101 Valore globale vel. > 600 (Zero Peak)	3,09	mm/s			N	
		101 Valore globale vel. > 600 (Peak Peak)	5,88	mm/s			N	
		101 Valore globale vel. > 600 (RMS)	1,29	mm/s		1,40	N	
		DIFFETTO ELETTRICO	1,44	mm/s			N	
		107 Valore globale acc. > 600 (Zero Peak)	10,23	m/s^2			N	
		107 Valore globale acc. > 600 (Peak Peak)	18,47	m/s^2			N	
		107 Valore globale acc. > 600 (RMS)	2,58	m/s^2			N	
		143 Cuscinetti envelope > 300 kW < 600 rpm	0,35	m/s^2			N	
	Punto 2 ASS	101 Valore globale vel. > 600 (Zero Peak)	3,05	mm/s			N	
		101 Valore globale vel. > 600 (Peak Peak)	5,63	mm/s			N	
		101 Valore globale vel. > 600 (RMS)	1,01	mm/s		1,40	N	
		104 Spettro macchina > 120	0,91	mm/s			N	
		107 Valore globale acc. > 600 (Zero Peak)	18,23	m/s^2			N	
		107 Valore globale acc. > 600 (Peak Peak)	35,69	m/s^2			N	
		107 Valore globale acc. > 600 (RMS)	6,13	m/s^2			N	
		143 Cuscinetti envelope > 300 kW < 600 rpm	0,81	m/s^2			N	

Centrale Sorgenia Aprilia / GVR 12 / Pompe Alimento / 12-LAC-20-AP001 / Giunto:

Classe	Punto di misura	Compito	Valore	Unità	Soglia	Livello +1	Codice	%
16/01/21	RPM=2983	LOAD=0,00						
	Punto 3 RV	101 Valore globale vel. > 600 (Zero Peak)	3,31	mm/s			N	
		101 Valore globale vel. > 600 (Peak Peak)	6,09	mm/s			N	
		101 Valore globale vel. > 600 (RMS)	0,99	mm/s		1,40	N	
		104 Spettro macchina > 120	0,80	mm/s			N	
		107 Valore globale acc. > 600 (Zero Peak)	52,84	m/s^2			N	
		107 Valore globale acc. > 600 (Peak Peak)	104,48	m/s^2			N	
		107 Valore globale acc. > 600 (RMS)	7,05	m/s^2			N	
		143 Cuscinetti envelope > 300 kW < 600 rpm	1,40	m/s^2			N	
	Punto 3 RO	101 Valore globale vel. > 600 (Zero Peak)	6,32	mm/s			N	
		101 Valore globale vel. > 600 (Peak Peak)	11,89	mm/s			N	
->		101 Valore globale vel. > 600 (RMS)	1,96	mm/s	1,40	2,80	P	40
		104 Spettro macchina > 120	1,63	mm/s			N	
		107 Valore globale acc. > 600 (Zero Peak)	34,68	m/s^2			N	
		107 Valore globale acc. > 600 (Peak Peak)	68,02	m/s^2			N	
		107 Valore globale acc. > 600 (RMS)	7,55	m/s^2			N	
		143 Cuscinetti envelope > 300 kW < 600 rpm	0,86	m/s^2			N	
	Punto 3 ASS	101 Valore globale vel. > 600 (Zero Peak)	8,84	mm/s			N	
		101 Valore globale vel. > 600 (Peak Peak)	16,70	mm/s			N	

Definizione codici allarme:

A - Allarme W - Avvertimento P - Preavvertimento N - Normale

% - Livello aumentato rispetto valore precedente + - Vicino ad una soglia di allarme ! - Minimo al di sopra di una soglia di allarme

* Più allarmi da un compito di misura

Report esame ultime misure

21-gen-2021 quest



Centrale Sorgenia Aprilia / GVR 12 / Pompe Alimento / 12-LAC-20-AP001 / Giunto:

Classe	Punto di misura	Compito	Valore	Unità	Soglia	Livello +1	Codice	%
16/01/21	RPM=2983	LOAD=0,00						
→	Punto 3 ASS	101 Valore globale vel. > 600 (RMS)	2,74	mm/s	1,40	2,80	P	96
		104 Spettro macchina > 120	1,93	mm/s			N	
		107 Valore globale acc. > 600 (Zero Peak)	95,78	m/s^2			N	
		107 Valore globale acc. > 600 (Peak Peak)	173,73	m/s^2			N	
		107 Valore globale acc. > 600 (RMS)	11,16	m/s^2			N	
		143 Cuscinetti envelope > 300 kW < 600 rpm	2,55	m/s^2			N	
	Punto 4 RV	101 Valore globale vel. > 600 (Zero Peak)	5,39	mm/s			N	
		101 Valore globale vel. > 600 (Peak Peak)	10,01	mm/s			N	
→		101 Valore globale vel. > 600 (RMS)	1,50	mm/s	1,40	2,80	P	7
		104 Spettro macchina > 120	1,00	mm/s			N	
		107 Valore globale acc. > 600 (Zero Peak)	40,36	m/s^2			N	
		107 Valore globale acc. > 600 (Peak Peak)	73,73	m/s^2			N	
		107 Valore globale acc. > 600 (RMS)	7,31	m/s^2			N	
		143 Cuscinetti envelope > 300 kW < 600 rpm	0,94	m/s^2			N	
	Punto 4 RO	101 Valore globale vel. > 600 (Zero Peak)	6,96	mm/s			N	
		101 Valore globale vel. > 600 (Peak Peak)	13,20	mm/s			N	
→		101 Valore globale vel. > 600 (RMS)	2,55	mm/s	1,40	2,80	P	82
		104 Spettro macchina > 120	1,83	mm/s			N	
		107 Valore globale acc. > 600 (Zero Peak)	42,47	m/s^2			N	
		107 Valore globale acc. > 600 (Peak Peak)	83,09	m/s^2			N	
		107 Valore globale acc. > 600 (RMS)	8,43	m/s^2			N	
		143 Cuscinetti envelope > 300 kW < 600 rpm	1,13	m/s^2			N	
18/01/21								
	Punto 3 RV	101 Valore globale vel. > 600 (Zero Peak)	3,59	mm/s			N	
		101 Valore globale vel. > 600 (Peak Peak)	6,57	mm/s			N	
		101 Valore globale vel. > 600 (RMS)	0,90	mm/s		1,40	N	
		104 Spettro macchina > 120	0,77	mm/s			N	
		107 Valore globale acc. > 600 (Zero Peak)	53,93	m/s^2			N	
		107 Valore globale acc. > 600 (Peak Peak)	98,64	m/s^2			N	
		107 Valore globale acc. > 600 (RMS)	7,33	m/s^2			N	
		143 Cuscinetti envelope > 300 kW < 600 rpm	1,56	m/s^2			N	
	Punto 3 RO	101 Valore globale vel. > 600 (Zero Peak)	7,67	mm/s			N	
		101 Valore globale vel. > 600 (Peak Peak)	13,72	mm/s			N	
→		101 Valore globale vel. > 600 (RMS)	2,02	mm/s	1,40	2,80	P	44
		104 Spettro macchina > 120	1,77	mm/s			N	
		107 Valore globale acc. > 600 (Zero Peak)	66,50	m/s^2			N	
		107 Valore globale acc. > 600 (Peak Peak)	127,78	m/s^2			N	
		107 Valore globale acc. > 600 (RMS)	11,01	m/s^2			N	
		143 Cuscinetti envelope > 300 kW < 600 rpm	2,40	m/s^2			N	
	Punto 3 ASS	101 Valore globale vel. > 600 (Zero Peak)	8,86	mm/s			N	
		101 Valore globale vel. > 600 (Peak Peak)	17,27	mm/s			N	
→		101 Valore globale vel. > 600 (RMS)	2,55	mm/s	1,40	2,80	P	82
		104 Spettro macchina > 120	2,07	mm/s			N	
		107 Valore globale acc. > 600 (Zero Peak)	60,03	m/s^2			N	
		107 Valore globale acc. > 600 (Peak Peak)	119,21	m/s^2			N	
		107 Valore globale acc. > 600 (RMS)	11,15	m/s^2			N	
		143 Cuscinetti envelope > 300 kW < 600 rpm	2,52	m/s^2			N	
	Punto 4 RV	101 Valore globale vel. > 600 (Zero Peak)	6,32	mm/s			N	
		101 Valore globale vel. > 600 (Peak Peak)	11,80	mm/s			N	

Definizione codici allarme:

A - Allarme W - Avvertimento P - Preavvertimento N - Normale

% - Livello aumentato rispetto valore precedente + - Vicino ad una soglia di allarme ! - Minimo al di sopra di una soglia di allarme

* Più allarmi da un compito di misura

Report esame ultime misure

21-gen-2021 quest



Centrale Sorigenia Aprilia / GVR 12 / Pompe Alimento / 12-LAC-20-AP001 / Giunto:

Classe	Punto di misura	Compito	Valore	Unità	Soglia	Livello +1	Codice	%
18/01/21	RPM=2983	LOAD=0,00						
→	Punto 4 RV	101 Valore globale vel. > 600 (RMS)	1,93	mm/s	1,40	2,80	P	38
		104 Spettro macchina > 120	1,57	mm/s			N	
		107 Valore globale acc. > 600 (Zero Peak)	30,63	m/s^2			N	
		107 Valore globale acc. > 600 (Peak Peak)	55,76	m/s^2			N	
		107 Valore globale acc. > 600 (RMS)	6,01	m/s^2			N	
		143 Cuscinetti envelope > 300 kW < 600 rpm	0,79	m/s^2			N	
	Punto 4 RO	101 Valore globale vel. > 600 (Zero Peak)	7,98	mm/s			N	
		101 Valore globale vel. > 600 (Peak Peak)	15,70	mm/s			N	
→		101 Valore globale vel. > 600 (RMS)	2,61	mm/s	1,40	2,80	P	86
		104 Spettro macchina > 120	2,26	mm/s			N	
		107 Valore globale acc. > 600 (Zero Peak)	32,07	m/s^2			N	
		107 Valore globale acc. > 600 (Peak Peak)	62,46	m/s^2			N	
		107 Valore globale acc. > 600 (RMS)	5,77	m/s^2			N	
		143 Cuscinetti envelope > 300 kW < 600 rpm	0,77	m/s^2			N	

Centrale Sorigenia Aprilia / GVR 12 / Pompe Alimento / 12-LAC-20-AP001 / Pompa:

Classe	Punto di misura	Compito	Valore	Unità	Soglia	Livello +1	Codice	%
16/01/21	RPM=2890	LOAD=0,00						
	Punto 5 RV	101 Valore globale vel. > 600 (Zero Peak)	2,70	mm/s			N	
		101 Valore globale vel. > 600 (Peak Peak)	5,34	mm/s			N	
		101 Valore globale vel. > 600 (RMS)	0,84	mm/s		1,40	N	
		104 Spettro macchina > 120	0,69	mm/s			N	
		107 Valore globale acc. > 600 (Zero Peak)	6,86	m/s^2			N	
		107 Valore globale acc. > 600 (Peak Peak)	13,62	m/s^2			N	
		107 Valore globale acc. > 600 (RMS)	1,42	m/s^2			N	
		111 Valore globale spost. > 120 (Zero Peak)	18,59	um			N	
		111 Valore globale spost. > 120 (Peak Peak)	34,45	um			N	
		111 Valore globale spost. > 120 (RMS)	6,48	um		18,00	N	
		133 Spettro spost. > 120	3,90	um			N	
		143 Cuscinetti envelope > 300 kW < 600 rpm	0,12	m/s^2			N	
	Punto 5 RO	101 Valore globale vel. > 600 (Zero Peak)	3,28	mm/s			N	
		101 Valore globale vel. > 600 (Peak Peak)	6,19	mm/s			N	
		101 Valore globale vel. > 600 (RMS)	0,98	mm/s		1,40	N	
		104 Spettro macchina > 120	0,84	mm/s			N	
		107 Valore globale acc. > 600 (Zero Peak)	8,18	m/s^2			N	
		107 Valore globale acc. > 600 (Peak Peak)	15,35	m/s^2			N	
		107 Valore globale acc. > 600 (RMS)	1,69	m/s^2			N	
		111 Valore globale spost. > 120 (Zero Peak)	24,22	um			N	
		111 Valore globale spost. > 120 (Peak Peak)	46,07	um			N	
		111 Valore globale spost. > 120 (RMS)	8,49	um		18,00	N	
		133 Spettro spost. > 120	3,59	um			N	
		143 Cuscinetti envelope > 300 kW < 600 rpm	0,15	m/s^2			N	
	Punto 6 RV	101 Valore globale vel. > 600 (Zero Peak)	1,54	mm/s			N	
		101 Valore globale vel. > 600 (Peak Peak)	2,86	mm/s			N	
		101 Valore globale vel. > 600 (RMS)	0,43	mm/s		1,40	N	
		104 Spettro macchina > 120	0,35	mm/s			N	
		107 Valore globale acc. > 600 (Zero Peak)	7,12	m/s^2			N	
		107 Valore globale acc. > 600 (Peak Peak)	13,70	m/s^2			N	
		107 Valore globale acc. > 600 (RMS)	1,25	m/s^2			N	
		111 Valore globale spost. > 120 (Zero Peak)	20,78	um			N	

Definizione codici allarme:

A - Allarme W - Avvertimento P - Preavvertimento N - Normale

% - Livello aumentato rispetto valore precedente + - Vicino ad una soglia di allarme ! - Minimo al di sopra di una soglia di allarme

* Più allarmi da un compito di misura

Report esame ultime misure

21-gen-2021 guest



Centrale Sorgenia Aprilia / GVR 12 / Pompe Alimento / 12-LAC-20-AP001 / Pompa:

Classe	Punto di misura	Compito	Valore	Unità	Soglia	Livello +1	Codice	%
16/01/21	RPM=2890	LOAD=0,00						
	Punto 6 RV	111 Valore globale spost. > 120 (Peak Peak)	39,56	um			N	
		111 Valore globale spost. > 120 (RMS)	8,90	um		18,00	N	
		133 Spettro spost. > 120	5,19	um			N	
		143 Cuscinetti envelope > 300 kW < 600 rpm	0,13	m/s^2			N	
	Punto 6 RO	101 Valore globale vel. > 600 (Zero Peak)	2,62	mm/s			N	
		101 Valore globale vel. > 600 (Peak Peak)	4,97	mm/s			N	
		101 Valore globale vel. > 600 (RMS)	0,73	mm/s		1,40	N	
		104 Spettro macchina > 120	0,58	mm/s			N	
		107 Valore globale acc. > 600 (Zero Peak)	5,65	m/s^2			N	
		107 Valore globale acc. > 600 (Peak Peak)	10,84	m/s^2			N	
		107 Valore globale acc. > 600 (RMS)	1,17	m/s^2			N	
		111 Valore globale spost. > 120 (Zero Peak)	18,33	um			N	
		111 Valore globale spost. > 120 (Peak Peak)	34,21	um			N	
		111 Valore globale spost. > 120 (RMS)	6,83	um		18,00	N	
		133 Spettro spost. > 120	5,86	um			N	
		143 Cuscinetti envelope > 300 kW < 600 rpm	0,10	m/s^2			N	
18/01/21								
	Punto 5 RV	101 Valore globale vel. > 600 (Zero Peak)	4,62	mm/s			N	
		101 Valore globale vel. > 600 (Peak Peak)	8,28	mm/s			N	
		101 Valore globale vel. > 600 (RMS)	1,31	mm/s		1,40	N	
		104 Spettro macchina > 120	1,12	mm/s			N	
		107 Valore globale acc. > 600 (Zero Peak)	30,94	m/s^2			N	
		107 Valore globale acc. > 600 (Peak Peak)	59,82	m/s^2			N	
		107 Valore globale acc. > 600 (RMS)	4,41	m/s^2			N	
		111 Valore globale spost. > 120 (Zero Peak)	34,18	um			N	
		111 Valore globale spost. > 120 (Peak Peak)	63,73	um			N	
		111 Valore globale spost. > 120 (RMS)	12,16	um		18,00	N	
		133 Spettro spost. > 120	5,65	um			N	
		143 Cuscinetti envelope > 300 kW < 600 rpm	0,51	m/s^2			N	
	Punto 5 RO	101 Valore globale vel. > 600 (Zero Peak)	4,93	mm/s			N	
		101 Valore globale vel. > 600 (Peak Peak)	9,62	mm/s			N	
>		101 Valore globale vel. > 600 (RMS)	1,45	mm/s	1,40	2,80	P	4
		104 Spettro macchina > 120	1,24	mm/s			N	
		107 Valore globale acc. > 600 (Zero Peak)	25,65	m/s^2			N	
		107 Valore globale acc. > 600 (Peak Peak)	49,30	m/s^2			N	
		107 Valore globale acc. > 600 (RMS)	4,09	m/s^2			N	
		111 Valore globale spost. > 120 (Zero Peak)	28,27	um			N	
		111 Valore globale spost. > 120 (Peak Peak)	51,90	um			N	
		111 Valore globale spost. > 120 (RMS)	10,22	um		18,00	N	
		133 Spettro spost. > 120	4,37	um			N	
		143 Cuscinetti envelope > 300 kW < 600 rpm	0,52	m/s^2			N	
	Punto 5 ASS	101 Valore globale vel. > 600 (Zero Peak)	3,25	mm/s			N	
		101 Valore globale vel. > 600 (Peak Peak)	6,43	mm/s			N	
		101 Valore globale vel. > 600 (RMS)	1,10	mm/s		1,40	N	
		104 Spettro macchina > 120	0,84	mm/s			N	
		107 Valore globale acc. > 600 (Zero Peak)	33,81	m/s^2			N	
		107 Valore globale acc. > 600 (Peak Peak)	64,24	m/s^2			N	
		107 Valore globale acc. > 600 (RMS)	4,91	m/s^2			N	
		111 Valore globale spost. > 120 (Zero Peak)	31,02	um			N	

Definizione codici allarme:

A - Allarme W - Avvertimento P - Preavvertimento N - Normale

% - Livello aumentato rispetto valore precedente + - Vicino ad una soglia di allarme ! - Minimo al di sopra di una soglia di allarme

* Più allarmi da un compito di misura

Report esame ultime misure

21-gen-2021 guest



Centrale Sorgenia Aprilia / GVR 12 / Pompe Alimento / 12-LAC-20-AP001 / Pompa:

Classe	Punto di misura	Compito	Valore	Unità	Soglia	Livello +1	Codice	%
18/01/21	RPM=2890	LOAD=0,00						
	Punto 5 ASS	111 Valore globale spost. > 120 (Peak Peak)	53,81	um			N	
		111 Valore globale spost. > 120 (RMS)	10,02	um		18,00	N	
		133 Spettro spost. > 120	9,47	um			N	
		143 Cuscinetti envelope > 300 kW < 600 rpm	0,74	m/s^2			N	
	Punto 6 RV	101 Valore globale vel. > 600 (Zero Peak)	2,35	mm/s			N	
		101 Valore globale vel. > 600 (Peak Peak)	4,57	mm/s			N	
		101 Valore globale vel. > 600 (RMS)	0,73	mm/s		1,40	N	
		104 Spettro macchina > 120	0,47	mm/s			N	
		107 Valore globale acc. > 600 (Zero Peak)	42,55	m/s^2			N	
		107 Valore globale acc. > 600 (Peak Peak)	84,59	m/s^2			N	
		107 Valore globale acc. > 600 (RMS)	4,30	m/s^2			N	
		111 Valore globale spost. > 120 (Zero Peak)	26,98	um			N	
		111 Valore globale spost. > 120 (Peak Peak)	47,02	um			N	
		111 Valore globale spost. > 120 (RMS)	9,02	um		18,00	N	
		133 Spettro spost. > 120	7,17	um			N	
		143 Cuscinetti envelope > 300 kW < 600 rpm	0,50	m/s^2			N	
	Punto 6 RO	101 Valore globale vel. > 600 (Zero Peak)	3,63	mm/s			N	
		101 Valore globale vel. > 600 (Peak Peak)	6,72	mm/s			N	
		101 Valore globale vel. > 600 (RMS)	0,97	mm/s		1,40	N	
		104 Spettro macchina > 120	0,83	mm/s			N	
		107 Valore globale acc. > 600 (Zero Peak)	69,27	m/s^2			N	
		107 Valore globale acc. > 600 (Peak Peak)	127,69	m/s^2			N	
		107 Valore globale acc. > 600 (RMS)	6,54	m/s^2			N	
		111 Valore globale spost. > 120 (Zero Peak)	81,76	um			N	
		111 Valore globale spost. > 120 (Peak Peak)	140,14	um			N	
		111 Valore globale spost. > 120 (RMS)	23,19	um	18,00	36,00	P	29
		133 Spettro spost. > 120	5,02	um			N	
		143 Cuscinetti envelope > 300 kW < 600 rpm	1,34	m/s^2			N	

Macchina(e): 6
 Punto(i) di misura: 30
 Intervallo di tempo da 14/01/21 17.45.09 a 21/01/21 17.45.08

Definizione codici allarme:

A - Allarme W - Avvertimento P - Preavvertimento N - Normale

% - Livello aumentato rispetto valore precedente + - Vicino ad una soglia di allarme ! - Minimo al di sopra di una soglia di allarme

* Più allarmi da un compito di misura