

**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345

email: amministrazione@rem-motori.it

Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA
EN ISO 9001:2008

Dasa-Rägister

SINCERT
ACCREDITAMENTO ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE E SPEDIZIONE

Spett.le

TESFLUID S.R.L.

Via Sassuolo snc Trav. Via Solfarata, Km.11.700

00040 POMEZIA - RM

Preventivo n° **0584** del **31/07/2012**Oggetto: *FORNITURA MOTORIDUTTORI E AZIONAMENTI*

Vs. DDT:	Data Vs. DDT:	Altri Rif.:
----------	---------------	-------------

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	Motorid. ad ingr. cilindrici R37 DRE100M4 Velocità [r/min] : 1425 / 141 Rapporto di riduz. totale [I] : 10,11 / Infinito Coppia d'uscita max [Nm] : 170 Coppia d'uscita [Nm] : 149 Fattore di servizio A FS : 1,15 Forma costruttiva : M1 Pos. scat.mors. + entrata cavi : 0 (R) / normal Lubrificante / quantità [l] : CLP 220 Olio miner. / 0,30 Estremità albero d'uscita : 25x50mm Documentazione nr. A : 16970446 Lista parti di ricambio : 012630897 Potenza motore [kW] : 2.2 Frequenza motore [Hz] : 50 Rapp. d'intermittenza S1-S10 : S1 Tens.motore[V] / collegamento : 230/400 triangolo/stella Corrente nominale [A] : 8,00 / 4,60 cos phi : 0,80 Schema di collegamento : R13 / 680010306 Classe d'isolamento : 130(B) / 54 international energy : IE2 Cod. stampa testo tit.control. Rendimento A (50% Pn) [%] : 86,3 / 86,7 / 85,4 Marchio CE : Si Scatola morsettiera : Terminal box lower part made of aluminum with tapped hole 1xM32, 1xM16 Documentazione nr. A : 17055644 Lista parti di ricambio : 081180405 Targhetta : Italiano Istr.montaggio / quantità : Italiano Codice merceologico : 85015220 Peso netto [kg] : appross. 34/PZ 34/Pos. -----	536		536



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345

email: amministrazione@rem-motori.it

Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA
EN ISO 9001:2008



Dasa-Rägister

SINCERT

ACCREDITAMENTO ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE E SPEDIZIONE

Spett.le

TESFLUID S.R.L.

Via Sassuolo snc Trav. Via Solfarata, Km.11.700

00040 POMEZIA - RM

Preventivo n° **0584** del **31/07/2012**

Nr	1	MOVITRAC MCLTE B0022 5A3-4-00	322	322
		Taglia : 2		
		Chopper fren. integrato : Si		
		Filtro di linea integrato : Categoria C2		
		Cod. Tipo motore : Mot. standard (3 fasi)		
		Tensione alimentazione nom [V] : 3x380-480 +/- 10%		
		Corrente [A] : 7,6		
		Frequenza di alimentazione[Hz] : 50-60 +/- 10%		
		Potenza nominale [kW] : 2,20		
		Cod. pot. uscita nominale [HP] : 3,00		
		Tensione in uscita [V] : 20-400		
		Corr. nominale in uscita [A] : 5,80		
		Frequenza in uscita [Hz] : 0-500		
		Umgebungstemperatur [°C] : 0...+50		
		Protezione [IP] : 20		
		Peso netto [kg] : appross. 2,0/PZ 2,0/Pos.		



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345

email: amministrazione@rem-motori.it

Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA
EN ISO 9001:2008



Spett.le

TESFLUID S.R.L.

Via Sassuolo snc Trav. Via Solfarata, Km.11.700

00040 POMEZIA - RM

Preventivo n° **0584** del **31/07/2012**

Nr	1	Motorid. ad ingr. cilindrici R77 R37 DRS71M4 Velocità [r/min] : 1380 / 3.1 Rapporto di riduz. totale [i] : 451 / Infinito Coppia d'uscita max [Nm] : 820 Coppia d'uscita [Nm] : 1570 Fattore di servizio A FS : 0,50 Nota : Nel caso in cui l'applicazione non venisse verificata correttamente il motore potrebbe sovraccaricare il riduttore portandolo alla rottura Forma costruttiva : M1 Pos. scat.mors. + entrata cavi : 0 (R) / normal Lubrificante / quantità [l] : CLP 220 Olio miner. / 3,00 / 0,35 Estremità albero d'uscita : 40x80mm Documentazione nr. A : 16970446 Lista parti di ricambio : 012520796 Lista parti di ricambio : 012570998 Potenza motore [kW] : 0.55 Frequenza motore [Hz] : 50 Rapp. d'intermittenza S1-S10 : S1 Tens.motore[V] / collegamento : 230/400 triangolo/stella Corrente nominale [A] : 2,70 / 1,55 cos phi : 0,72 Schema di collegamento : R13 / 680010306 Classe d'isolamento : 130(B) / 54 Cod. stampa testo tit.control. Rendimento A (50% Pn) [%] : 69,1 / 71,9 / 70,6 Marchio CE : Si Scatola morsettiera : Terminal box lower part made of aluminum with tapped hole 1xM25, 1xM16 Documentazione nr. A : 17055644 Lista parti di ricambio : 081140705 Targhetta : Italiano Istr.montaggio / quantità : Italiano Codice merceologico : 85015100 Peso netto [kg] : appross. 47/PZ 47/Pos.	931	931
----	---	--	-----	-----



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345

email: amministrazione@rem-motori.it

Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA
EN ISO 9001:2008



Spett.le

TESFLUID S.R.L.

Via Sassuolo snc Trav. Via Solfarata, Km.11.700

00040 POMEZIA - RM

Preventivo n° **0584** del **31/07/2012**

Nr	1	MOVITRAC MCLTE B0008 5A3-1-00 Taglia : 1 Filtro di linea integrato : Categoria C2 Cod. Tipo motore : Mot. standard (3 fasi) Tensione alimentazione nom [V] : 3x380-480 +/- 10% Corrente [A] : 2.9 Frequenza di alimentazione[Hz] : 50-60 +/- 10% Potenza nominale [kW] : 0,75 Cod. pot. uscita nominale [HP] : 1,00 Tensione in uscita [V] : 20-400 Corr. nominale in uscita [A] : 2,20 Frequenza in uscita [Hz] : 0-500 Umgebungstemperatur [°C] : 0...+50 Protezione [IP] : 20 Peso netto [kg] : appross. 1,1/PZ 1,1/Pos. -----	214	214
Nr	1	Motorid. ad ingr. cilindrici R57 DRE132S4 Velocità [r/min] : 1460 / 156 Rapporto di riduz. totale [i] : 9,35 / Infinito Coppia d'uscita max [Nm] : 370 Coppia d'uscita [Nm] : 245 Fattore di servizio A FS : 1,50 Forma costruttiva : M1 Pos. scat.mors. + entrata cavi : 0 (R) / normal Lubrificante / quantità [l] : CLP 220 Olio miner. / 0,80 Estremità albero d'uscita : 35x70mm lg. Documentazione nr. A : 16970446 Lista parti di ricambio : 012610797 Potenza motore [kW] : 4 Frequenza motore [Hz] : 50 Rapp. d'intermittenza S1-S10 : S1 Tens.motore[V] / collegamento : 230/400 triangolo/stella Corrente nominale [A] : 13,90 / 8,00 cos phi : 0,82 Schema di collegamento : R13 / 680010306 Classe d'isolamento : 130(B) / 54 international energy : IE2 Cod. stampa testo tit.control. Rendimento A (50% Pn) [%] : 87,6 / 88,2 / 87,4 Marchio CE : Si Scatola morsettiera : Terminal box lower part made of aluminum with tapped hole 1xM32, 1xM16 Documentazione nr. A : 17055644 Lista parti di ricambio : 082300606 Targhetta : Italiano Istr.montaggio / quantità : Italiano Codice merceologico : 85015220 Peso netto [kg] : appross. 61/PZ 61/Pos. -----	742	742



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345

email: amministrazione@rem-motori.it

Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA
EN ISO 9001:2008



Spett.le

TESFLUID S.R.L.

Via Sassuolo snc Trav. Via Solfarata, Km.11.700

00040 POMEZIA - RM

Preventivo n° **0584** del **31/07/2012**

Nr	1	MOVITRAC MCLTE B0040 5A3-4-00	401	401
		Taglia : 2		
		Chopper fren. integrato : Si		
		Filtro di linea integrato : Categoria C2		
		Cod. Tipo motore : Mot. standard (3 fasi)		
		Tensione alimentazione nom [V] : 3x380-480 +/- 10%		
		Corrente [A] : 12.4		
		Frequenza di alimentazione[Hz] : 50-60 +/- 10%		
		Potenza nominale [kW] : 4,00		
		Cod. pot. uscita nominale [HP] : 5,00		
		Tensione in uscita [V] : 20-400		
		Corr. nominale in uscita [A] : 9,50		
		Frequenza in uscita [Hz] : 0-500		
		Umgebungstemperatur [°C] : 0...+50		
		Protezione [IP] : 20		
		Peso netto [kg] : appross. 2,0/PZ 2,0/Pos.		

Totale preventivo € 3.146,00 + I.V.A.

Consegna 37settimana per ordine immediato con trasporto a Vostro carico

Modalità di pagamento: R.B.90GG. D.F.F.M.

Validità 30gg.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

TESFLUID S.R.L.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.