



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

TESFLUID S.R.L.

Via Sassuolo snc Trav. Via Solfarata, Km.11.700
00040 POMEZIA - RM

Offerta n° 0219 del 15/03/2018

Oggetto: FORNITURA MATERIALI

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT:	Data Vs. DDT:	Altri Rif.:
----------	---------------	-------------

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	1FK7032-2AK71-1RB0 - SIMOTICS S MOTORE SINCRONO 1FK7-CT PN=0,5 KW; UZK=600V M0=1,15NM (100K); NN=6000G/MIN; RAFFREDDAMENTO NATURALE; FORMA COSTRUTTIVA IMB 5 CONNETTORE DI POTENZA RUOTABILI TRASDUTTORE ASSOLUTO 20 BIT + 12 BIT MULTITURN CON INTERFACCIA DRIVE-CLIQ (ENCODER AM20DQI) ALBERO CON LINGUETTA DI AGGIUSTAMENTO, TOLLERANZA N CON FRENO TIPO DI PROTEZIONE IP64;	1008		1008
Nr	1	1FK7032-2AK71-1RA0 - SIMOTICS S MOTORE SINCRONO 1FK7-CT PN=0,5 KW; UZK=600V M0=1,15NM (100K); NN=6000G/MIN; RAFFREDDAMENTO NATURALE; FORMA COSTRUTTIVA IMB 5 CONNETTORE DI POTENZA RUOTABILI TRASDUTTORE ASSOLUTO 20 BIT + 12 BIT MULTITURN CON INTERFACCIA DRIVE-CLIQ (ENCODER AM20DQI) ALBERO CON LINGUETTA DI AGGIUSTAMENTO, TOLLERANZA N SENZA FRENO TIPO DI PROTEZIONE IP64;	894		894
Nr	1	6SL3210-1SE11-7UA0 - SINAMICS POWER MODULE PM340 INGRESSO: 3AC 380-480V, 50/60HZ USCITA: 3AC 1,7A (0,55KW) GRANDEZZE COSTRUTTIVE FSA RAFFREDDAMENTO INTERNO AD ARIA	354		354
Nr	1	6SL3262-1AA00-0BA0 - SINAMICS Shield connection kit for Power Module FSA PM 240	38		38
Nr	1	6SE6400-2FA00-6AD0 - MICROMASTER 4 EMC filter 200V-480V 3AC 6A Base FSA class A Base FSA class A	81		81
Nr	1	6SL3040-0PA00-0AA1 - CONTROL UNIT ADATTATORE CUA31 PER POWER MODULES PM340	230		230
Nr	1	6AU1425-2AD00-0AA0 - SIMOTION DRIVE BASED CONTROL UNIT D425-2 DP/PN CONTROLLER DI MOLTI ASSI BASIC PERFORMANCE; FINO A 16 MC-ASSI; INTERFACCE: 12 DI, 16 DI/DO, 4 DRIVE-CLIQ, 2 PROFIBUS, 3 PROFINET ports, 2 Ethernet, 2 USB, 1 OPZIONE Slot; INCL. VENTILATORE DOPPIO/MODULO BATTERIA	1853		1853
Nr	1	6ES7215-1AG40-0XB - SIMATIC S7-1200, CPU 1215C, CPU COMPATTA, DC/DC/DC, 2 PORTE PROFINET, I/O ONBOARD: 14 DI 24VDC; 10 DO 24VDC; 0,5A; 2 AI 0-10V DC, 2AO 0..20mA, ALIMENTAZIONE: DC 20,4 - 28,8 V DC, PROGRAMMA/MEMORIA DATI 125 KB	594		594



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Räger
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

TESFLUID S.R.L.

Via Sassuolo snc Trav. Via Solfarata, Km.11.700
00040 POMEZIA - RM

Offerta n° **0219** del **15/03/2018**

Nr	1	6AV2124-0GC01-0AX0 SIMATIC TP700 COMFORT COMFORT PANEL, WINDOWS CE 6.0, DISPLAY TFT WIDESCREEEN 7", MEMORIA UTENTE 12 MB, CONFIGURABILE DA WINCC V11	1169	1169
Nr	1	6EP1334-2BA20 - SITOP PSU100S 24 V/10 A ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: AC 120/230 V USCITA: DC 24 V/10 A	168	168
Nr	1	6SL3252-0BB01-0AA0 - SINAMICS Safe brake relay for Power Module With SINAMICS S120 released as of V2.6!	95	95
Nr	1	6FX8002-2DC10-1AF0 - CAVO DI SEGNALE CONFEZIONATO TIPO: 6FX8002-2DC10 DRIVE-CLIQ CON 24V CONNETTORE RJ45 IP20 LATO MODUL E IP67 LATO MOTORE, MOTION-CONNECT 800PLUS APPROVATO SOLO FINO A 75M LUNG. DMAX=7,1 MM LUNGHEZZA (M) = 0 + 0 + 5 + 0	84	84
Nr	1	6FX5002-2DC10-1AF0 - CAVO SEGNALI CONFEZIONATO TIPO: 6FX5002-2DC10 (SINAMICS DRIVE CLIQ) CONNETTORE IP20/IP67, CON 24 V MOTION-CONNECT 500 LUNGHEZZA (M) = 0 + 0 + 5 + 0	72	72
Nr	1	6FX8002-5DG10-1AF0 - CAVO DI POTENZA CONFEZIONATO 4X1.5 + (2X1.5)C C, CONNETTORE SPEED CONNECT GR. 1 PER SINAMICS S120 POWER MODULE MOTION-CONNECT 800PLUS POSA MOBILE UL/CSA DESINA DMAX= 12 MM, LUNGHEZZA (M) = TYPO: 6FX8002-5DG10 LUNGHEZZA (M) = + 0 + 0 + 5 + 0	117	117
Nr	1	6FX8002-5CG10-1AF0 - CAVO DI POTENZA CONFEZIONATO 4X1.5 C, SPEED-CONNECT GR.1 PER SINAMICS POWER MODULE MOTION-CONNECT 800PLUS POSA MOBILE UL/CSA, DESINA DMAX=9.5 MM, LUNGHEZZA (M) = MM, TYPO: 6FX8002-5CG10 LUNGHEZZA (M) = + 0 + 0 + 5 + 0	97	97
Nr	1	6FX5002-5CG10-1AF0 - CAVO DI POTENZA CONFEZIONATO 4X1.5 C CONNETTORE GR. 1 (SINAMICS AC DRIVE) UL/CSA DESINA MOTION-CONNECT 500, DMAX = 20.0 MM, TYPO: 6FX5002-5CG10 LUNGHEZZA (M) = + 0 + 0 + 5 + 0	73	73
Nr	1	6SL3055-0AA00-5BA3 - SINAMICS S120 SENSOR MODULE SMC20 TRASDUTTORE INCREMENTALE: SEN/COS 1VPP TRASDUTTORE ASSOLUTO: ENDAT SENZA CAVO DRIVE-CLIQ 30 MM LARGHEZZA COSTRUTTIVA	214	214

Totale preventivo € 7.141,00 + I.V.A.

Consegne da verificare in sede di ordine con trasporto a Vostro carico

Modalità di pagamento: R.B.90GG. D.F.F.M.

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

TESFLUID S.R.L.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.