



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, lì 28/07/2016

Spett.le
VIMET S.R.L.
ZONA IND.LE SALETTI
66041 ATESSA (CH)

Verbale n° 9239

Motore n° 5000013181

Matricola YFT035505101001

Comm. n° 20160547

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1FT6102-8AF71-8TA0 N.YFT035505101001 Nm.19,5 G.3000 V.306 A.13,2

Cuscinetto L.C.: 6208 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6206 2RS/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo KTY84.

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 3000 Giri, 2 Ampere. Rotazione antioraria: 3000 Giri, 2 Ampere.

	RESISTENZA ARMATURA Q ALLA TEMPERATURA 20° c	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.4	>1999
FASE V	0.4	>1999
FASE W	0.4	>1999

MEGGER
VOLTS

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN
60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo:

Avv. Riparato:

Avv. Revis.: OK

Altro:

Nm Motore: 20 a 10 Ampere

Resolver: TYCO V23401T2009-B202 2P

Nm Freno:

Encoder:

Tacko Feedback:

Grado di Vibrazione macchina

Lato Comando: 0.9

Lato Opp. Comando: 0.9

Giri/min.: 3000

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 22

DBI: 21

DBI: 3000

DBC: 4

DBC: 6

DBC: 3000

DBM: 11

DBM: 12

DBM: 3000

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI