Sulzer Pumps
Cardo Italia Srl - ABS Italia
Via del Lavoro, 87
40033 Casalecchio di Reno,
Bologna, Italy
Tel. +39 051 6169511
Fax +39 051 6169580
www.sulzerpumps.com

Spett.le
R.E.M. S.R.L.
SIG. ROBERTO
VIA FERRUCCIA 12/B
03010 - PATRICA FR

Offerta N° 4006000618
Data 22 of November of 2011

Vs. Rif:
Vs. Impianto: AREATORE

Oggetto: offerta prodotti ABS

A seguito della Vs. gradita richiesta Vi trasmettiamo la nostra offerta tecnico economica riguardante le apparecchiature di seguito descritte.

Rimanendo a Vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti, cogliamo l'occasione per porgervi i nostri più cordiali saluti.

ABS Italia
Divisione di Cardo Italia S.r.l.

Giani Aldo
FUNZIONARIO DI ZONA

aldo.giani@sulzer.com
Cell. 335 5494147

Pos: A - AREATORE

AERATORE SOMMERSO AUTOASPIRANTE ABS TA 901 CR ME220/4-10

Aeratore meccanico sommerso in grado di generare una depressione che consente l'aspirazione di aria (o altri gas) attraverso l'apposito condotto mediante la rotazione della girante stellare. L'aria aspirata si miscela intimamente col liquido pompato formando bolle di taglia medio-fine; la miscela viene espulsa attraverso i canali radiali.

Caratteristiche dell'installazione:

Numero di vasche da aerare:		----------
Fase di trattamento:		----------
Forma della vasca:		----------
Dimensioni della vasca (manufatto):	m	----------
Volume utile:	m^3	----------
Battente utile:	m	----------
Tipo di refluo:		----------
Richiesta di ossigeno totale in condizioni standard (SOTR):	kg/h	----------
Richiesta di ossigeno per vasca in condizioni standard (SOTR):	kg/h	----------
Numero di aeratori totali previsti:		1
Numero di aeratori per vasca:		----------
Richiesta di ossigeno per ciascuna unità in condizioni standard (SOTR):	kg/h	----------

Caratteristiche delle apparecchiature proposte:

Dati dell'aeratore:

Profondità massima di immersione:	m	8
Distanza di installazione dalla parete:	m	2,2
Diametro massimo dell'apparecchiatura:	mm	1065
Diametro tubo di aspirazione:	DN	125
Tipo di flangia di connessione:		DIN 2633 - PN 16
Peso (kg):		415

Dati del motore elettrico:

Potenza nominale:	kW	22
Potenza massima assorbibile dalla rete:	kW	24,2
Tensione:	V	400
Frequenza:	Hz	50
Corrente nominale:	A	39,8
Avviamento:		diretto / stella triangolo
Raffreddamento:		Liquido circostante
Grado e sistemi di protezione:		Classe IP 68 - con sensori di temperatura nello statore e di umidità in camera olio
Classe isolamento:		F
Lunghezza cavo:	m	10

Prestazioni di ciascun aeratore alla profondità di installazione di ---------- m:

Ossigeno trasferito in condizioni standard (SOTR):	kg/h	----------
Potenza assorbita dalla rete:	kW	----------

Materiali costruttivi:

Carcassa motore:	Ghisa GG-25 con verniciatura epossidica bicomponente spessore 100 micron
Albero motore:	AISI 420
Diffusori e condotto di aspirazione:	AISI 316
Girante e canali di espulsione:	AISI 304 con superficie indurita al cromo
Boccola di guida:	Bronzo
Tenuta meccanica:	Carburo di silicio

ELENCO PREZZI

Codice	**Descrizione**	**Q.tà**	**Importo unitario**	**Importo totale Euro**
CA1512714JB1C16	TA 901 CR ME220/4-10 come sopra descritto	1	13.880,00	13.880,00
A07800910	Maniglia di sollevamento per TA-TAK 901 in acciaio zincato	1	272,00	272,00
62610838	Set piedini regolabili in inox con base di appoggio gommata per TA-TAK 901-1200-1800-2400	1	56,00	56,00
A07936125	Tubo aspirazione da 6 m DN 125 in acciaio zincato 1 flangia per TA - TAK 901	1	280,00	280,00
			Prezzo totale netto	**14.488,00**

RIASSUNTO DELL'OFFERTA

Prezzi netti

Codice	Descrizione	Q.tà	Prezzo Unit.	Prezzo totale
	A - AREATORE			
CA1512714JB1C16	TA 901 CR ME220/4-10	1	13.880,00	13.880,00
A07800910	Maniglia TA-TAK 901	1	272,00	272,00
62610838	Set piedini TA-TAK	1	56,00	56,00
A07936125	Tubo asp zn 6 m DN125 1Fl	1	280,00	280,00
			Prezzo totale netto	**14.488,00**

Condizioni di fornitura

I.V.A.
21% a vs carico e non incluso nei valori di cui sopra

Trasporto:
A mezzo corriere con consegna diretta dallo stabilimento estero (con emissione del solo CMR) e/o dalla sede di Bologna

Resa
Franco Cantiere o magazzino (esclusivamente su territorio italiano) con addebito in fattura del 2,5% sul totale importo ordine esposto (addebito minimo di 25 Euro). Oneri ed apparecchiature per lo scarico del materiale dal mezzo di trasporto restano a Vs. cura e spese

Termine di consegna:
che decorrono dalla data di accettazione scritta del Vs. Ordine di fornitura. Questo termine si riferisce alla merce consegnata F.co luogo di destinazione, su mezzo

Imballo
Ns. Standard incluso nella fornitura

Pagamento
Da concordare

Validità offerta
L'offerta si intende valida per un periodo di 60 gg dalla data della presente

Garanzia
La garanzia meccanica contro difetti nei materiali e nelle lavorazioni è valida per un periodo di 12 mesi dalla consegna della merce.

Altre condizioni
Come da nostre condizioni generali di fornitura

ABS Italia
Divisione di CARDO ITALIA SRL