



CONERGY

CONERGY PVS

Ready
Solar Generator
Net
Fault

Power
Sensor
Transfer
Fault

CE-EN 50044-1
CE-EN 50438-1 P40
INSTALLAZIONE ALL'INTERNO
PESO 25 Kg
H=85mm L=40mm P=155mm
AMBIENTE 1
CONNESSIONE WW

ENEL



01740 3000 3x230/400V 50Hz 0,05-0,020A
CH 104 CDD-100 2015 721 AL 00 400 373
Prestazioni max/min: CLS (max/min) max/min: CLS
EN 50438-1 EN 50438-2 EN 50438-3 EN 50438-4
EN 50438-5 EN 50438-6 EN 50438-7 EN 50438-8
EN 50438-9 EN 50438-10 EN 50438-11 EN 50438-12
EN 50438-13 EN 50438-14 EN 50438-15 EN 50438-16
EN 50438-17 EN 50438-18 EN 50438-19 EN 50438-20
EN 50438-21 EN 50438-22 EN 50438-23 EN 50438-24
EN 50438-25 EN 50438-26 EN 50438-27 EN 50438-28
EN 50438-29 EN 50438-30 EN 50438-31 EN 50438-32
EN 50438-33 EN 50438-34 EN 50438-35 EN 50438-36
EN 50438-37 EN 50438-38 EN 50438-39 EN 50438-40
EN 50438-41 EN 50438-42 EN 50438-43 EN 50438-44
EN 50438-45 EN 50438-46 EN 50438-47 EN 50438-48
EN 50438-49 EN 50438-50 EN 50438-51 EN 50438-52
EN 50438-53 EN 50438-54 EN 50438-55 EN 50438-56
EN 50438-57 EN 50438-58 EN 50438-59 EN 50438-60
EN 50438-61 EN 50438-62 EN 50438-63 EN 50438-64
EN 50438-65 EN 50438-66 EN 50438-67 EN 50438-68
EN 50438-69 EN 50438-70 EN 50438-71 EN 50438-72
EN 50438-73 EN 50438-74 EN 50438-75 EN 50438-76
EN 50438-77 EN 50438-78 EN 50438-79 EN 50438-80
EN 50438-81 EN 50438-82 EN 50438-83 EN 50438-84
EN 50438-85 EN 50438-86 EN 50438-87 EN 50438-88
EN 50438-89 EN 50438-90 EN 50438-91 EN 50438-92
EN 50438-93 EN 50438-94 EN 50438-95 EN 50438-96
EN 50438-97 EN 50438-98 EN 50438-99 EN 50438-100

Enel

2010011528

400 VOLT

ABB IP66