

Nome progetto: R.E.M.

Offerta n°:

item 01	prodotto
---------	----------

1 q.tà **BG10-11/D05LA4-K/E003B9**

coassiale-motoriduttore

tipo	: BG10-11/D05LA4-K/E003B9		
Potenza motore	(kW) : 0.25-S1	Montaggio	: B3
Giri all'albero	(r/min) : 31.0	Posizione della scatola morsettiera	: III/C
Coppia	(Nm) : 77.0	Disegno CAD	: BG10-BG10Z
Fattore di servizio fB	: 1.55	catalogo	: DG 04
Protezione anticorrosione verniciatura	: Standard	Peso netto cad.	(kg): 12
	: RAL 9005	Esecuzione	: Standard

Esecuzione del riduttore

tipo	: Riduttore Coassiale BG BG10
Codice dell'esecuzione 11	: Esecuzione con piede di fissaggio
	: Albero sporgente anteriore $\varnothing$ 20.00 mm
riduzione	: 43.99

Esecuzione del motore

tipo	: esecuzione del motore: D05LA4		
Tensione / connessione	: 500 V Y		
Frequenza	(Hz) : 50	Giri nominali	(r/min) : 1350
Nominal Current	(A) : 0.7	Grado di protezione IP EN 60529	: IP54
Cos phi (cos phi)	: 0.69	Raffreddamento IC secondo EN 60034-6	: IC 410
		IE_CODE_NACH_EN60034-30	: senza
classe di isolamento	: F	Esecuzione secondo la norma DIN VDE 0530-1/EN 60034-1	
Servizio	: S1	scatola morsettiera	: KAG2

Esecuzione del freno

tipo	: Freno monodisco a pressione di molle E003B9		
Coppia frenante nominale	(Nm) : 3	Selezionare il valore	(Nm) : 3.0
Grado di protezione IP EN 60 529	: IP54		
Protezione anticorrosione	: Standard		
	Connessione DC tramite terminali		
tensione di alimentazione AC 50Hz	(V) : 24 V DC (24 V DC)		

MOTORE:

Connessione elettrica del motore tramite CAGE CLAMP
CAGE CLAMP è un marchio registrato dell'azienda WAGO.