

OFFERTA SPECIALE

CONDENSATORI PER MOTORI ELETTRICI

Terminali a doppio faston 6,3 x 0,8 mm

Serie MF

- Condensatori per marcia motori
- Dielettrico a polipropilene metallizzato autorigenerante
- Classe "B" - 400V - 10.000 ore in servizio continuo
Classe "C" - 450V - 3.000 ore in servizio continuo
- Tolleranza capacità $\pm 5\%$
- Temperatura di esercizio: $-25^{\circ} +85^{\circ}\text{C}$
- Omologazioni VDE-ASEV-EN 60252
- Codolo metallico M8 innestabile sul fondo della custodia

ITALFARAD



Articolo	Capacità	€
MF1V5	1,5 μ F	0,64
MF2	2 μ F	0,65
MF2V5	2,5 μ F	0,65
MF3V15	3,15 μ F	0,70
MF4	4 μ F	0,70
MF5	5 μ F	0,70
MF6V3	6,3 μ F	0,79
MF8	8 μ F	0,89
MF10	10 μ F	0,89
MF12V5	12,5 μ F	1,00
MF14	14 μ F	1,06
MF16	16 μ F	1,10
MF18	18 μ F	1,28
MF20	20 μ F	1,28
MF25	25 μ F	1,48
MF30	30 μ F	1,68
MF31V5	31,5 μ F	1,68
MF35	35 μ F	1,86
MF40	40 μ F	2,00
MF45	45 μ F	2,36
MF50	50 μ F	2,54
MF55	55 μ F	2,75
MF60	60 μ F	3,10
MF65	65 μ F	3,30
MF70	70 μ F	3,50
MF80	80 μ F	3,80

PREZZI NETTI PER 500 PEZZI

Articolo	Capacità	€
MF1V5	1,5 μ F	0,60
MF2	2 μ F	0,62
MF2V5	2,5 μ F	0,62
MF3V15	3,15 μ F	0,65
MF4	4 μ F	0,65
MF5	5 μ F	0,65
MF6V3	6,3 μ F	0,74
MF8	8 μ F	0,84
MF10	10 μ F	0,84
MF12V5	12,5 μ F	0,98
MF14	14 μ F	1,04
MF16	16 μ F	1,06
MF18	18 μ F	1,22
MF20	20 μ F	1,22
MF25	25 μ F	1,38
MF30	30 μ F	1,56
MF31V5	31,5 μ F	1,56
MF35	35 μ F	1,78
MF40	40 μ F	1,90
MF45	45 μ F	2,28
MF50	50 μ F	2,42
MF55	55 μ F	2,60
MF60	60 μ F	2,90
MF65	65 μ F	3,20
MF70	70 μ F	3,40
MF80	80 μ F	3,60

PREZZI NETTI PER 1000 PEZZI

Articolo	Descrizione	Prezzo netto
G3260	Guaina di protezione in polietilene con foro passacavo	0,14
M8MF	Codolo metallico M8 a innesto sul fondo della custodia del condensatore	0,12