



OFFERTA **SEMEL** MOTORI ELETTRICI ASINCRONI UNEL/MEC

NOVEMBRE - DICEMBRE 2016

MONOFASE - FORMA B3

Monofase 2 poli

Articolo	Potenza	Grandezza	prezzo netto x 15 pezzi	prezzo netto x 25 pezzi
56MB2	KW 0,12 HP 0,18	56 B	32,50	31,50
63M2A	KW 0,18 HP 0,25	63 A	38,00	37,00
63M2B	KW 0,25 HP 0,33	63 S	39,00	38,00
63A2	KW 0,37 HP 0,5	63 C	49,00	48,00
71A2	KW 0,37 HP 0,5	71 A	45,00	44,00
71B2	KW 0,55 HP 0,75	71 B	46,00	45,00
71C2	KW 0,75 HP 1	71 C	56,00	55,00
71D2	KW 1,1 HP 1,5	71 D	58,00	57,00
80A2	KW 0,75 HP 1	80 B	59,00	58,00
80C2	KW 1,1 HP 1,5	80 C	63,00	62,00
80D2	KW 1,5 HP 2	80 D	76,00	74,00
80E2	KW 2 HP 2,7	80 E	91,00	89,00
90SB2	KW 1,5 HP 2	90 S	82,00	80,00
90SC2	KW 1,85 HP 2,5	90 S	89,00	87,00
90LB2	KW 2,2 HP 3	90 L	93,00	91,00
100LA2	KW 2,2 HP 3	100 L	119,00	116,00
100LL2	KW 3 HP 4	100 L	120,00	117,00



Monofase 4 poli

Articolo	Potenza	Grandezza	prezzo netto x 15 pezzi	prezzo netto x 25 pezzi
56MA4	KW 0,09 HP 0,12	56 A	34,00	33,00
63A4	KW 0,12 HP 0,18	63 A	38,00	37,00
63L4B	KW 0,18 HP 0,25	63 B	41,00	40,00
71A4	KW 0,30 HP 0,4	71 B	51,00	50,00
71B4	KW 0,37 HP 0,5	71 C	51,00	50,00
80S4	KW 0,37 HP 0,5	80 A	63,00	62,00
80A4	KW 0,55 HP 0,75	80 B	63,00	61,00
80B4	KW 0,75 HP 1	80 C	65,00	63,00
80D4	KW 1,1 HP 1,5	80 D	78,00	76,00
90SA4	KW 1,1 HP 1,5	90 S	80,00	78,00
90LA4	KW 1,5 HP 2	90 LA	87,00	85,00
90LB4	KW 1,85 HP 2,5	90 LB	98,00	96,00
90LC4	KW 2,2 HP 3	90 LC	100,00	98,00
100A4	KW 2,2 HP 3	100 L	114,00	110,00
100LB4	KW 3 HP 4	100 LB	139,00	135,00

Monofase 6 poli

Articolo	Potenza	Grandezza	prezzo netto x 15 pezzi	prezzo netto x 25 pezzi
63MA6	KW 0,09 HP 0,12	63 A	39,00	38,00
63MB6	KW 0,12 HP 0,18	63 B	41,00	40,00
71MA6	KW 0,18 HP 0,25	71 A	48,00	47,00
71MB6	KW 0,25 HP 0,33	71 B	51,00	49,00
80M6S	KW 0,37 HP 0,5	80 B	63,00	61,00
80M6C	KW 0,55 HP 0,75	80 C	69,00	67,00
90M6LA	KW 0,75 HP 1	90 LA	86,00	84,00
90M6LB	KW 1,1 HP 1,5	90 LB	100,00	98,00

- Carcasse in lega leggera di alluminio pressofuso
- Grado di protezione IP54
- Servizio continuo S1
- Classe termica di isolamento F
- Eurotensione 220-240V/50Hz
- Trattamento superficiale anticorrosione
- Alberi motore in acciaio al carbonio C40 con foro filettato in testa e chiavette unificate
- Possibilità di doppio senso di rotazione
- Condizioni operative:
Temperatura -15° +40°C
Altitudine max 1.000 mt. s.l.m.

- ❑ Offerta valida per **15** o **25** pezzi assortiti
- ❑ Forma B5 e B14 aumento **4%**





OFFERTA **SEMEL** MOTORI ELETTRICI ASINCRONI UNEL/MEC

NOVEMBRE - DICEMBRE 2016
TRIFASE 2 POLI - FORMA B3

- Grandezze Mec 56÷132
- Carcassa alluminio
- Piedi smontabili e riposizionabili
- Grandezze Mec 160÷250
- Carcassa ghisa
- Piedi smontabili e riposizionabili fino a gr. 250



Articolo	Potenza	Grandezza	IE1 prezzo netto x 20 pezzi	IE1 prezzo netto x 30 pezzi	IE2 prezzo netto x 20 pezzi	IE2 prezzo netto x 30 pezzi
56B2	KW 0,13 HP 0,18	56 B	29,00	28,00		
56C2	KW 0,18 HP 0,25	56 C	29,00	28,00		
63CM2	KW 0,18 HP 0,25	63 A	30,00	29,00		
63LM2	KW 0,25 HP 0,35	63 B	31,00	30,00		
63L2	KW 0,37 HP 0,5	63 C	36,00	35,00		
71M2A	KW 0,37 HP 0,5	71 A	40,00	38,00		
71M2B	KW 0,55 HP 0,75	71 B	42,00	41,00		
71C2A	KW 0,75 HP 1	71 C	47,00	46,00		
80M2A	KW 0,75 HP 1	80 A	50,00	49,00	57,00	56,00
80M2B	KW 1,1 HP 1,5	80 B	52,00	50,00	64,00	63,00
80C2A	KW 1,5 HP 2	80 C	62,00	60,00	76,00	74,00
90S2A	KW 1,5 HP 2	90 S	64,00	62,00	77,00	76,00
90L2A	KW 2,2 HP 3	90 L	72,00	70,00	88,00	86,00
90LC2A	KW 3 HP 4	90 LC	92,00	90,00	120,00	118,00
100L2A	KW 3 HP 4	100 LA	99,00	96,00	125,00	122,00
100LB2A	KW 4 HP 5,5	100 LB	111,00	109,00	145,00	142,00
112M2A	KW 4 HP 5,5	112 MA	121,00	118,00	151,00	147,00
112MB2A	KW 5,5 HP 7,5	112 MB	162,00	158,00	198,00	193,00
132S2A	KW 5,5 HP 7,5	132 SA	180,00	176,00	212,00	207,00
132S2C	KW 7,5 HP 10	132 SB	192,00	188,00	240,00	234,00
132M2B	KW 10 HP 12,5	132 MB	227,00	222,00	295,00	288,00
132MC2A	KW 11 HP 15	132 MC	275,00	269,00	314,00	307,00
132MD2A	KW 15 HP 20	132 MD	335,00	327,00	381,00	372,00
160M2A	KW 11 HP 15	160M	308,00	301,00	395,00	386,00
160M2B	KW 15 HP 20	160 M	348,00	339,00	450,00	440,00
160L2A	KW 18,5 HP 25	160 L	378,00	368,00	495,00	483,00
160LS2A	KW 22 HP 30	160 LS	441,00	431,00	582,00	569,00
180M2A	KW 22 HP 30	180 M	454,00	443,00	584,00	570,00
180L2A	KW 30 HP 40	180 LA	590,00	575,00	760,00	742,00
200L2A	KW 30 HP 40	200 LA	609,00	595,00	771,00	753,00
200L2B	KW 37 HP 50	200 LB	670,00	654,00	856,00	836,00
200L2C	KW 45 HP 60	200 L	826,00	806,00	984,00	961,00
225M2A	KW 45 HP 60	225 M	830,00	810,00	993,00	970,00
250M2A	KW 55 HP 75	250 M	1.028,00	1.004,00	1.216,00	1.187,00
250M2B	KW 75 HP 100	250 M	1.261,00	1.232,00	1.501,00	1.466,00

- Classe di efficienza IE1/IE2 per kW 0,75÷250
- Servizio continuo S1 (IE2)
- Grado di protezione IP55
- Classe termica di isolamento F
- Avvolgimento tropicalizzato
- Idonei al funzionamento con inverter (picchi di tensione max < 1000V)
- Eurotensioni:
220-240/380-415V gr. 56÷112
380-415/660-720V gr. 132÷250
- Protezione avvolgimento da sovratemperatura con 3 sonde termiche bimetalliche e 3 termistori PTC per gr. 160÷400
- Ingrassatori di serie per grandezze gr. 160÷250
- Alberi motore in acciaio al carbonio C45 con foro filettato in testa e chiavette unificate
- Condizioni operative:
Temperatura -15° +40°C
Altitudine max 1.000 mt. s.l.m.

- Offerta valida per **20** o **30** pezzi assortiti (2 - 4 - 6 POLI)
- Forma B5 e B14 aumento **4%**





OFFERTA **SEMEL** MOTORI ELETTRICI ASINCRONI UNEL/MEC

NOVEMBRE - DICEMBRE 2016
TRIFASE 4 POLI - FORMA B3

- Grandezze Mec 56÷132
- Carcassa alluminio
- Piedi smontabili e riposizionabili
- Grandezze Mec 160÷250
- Carcassa ghisa
- Piedi smontabili e riposizionabili fino a gr. 250



Articolo	Potenza		Grandezza	IE1 prezzo netto x 20 pezzi	IE1 prezzo netto x 30 pezzi	IE2 prezzo netto x 20 pezzi	IE2 prezzo netto x 30 pezzi
56B4	KW 0,09	HP 0,13	56 B	29,00	28,00		
56C4	KW 0,12	HP 0,18	56 C	29,00	28,00		
63M4B	KW 0,12	HP 0,18	63 A	30,00	29,00		
63B4	KW 0,18	HP 0,25	63 B	31,00	29,00		
63C4	KW 0,25	HP 0,35	63 C	33,00	32,00		
71M4A	KW 0,25	HP 0,35	71 A	35,00	34,00		
71M4B	KW 0,37	HP 0,50	71 B	38,00	37,00		
71M4C	KW 0,55	HP 0,75	71 C	46,00	45,00		
80M4A	KW 0,55	HP 0,75	80 A	50,00	49,00		
80M4B	KW 0,75	HP 1	80 B	53,00	52,00	63,00	62,00
80C4A	KW 1,1	HP 1,5	80 C	64,00	63,00	80,00	78,00
90S4A	KW 1,1	HP 1,5	90 S	66,00	64,00	83,00	82,00
90L4A	KW 1,5	HP 2	90 L	75,00	73,00	96,00	94,00
90LC4A	KW 2,2	HP 3	90 LC	86,00	84,00	113,00	110,00
100L4A	KW 2,2	HP 3	100 LA	93,00	90,00	117,00	114,00
100L4B	KW 3	HP 4	100 LB	107,00	105,00	133,00	130,00
100LC4A	KW 4	HP 5,5	100 LC	129,00	126,00	160,00	156,00
112M4B	KW 4	HP 5,5	112 M	130,00	127,00	169,00	165,00
112MC4A	KW 5,5	HP 7,5	112 MC	177,00	173,00	221,00	216,00
132S4C	KW 5,5	HP 7,5	132 SA	179,00	175,00	218,00	213,00
132M4B	KW 7,5	HP 10	132 MA	204,00	200,00	247,00	241,00
132L4B	KW 10	HP 12,5	132 MB	237,00	231,00	324,00	317,00
132MC4A	KW 11	HP 15	132 MC	276,00	270,00	384,00	375,00
160M4B	KW 11	HP 15	160 M	316,00	308,00	397,00	388,00
160L4A	KW 15	HP 20	160 L	366,00	357,00	460,00	450,00
160LS4A	KW 18,5	HP 25	160 LS	405,00	395,00	555,00	542,00
180M4B	KW 18,5	HP 25	180 M	443,00	433,00	558,00	545,00
180L4B	KW 22	HP 30	180 L	471,00	460,00	600,00	585,00
200L4A	KW 30	HP 40	200 L	621,00	607,00	781,00	763,00
225S4A	KW 37	HP 50	225 S	756,00	739,00	939,00	917,00
225M4B	KW 45	HP 60	225 M	846,00	826,00	1.054,00	1.029,00
225M4C	KW 55	HP 75	225 M	1.051,00	1.026,00	1.249,00	1.220,00
250M4A	KW 55	HP 75	250 M	1.060,00	1.035,00	1.269,00	1.239,00
250M4B	KW 75	HP 100	250 M	1.321,00	1.290,00	1.620,00	1.583,00

- Classe di efficienza IE1/IE2 per kW 0,75÷250
- Servizio continuo S1 (IE2)
- Grado di protezione IP55
- Classe termica di isolamento F
- Avvolgimento tropicalizzato
- Idonei al funzionamento con inverter (picchi di tensione max < 1000V)
- Eurotensioni:
220-240/380-415V gr. 56÷112
380-415/660-720V gr. 132÷250
- Protezione avvolgimento da sovratemperatura con 3 sonde termiche bimetalliche e 3 termistori PTC per gr. 160÷400
- Ingrassatori di serie per grandezze gr. 160÷250
- Alberi motore in acciaio al carbonio C45 con foro filettato in testa e chiavette unificate
- Condizioni operative:
Temperatura -15° +40°C
Altitudine max 1.000 mt. s.l.m.

- Offerta valida per **20** o **30** pezzi assortiti (2 - 4 - 6 POLI)
- Forma B5 e B14 aumento **4%**





OFFERTA SEMEL MOTORI ELETTRICI ASINCRONI UNEL/MEC

NOVEMBRE - DICEMBRE 2016

TRIFASE 6 POLI - FORMA B3

- Grandezze Mec 56÷132
- Carcassa alluminio
- Piedi smontabili e riposizionabili
- Grandezze Mec 160÷250
- Carcassa ghisa
- Piedi smontabili e riposizionabili fino a gr. 250



Articolo	Potenza	Grandezza	IE1 prezzo netto x 20 pezzi	IE1 prezzo netto x 30 pezzi	IE2 prezzo netto x 20 pezzi	IE2 prezzo netto x 30 pezzi
63B6	KW 0,12 HP 0,18	63 B	37,00	36,00		
71A6	KW 0,18 HP 0,25	71 A	43,00	42,00		
71B6A	KW 0,25 HP 0,33	71 B	45,00	44,00		
71C6A	KW 0,37 HP 0,5	71 C	52,00	50,00		
80A6A	KW 0,37 HP 0,5	80 A	53,00	52,00		
80B6A	KW 0,55 HP 0,75	80 B	57,00	56,00		
80C6A	KW 0,75 HP 1	80 C	65,00	64,00	77,00	76,00
90S6A	KW 0,75 HP 1	90 S	69,00	67,00	83,00	81,00
90L6B	KW 1,1 HP 1,5	90 L	75,00	73,00	91,00	89,00
100L6A	KW 1,5 HP 2	100 LA	105,00	103,00	124,00	121,00
112M6A	KW 2,2 HP 3	112 M	148,00	145,00	156,00	153,00
112L6	KW 3 HP 4	112 L	161,00	158,00	208,00	203,00
132S6B	KW 3 HP 4	132 SA	159,00	155,00	212,00	207,00
132M6A	KW 4 HP 5,5	132 MA	179,00	174,00	239,00	233,00
132M6B	KW 5,5 HP 7,5	132 MB	211,00	206,00	271,00	265,00
132L6	KW 7,5 HP 10	132 L	319,00	311,00	378,00	369,00
160M6B	KW 7,5 HP 10	160 M	308,00	301,00	374,00	365,00
160L6B	KW 11 HP 15	160 L	354,00	346,00	432,00	422,00
160L6C	KW 15 HP 20	160 L	449,00	439,00	537,00	524,00
180L6A	KW 15 HP 20	180 L	451,00	441,00	540,00	528,00
200L6A	KW 18,5 HP 25	200 LA	563,00	550,00	661,00	646,00
200L6B	KW 22 HP 30	200 LB	616,00	602,00	721,00	704,00
200L6C	KW 30 HP 40	200 L	846,00	826,00	1.048,00	1.024,00
225M6B	KW 30 HP 40	225 M	864,00	844,00	1.063,00	1.038,00
225M6C	KW 37 HP 50	225 M	1.054,00	1.029,00	1.230,00	1.201,00
250M6	KW 37 HP 50	250 M	1.062,00	1.037,00	1.249,00	1.220,00

- Classe di efficienza IE1/IE2 per kW 0,75÷250
- Servizio continuo S1 (IE2)
- Grado di protezione IP55
- Classe termica di isolamento F
- Avvolgimento tropicalizzato
- Idonei al funzionamento con inverter (picchi di tensione max < 1000V)
- Eurotensioni:
220-240/380-415V gr. 56÷112
380-415/660-720V gr. 132÷250
- Protezione avvolgimento da sovratemperatura con 3 sonde termiche bimetalliche e 3 termistori PTC per gr. 160÷400
- Ingrassatori di serie per grandezze gr. 160÷250
- Alberi motore in acciaio al carbonio C45 con foro filettato in testa e chiavette unificate
- Condizioni operative:
Temperatura -15° +40°C
Altitudine max 1.000 mt. s.l.m.

- Offerta valida per 20 o 30 pezzi assortiti (2 - 4 - 6 POLI)
- Forma B5 e B14 aumento 4%

