



MOTORI A CORRENTE CONTINUA

GLEICHSTROMMOTOREN

D.C. MOTORS

CEAR SRL

36050 MONTORSO (VI) Italy

Via Valchiampo, 14

Tel. (0444) 685505 r.a.

Fax (0444) 686190

www.cearmotors.com

Cap. Soc. € 100.000 i.v.

REA 113113

Reg.imprese n. 00170250245

Cod.Fisc. e P.IVA 00170250245

C.Vat CEE IT 00170250245

E-mail: cear@cearmotors.com

OFFERTA / Offer

Numero / number	Page	DATA/Date
0330/20	01	21.05.2020

DATA DI APPRONTAMENTO / Delivery date

5 / 6 settimane lavorative dall'ordine, da concordare

RIFERIMENTO RICHIESTA CLIENTE/Ref. Customer's enquiry

NUMERO / Number	DATA / Date
mail	21.05.2020

PARTITA IVA / VAT CODE	CODICE CLIENTE / Customer's code
.	.

Da: CEAR SRL – Sig.Rubisse – Sig.Cappellini

Spett.le

R.E.M. S.r.l.

Via Ferruccia ,16/A

03010 - Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 cel.

Fax 0775 839345E mail: produzione@rem-motori.comAlla Cort.se Att.ne del **Sig.**

INDIRIZZO DI SPEDIZIONE / DESTINATION OF GOODS	Spedizione/Shipment	Porto/Delivery	Imballo / Packing
Vostro	VETTORE	ASSEGNATO	Pallet

PAGAMENTO / TERMS OF PAYMENT	BANCA DI APPOGGIO / BANK	AGENTE / AGENT
Ri.Ba. a 30gg d.f.f.m.		

Nel ringraziarvi sentitamente della Vs.gradita richiesta, ci pregiamo sottoporvi, alla ns.condizioni generali di vendita, la ns migliore offerta per l'eventuale fornitura di :

Thanking you for your esteemed enquiry we beg to submit you, on our usual condition of sale, our best offer for the eventual supply of:

POSIZ. Posit.	DESCRIZIONE DELLA MERCE Description of goods							U. M.	Quantità Quantity	PREZZO UNIT. Unit Price
Motore elettrico a corrente continua CEAR tipo :										
1.0	MGL 80 M Avv. 56 Albero standard Ø24x50mm							Nr.	01	€ 1.276,00
	Pn (kW)	n'(1/min)	C(Nm)	Ua (V)	Ia (A)	Uf (V)	If (A)			
	4	2870	13	280	17	190	1,3			
Motore intercambiabile con l'attuale installato matricola 31666										
Eventuali accessori :										
1.1	Giunto omocinetico 11-11							Nr.	01	€ 33,00
1.2	Dinamo tachimetrica FDB60 da 60Volt a 1000n/1'							Nr.	01	€ 250,00
Principali caratteristiche costruttive :										
	Forma costruttiva		B35							
	Protezione		IP 23							
	Ventilazione		IC 06 - EVL + Filtro addoss.L.O. ad h12 - 3F 400-480V / 50-60Hz							
	Accoppiamento		Diretto a riduttore							
	Norme		CEI EN 60034							
	Temperatura ambiente		40° Max							
	Isolamento		F							
	Altitudine massima		1000m s.l.m.							
	Coppia		Costante							
	Servizio		S1 continuo							
	Posizione Morsettiera		In alto ad h12							
	Termoprotettori Klixon sugli avvolgimenti statorici									
	Seconda sporgenza predisposta per attacco flangia B10 (DT standard)									
	- Fine Offerta -									

VALIDITA'OFFERTA: GG / Offer validity: days 30 DA OGGI / since this day

Confidiamo di essere favoriti dalla Vostra gradita ordinazione ed in tale attesa ringraziamo e porgiamo distinti saluti
Yours faithfully.

FIRMA / SIGNATURE

- Cear Srl -