

**BOLLETTINO DI COLLAUDO**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| CLIENTE             | R.E.M.     |
| N° ORDINE CLIENTE   | 346        |
| DATA ORDINE CLIENTE | 19/07/2017 |
| N° DDT CLIENTE      |            |

**CARATTERISTICHE DELLA MACCHINA IN PROVA**

|                            |                                |                     |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------|
| MOTORE ASINCRONO X         | MOTORE SINCRONO                | GENERATORE SINCRONO |
| MOTORE A CORRENTE CONTINUA | GENERATORE A CORRENTE CONTINUA |                     |

|                |         |                 |                 |             |          |
|----------------|---------|-----------------|-----------------|-------------|----------|
| MARCA:         | MARELLI | TIPO:           | MPH 400 L2<br>S | MATRICOLA:  | 838318   |
| POTENZA:       | 1000    | TENSIONE:       | 6000 Y          | VELOCITA':  | 2970     |
| FREQUENZA:     | 50 HZ   | CORRENTE:       | 110 A           | COS φ:      |          |
| TENSIONE ROT.: |         | CORRENTE<br>ROT |                 | PESO: KG    |          |
| SPAZZOLE NR:   |         | TIPO:           |                 | MISURE:     |          |
| ECCITAZIONE:   | SERIE   | DERIVATA        | INDIP.          | SERIE STAB. | COMPOSTA |

|                           |           |        |
|---------------------------|-----------|--------|
| RESISTENZA DI ISOLAMENTO: | STATORE   | ROTORE |
| 2.500 Vdc MΩ              | >1.000 MΩ | --     |
| INDICE DI POLARIZZAZIONE: | --        | --     |

|                       |          |        |
|-----------------------|----------|--------|
| RIGIDITA' DIELETTRICA | STATORE  | ROTORE |
| 50 HZ - 1 MIN         | 13.000 V | --     |

**PROVA A VUOTO 50 HZ**

| V        | A1   | A2   | A3   | Hz | ALIMENT. | GIRI/1 |
|----------|------|------|------|----|----------|--------|
| 6000 V Y | 18 A | 18,1 | 18,1 | 50 |          | 3000   |
|          |      |      |      |    |          |        |

**PROTEZIONI E ACCESSORI**

|                      |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| Protezioni termiche: | N.6 PT100 AVVOLGIMENTO + N.2 PT100 CUSCINETTI |
| Accessori:           | --                                            |

**CUSCINETTI:**

|        |           |  |
|--------|-----------|--|
|        | TIPO:     |  |
| L.C.   | NU 317 C3 |  |
| L.O.C. | 6317 C3   |  |

**VIBRAZIONI mm/s - HALF KEY**

| LATO ACCOPPIAMENTO |     | LATO OPPOSTO ACCOPPIAMENTO |     |
|--------------------|-----|----------------------------|-----|
| H = ORIZZONTALE    | 1,2 | H = ORIZZONTALE            | 1,1 |
| V = VERTICALE      | 1,2 | V = VERTICALE              | 1,3 |
| A = ASSIALE        | 0,5 | A = ASSIALE                | 0,5 |